



Cisco 1941 Ethernet smerovač

Rozširujúci modul EHWIC ESG LAN modul 4 x 10/100/1000



Smerovač Cisco 1941 je viacúčelový Ethernetový smerovač s podporou statických a dynamických smerovacích protokolov.

| | Cisco1941 |
|---|-------------------------------------|
| Funkcionalita a hustota portov | |
| Krypto akcelerácia (IPSec) | áno |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000 WAN porty | 2 |
| RJ-45-Based Ports | 2 |
| LAN porty na báze rozširujúceho EHWIC-4ESW modulu | 4 x 10/100/1000 |
| EHWIC Sloty | 2 |
| Pamäť (DDR2 Error Correction Code [ECC] ECC DRAM) - Default | 512 MB |
| Pamäť (DDR2 ECC DRAM) - Maximum | 2.0 GB |
| Compact Flash (ext.) - základná | slot 0: 256 MB slot 1: neosadená |
| Compact Flash (ext.) - Maximum | slot 0: 4 GB slot 1: 4 GB |
| USB sloty (Typ A) | 2 |

| | |
|--|------------------|
| | Cisco1941 |
| USB konzolový port (Typ B) (do 115.2 kbps) | 1 |
| Sériový port (do 115.2 kbps) | 1 |
| Zdroj napájania | AC, POE |
| Napájanie | |
| Striedavý prúd AC | 100-240 V ~ |
| AC vstupná frekvencia | 47-63 Hz |
| AC (Ampérov) | 1.5-0.6 |
| <p>podpora 802.1q na rozhraniach smerovača</p> <p>podpora statického smerovania</p> <p>podpora dynamického smerovania a podpora smerovacích protokolov RIP, OSPF a BGP</p> <p>podpora IPv4 a IPv6</p> <p>podpora pre DHCP server, relay</p> <p>podpora pre NAT</p> <p>podpora pre ACL</p> <p>podpora pre QoS (DiffServ, LLQ, WFQ, CBWFQ, mapovanie CoS- DSCP)</p> <p>podpora pre Port Security</p> <p>podpora pre MAC filtering</p> <p>podpora pre Netflow</p> <p>SSHv2, SYSLOG, SNMPv3</p> <p>Parameter nastavenia kvality služby dovoľuje nastaviť mieru sieťovej prevádzky (Traffic Shaping) na základe časového princípu s granulárnou škálovateľnosťou nastavenia parametrov ako napr. šírka pásma pre zadané aplikácie (na základe web filtrov, ACL) v spolupráci s ďalšími aktívnymi prvkami v sieti.</p> | |
| Priepustnosť upload / download | 200 Mbps |