



## Cisco Catalyst 2960S-48TD-L

**Brand:**Cisco  
**Product code:**WS-C2960S-48TD-L  
**Category:**sieťové prepínače  
**EAN/UPC code:**0882658337413



Cisco Catalyst 2960S-48TD-L. Typ prepínača: riadený. Typy RJ-45 Ethernet portov: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Sieťový štandard: IEEE 802.3. Tabuľka MAC adries: 8000 položky. Správa protokolov: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP

### Specs

Funkcie manažmentu		Dizajn	
Typ prepínača	riadený	Certifikácia	FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC, GOST, China EMC
Quality of Service (QoS)	áno		
Podpora pre Multicast	áno		
Možnosti pripojenia		Výkon	
Počet RJ-45 Ethernet portov	48	Stohovateľné	áno
Typy RJ-45 Ethernet portov	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Pamäť typu Flash	64 MB
SFP + portov	2	Kapacita pamäti	128 MB
Sieť		Úroveň hluku	44 decibel
Sieťový štandard	IEEE 802.3	Stredná doba medzi poruchami (MTBF)	328056 hodina
Plne duplexný režim	áno	Sila	
Agregácia spojenia	áno	Vstupné striedavé napätie	100-240 volt
Podpora 10G	áno	Frekvencia vstupného striedavého napätia	50/60 Hz
Broadcast storm control	áno	Napájanie cez sieť (PoE)	
DHCP server	áno	Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	nie
DHCP klient	áno	Prevádzkové prostredie	
STP protokol	áno	Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	-5 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	áno	Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-25 - 70 °C
IGMP snooping	áno	Odporúčaná prevádzková vlhkosť	10 - 95 %
Prenos dát		Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	10 - 95 %
Tabuľka MAC adries	8000 položky	Hmotnosť a rozmery	
Podpora pre Jumbo Frames	áno	Šírka	44,5 centimeter
Bezpečnosť		Hĺbka	29,9 centimeter
Filtrovanie MAC adries	áno	Výška	4,5 centimeter
SSH/SSL podpora	áno	Hmotnosť	4,3 kg
Protokol		Ďalšie vlastnosti	
Správa protokolov	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP	Technológia prepojenia	Kábel
Dizajn			
Inštalácia do Racku	áno		
Farba	čierna		
Typ	1U		
LED indikátory	áno		