



## Cisco Catalyst 3650

**Brand:**Cisco  
**Product code:**WS-C3650-48TD-L  
**Category:**sieťové prepínače  
**EAN/UPC code:**0882658593413



Cisco Catalyst 3650. Typ prepínača: riadený, Prepínač vrstiev: L3. Typy RJ-45 Ethernet portov: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Sieťový štandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3. Tabuľka MAC adries: 32000 položky, Limit prepínania: 176 Gbit/s. Farba: čierna, Typ: 1U, Bezpečnosť: UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM

### Specs

Funkcie manažmentu		Dizajn	
Typ prepínača	riadený	Bezpečnosť	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM
Prepínač vrstiev	L3		
Podpora pre Multicast	áno		
Quality of Service (QoS)	áno		
Správa cez webové rozhranie	áno		
Možnosti pripojenia		Výkon	
Počet RJ-45 Ethernet portov	48	Stohovateľné	áno
Typy RJ-45 Ethernet portov	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Pamäť typu Flash	2000 MB
SFP portov	2	Typ pamäte	DRAM
SFP + portov	2	Kapacita pamäti	4096 MB
Sieť		Sila	
Sieťový štandard	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Vstupné striedavé napätie	100-240 volt
Plne duplexný režim	áno	Frekvencia vstupného striedavého napätia	50/60 Hz
Auto MDI/MDI-X	áno	Spotreba elektrickej energie	89,40 watt
STP protokol	áno	Počet napájacích zdrojov	1
Podpora VLAN	áno	Podpora redundantného napájania (RPS)	áno
Podpora 10G	áno	Napájanie cez sieť (PoE)	
Agregácia spojenia	áno	Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	nie
Trasa IP	áno	Prevádzkové prostredie	
DHCP server	áno	Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	-5 - 50 °C
Krajný pomer	áno	Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-40 - 70 °C
		Odporúčaná prevádzková vlhkosť	5 - 96 %
		Prevádzková nadmorská výška	0 - 1500 meter
		Mimoprevádzková nadmorská výška	0 - 5000 meter
		Hmotnosť a rozmery	
		Šírka	44,5 centimeter

IGMP snooping	áno	Hĺbka	44,8 centimeter
<b>Prenos dát</b>		Výška	4,4 centimeter
Tabuľka MAC adres	32000 položky	Hmotnosť	7,2 kg
Limit prepínania	176 Gbit/s	<b>Ďalšie vlastnosti</b>	
Počet VLAN	4000	Šírka pásma	160 Gbit/s
Podpora pre Jumbo Frames	áno		
<b>Bezpečnosť</b>			
SSH/SSL podpora	áno		
Access Control List (ACL)	áno		
<b>Dizajn</b>			
Inštalácia do Racku	áno		
Farba	čierna		
Typ	1U		
LED indikátory	áno		