

Cisco SG100D-05

Brand:Cisco
Product code:SG100D-05-EU
Category:sieťové prepínače
EAN/UPC code:0008265844100, 0882658441004



Cisco SG100D-05. Typ prepínača: nespravované, Prepínač vrstiev: L2. Technológia kabeláže Ethernetu - med': 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T. Sieťový štandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Podporované prenosové rýchlosti: 10/100/1000Mbps, Limit prepínania: 10 Gbit/s, Maximálna prenosová rýchlosť: 1 Gbit/s. Podporované sieťové protokoly: TCP/IP

Specs

Funkcie manažmentu		Dizajn	
Typ prepínača	nespravované	LED indikátory	Link
Prepínač vrstiev	L2	Certifikácia	UL, CSA, CE, FCC
Quality of Service (QoS)	áno	Sila	
Možnosti pripojenia		Vstupný prúd	1 ampér
Počet RJ-45 Ethernet portov	5	Napájanie cez sieť (PoE)	
Technológia kabeláže Ethernetu - med'	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Podpora napájania cez Ethernet (PoE)	nie
DC-in konektor	áno	Systémové požiadavky	
Siete		Kompatibilné operačné systémy	Microsoft Windows, Linux, Mac OS X
Sieťový štandard	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Prevádzkové prostredie	
HOL blokácia	áno	Prevádzkový rozsah teplôt (T-T)	0 - 40 °C
Podpora 10G	nie	Rozsah teplôt pri skladovaní (T-T)	-20 - 70 °C
Podpora kontroly toku	áno	Odporúčaná prevádzková vlhkosť	10 - 90 %
Prenos dát		Rozsah relatívnej vlhkosti pri skladovaní	10 - 90 %
Podporované prenosové rýchlosti	10/100/1000Mbps	Hmotnosť a rozmery	
Limit prepínania	10 Gbit/s	Šírka	11 centimeter
Store-and-forward	áno	Hĺbka	10 centimeter
Počet radov	4	Výška	3 centimeter
Maximálna prenosová rýchlosť	1 Gbit/s	Hmotnosť	320 gram
Podpora pre Jumbo Frames	áno	Údaje o balení	
Protokol		Návod na obsluhu	áno
Podporované sieťové protokoly	TCP/IP	Dodávané káble	AC
Dizajn		Ďalšie vlastnosti	
Inštalácia do Racku	nie	LED kontrolka napájania	áno
Farba	čierna	Rýchlosť prenosu paketov	7.4 mpps