

## 思科 Catalyst 2960-L 系列交换机



### 优点

- 以轻薄、无噪声的机身将局域网扩展到配线间之外，从而提高灵活性。
- 通过企业级交换及思科 Catalyst 交换机系列的品质与支持来彰显卓越客户价值，从而改善使用体验。
- 在有线或无线网络环境下实现简化管理，并利用思科 EnergyWise® 技术来减少能耗，从而降低运营成本

### 构建兼具简单性和卓越价值的企业级网络

思科 Catalyst® 2960-L 系列交换机是具有固定配置的入门级千兆以太网交换机，可为企业分支机构、传统工作场所和配线间外应用提供企业级二层接入。

思科 Catalyst 2960-L 交换机具有以下特性：

- 可实现线速转发的 8 千兆、16 千兆、24 千兆或 48 千兆以太网端口。
- 2 千兆或 4 千兆 SFP 上行链路。
- 支持增强型以太网供电 (PoE+)，输出功率预算最高可达 370W。
- 无风扇运行且工作温度最高可达 55°C，适合配线间外部署。
- 具有较高的平均无故障时间 (MTBF)，因为没有转动的机械部件。
- 深度小于 11.5 英寸，适合在空间有限的环境中部署。
- 有效降低电力消耗，并具有先进的能源管理特性。
- RJ45 和 USB 控制台访问，以简化操作。
- 直观的 Web 用户界面，易于部署和管理。
- 思科 IOS® 软件特性。

## 卓越价值实现 — 为网络持续供电、简化操作、并为员工和客户提供更出色的移动体验

思科 Catalyst 2960-L 系列交换机将 PoE+ 和基本二层特性整合在无风扇的轻薄机身内，为零售店和分支机构等在空间有限或在配线间外部署需求的场景下，提供灵活性并减少布线。2960-L 系列非常适合一个楼层中少于50个用户的酒店或教学楼，为无线访问点提供所需的 802.1X 身份验证。专为实现操作简易性而设计，从而降低总拥有成本，可实现高效节能的业务运营，允许通过广域网进行零接触部署，并提供易于管理的 Web 用户界面。

## 立即将有线网络扩展到桌面并升级已经过时的快速以太网

移动用户数量的快速增长是否已经超出原有快速以太网的能力？何不通过思科 Catalyst 2960-L 系列交换机获得您所需的灵活性、简易性和卓越品质。有关其他信息，请访问 <http://www.cisco.com/go/2960L>。




美洲总部  
Cisco Systems, Inc.  
加利福尼亚州圣何塞

亚太地区总部  
Cisco Systems (USA) Pte.Ltd  
新加坡

欧洲总部  
Cisco Systems International BV Amsterdam.  
荷兰

思科在世界各地设有 200 多个办事处。地址、电话号码和传真号码均列于思科网站 [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)。

 思科和思科徽标是思科和/或其附属公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。如需查看思科商标列表，请转至 URL [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。  
本文提及的第三方商标均为其各自所有者的财产。文中使用的“合作伙伴”一词并不代表思科与任何其他公司存在合作关系。(1110R)