



無線存取器

訂購資訊

下表提供 Cisco 無線存取器的訂購資訊。若要訂購，請造訪[思科訂購主頁](#)。若要下載軟體，請造訪[思科軟體中心](#)。

附註：

- 客戶需負責驗證在個別國家/地區的使用核准。若要驗證核准並識別對應特定國家/地區的法規範圍，請造訪 <https://www.cisco.com/go/aironet/compliance>。
- 僅核准部分法規範圍。核准後，零件編號即會顯示在國際價格清單中。

* 法規範圍：(x = 法規範圍)



思科無線存取器系列產品

表 1. 室內無線基地台

產品名稱	裝置編號	說明
Cisco Catalyst 9115AX	C9115AXI-x	Cisco Catalyst 9115AX 系列存取器，內建天線；802.11ax；4x4:4 MIMO
	C9115AXE-x	Cisco Catalyst 9115AX 存取器，外部天線；802.11ax；4x4:4 MIMO
Cisco Catalyst 9117AX	C9117AXI-x	Cisco Catalyst 9117AX 存取器，內建天線；802.11ax；8 x 8:8 MIMO
Cisco Aironet 4800	AIR-AP4800-x-K9	Cisco Aironet 4800 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；4x4:3 MIMO；mGig；第 3 無線電
Cisco Aironet 3800	AIR-AP3802I-x-K9	Cisco Aironet 3800 存取器，內部天線 802.11ac wave-2；4x4:3 MIMO；mGig
	AIR-AP3802E-x-K9	Cisco Aironet 3800 存取器，外部天線 802.11ac wave-2；4x4:3 MIMO；mGig
	AIR-AP3802P-x-K9	Cisco Aironet 3800 存取器，Pro 外部天線 802.11ac wave-2；4x4:3 MIMO；mGig
Cisco Aironet 2800	AIR-AP2802I-x-K9	Cisco Aironet 2800 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；4x4:3 MIMO
	AIR-AP2802E-x-K9	Cisco Aironet 2800 存取器，外部天線 802.11ac wave-2；4x4:3 MIMO
Cisco Aironet 1850	AIR-AP1852I-x-K9	Cisco Aironet 1850 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；4x4:4 MIMO
	AIR-AP1852E-x-K9	Cisco Aironet 1850 存取器，外部天線 802.11ac wave-2；4x4:4 MIMO
Cisco Aironet 1830	AIR-AP1832I-x-K9	Cisco Aironet 1830 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；3x3:2 MIMO
Cisco Aironet 1815i	AIR-AP1815i-x-K9	Cisco Aironet 1815 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO；BLE
Cisco Aironet 1815w	AIR-AP1815w-x-K9	Cisco Aironet 1815 牆板式存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO；BLE
Cisco Aironet 1815t	AIR-AP1815t-x-K9	Cisco Aironet 1815 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO；可遠端執行
Cisco Aironet 1815 公尺	AIR-AP1815m-x-K9	Cisco Aironet 1815 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO；高 Tx 動能

表 2. 戶外無線基地台

產品名稱	裝置編號	說明
Cisco Aironet 1570	AIR-AP1572EAC-x-K9	Cisco Aironet 1570 存取器外部天線 802.11ac wave 1 ; 4x4:3 MIMO ; 符合 IP67 ; 光纖 SFP
	AIR-AP1572ICy-x-K9	Cisco Aironet 1570 存取器內建天線 802.11ac wave 1 ; 4x4:3 MIMO ; 符合 IP67 ; 纜線數據機
	AIR-AP1572ECy-x-K9	Cisco Aironet 1570 存取器外部天線 802.11ac wave 1 ; 4x4:3 MIMO ; 符合 IP67 ; 纜線數據機
Cisco Aironet 1560	AIR-AP1562I-x-K9	Cisco Aironet 1560 存取器，內建天線 802.11ac wave-2 ; 3 x 3:3 MIMO ; 符合 IP67 ; 光纖 SFP
	AIR-AP1562E-x-K9	Cisco Aironet 1560 存取器，外部天線 802.11ac wave-2 ; 2x2:2 MIMO ; 符合 IP67 ; 光纖 SFP
	AIR-AP1562D-x-K9	Cisco Aironet 1560 存取器使用雙向天線 802.11ac wave-2 ; 2x2:2 MIMO ; 符合 IP67 ; SFP
Cisco Aironet 1540	AIR-AP1542I-x-K9	Cisco Aironet 1540 存取器，內建天線 802.11ac wave-2 ; 2x2:2 MIMO ; 符合 IP67
	AIR-AP1542D-x-K9	Cisco Aironet 1540 存取器使用雙向天線 802.11ac wave-2 ; 2x2:2 MIMO ; 符合 IP67

表 3. 感應器

產品名稱	裝置編號	說明
Cisco Aironet 主動式感應器	AIR-AP1800S-x-K9	Cisco Aironet 1800 作用中感測器，內建天線 802.11ac wave-2 ; 2x2:2 MIMO

表 4. 行動快車

產品名稱	裝置編號	說明
Cisco Aironet 4800	AIR-AP4800-x-K9C	Cisco Aironet 4800 存取器，內建天線 802.11ac wave-2 ; 4x4:3 MIMO，Mobility Express
Cisco Aironet 3800	AIR-AP3802I-x-K9C	Cisco Aironet 3800 存取器，內建天線 802.11ac wave-2 ; 4x4:3 MIMO，Mobility Express
	AIR-AP3802E-x-K9C	Cisco Aironet 3800 存取器，外部天線 802.11ac wave-2 ; 4x4:3 MIMO，Mobility Express
	AIR-AP3802P-x-K9C	Cisco Aironet 3800 存取器，Pro Ext 天線，802.11ac wave-2 ; 4x4:3 MIMO，Mobility Express
Cisco Aironet 2800	AIR-AP2802I-x-K9C	Cisco Aironet 2800 存取器 內建天線 802.11ac wave-2 ; 4x4:3 MIMO，Mobility Express
	AIR-AP2802E-x-K9C	Cisco Aironet 2800 存取器，外部天線，802.11ac wave-2 ; 4x4:3 MIMO，Mobility Express
Cisco Aironet 1850	AIR-AP1852I-x-K9C	Cisco Aironet 1850 存取器，內建天線 802.11ac wave-2 ; 4x4:4 MIMO，Mobility Express
	AIR-AP1852E-x-K9C	Cisco Aironet 1850 存取器，外部天線，802.11ac wave-2 ; 4x4:4 MIMO，Mobility Express

產品名稱	裝置編號	說明
Cisco Aironet 1830	AIR-AP1832I-x-K9C	Cisco Aironet 1830 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；3x3:2 MIMO，Mobility Express
Cisco Aironet 1815i	AIR-AP1815i-x-K9C	Cisco Aironet 1815 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO，Mobility Express
Cisco Aironet 1815w	AIR-AP1815w-x-K9C	Cisco Aironet 1815 牆壁面板存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO；ME
Cisco Aironet 1815t	AIR-AP1815t-x-K9C	Cisco Aironet 1815 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO；遠端員工，ME
Cisco Aironet 1815 公尺	AIR-AP1815m-x-K9C	Cisco Aironet 1815 存取器，內建天線 802.11ac wave-2；2x2:2 MIMO；高 Tx 電源，ME

注意：「x」是暫代法規範圍的指定符號。請造訪 <https://www.cisco.com/go/aironet/compliance>，判斷哪些法規範圍用於您的國家/地區。不同的存取器型號在您的國家/地區可能適用不同的法規範圍，且部分型號可能無法在所有國家/地區使用。

* = 可在未來發行的版本中使用

Catalyst 9100AX 存取器訂購步驟：

1. 根據需求以及正確的國家/地區法規範圍選擇存取器型號

AP 零件編號	說明
C9115AXI-x	Cisco Catalyst 9115AX 系列存取器，內建天線；802.11ax；4x4:4 MIMO
C9115AXE-x	Cisco Catalyst 9115AX 存取器，外部天線；802.11ax；4x4:4 MIMO
C9117AXI-x	Cisco Catalyst 9117AX 存取器，內建天線；802.11ax；8x8:8 MIMO

2. 選擇適當的軟體

軟體零件編號	說明
SW9115AX-CAPWAP-K9	CAPWAP 軟體

3. 從下列選項選擇需要的 Cisco DNA 授權與訂閱期（Cisco DNA 與 802.11ax 存取器必須同時購買）

Cisco DNA 零件編號	訂閱選項
AIR-DNA-E	AIR-DNA-E-3Y AIR-DNA-E-5Y AIR-DNA-E-7Y

Cisco DNA 零件編號	訂閱選項
AIR-DNA-	AIR-DNA-A-3Y AIR-DNA-A-5Y AIR-DNA-7Y
AIR-DNA-P	AIR-DNA-P-3Y AIR-DNA-P-5Y AIR-DNA-P-7Y

4. 選取 2.4/5 GHz 雙頻段外部天線（若選取外部天線版本的存取器即可搭配）

天線零件編號	說明
AIR-ANT2524DW-R	Cisco Aironet 雙頻段 Dipole 天線；白色；在 2.4 GHz 的尖峰增益為 2 dBi。在 5 GHz 則為 4 dBi
AIR-ANT2535SDW-R	Cisco Aironet 短式雙頻段橫跨天線，在 2.4 GHz 的尖峰增益為 3 dBi。在 5 GHz 則為 5 dBi
AIR-ANT2524DG-R	Cisco Aironet 雙頻段 Dipole 天線；灰色；在 2.4 GHz 的尖峰增益為 2 dBi。在 5 GHz 則為 4 dBi
AIR-ANT2524DB-R	Cisco Aironet 雙頻段 Dipole 天線；黑色；在 2.4 GHz 的尖峰增益為 2 dBi。在 5 GHz 則為 4 dBi

5. 選取存取器的固定托架

零件編號	說明
AIR-AP-NO-BRACKET	若不需托架則選取此選項
AIR-AP-BRACKET-1	輕型存取器固定托架：預設選項
AIR-AP-BRACKET-2	通用存取器固定托架

6. 選取天花板固定座

零件編號	說明
AIR-AP-T-RAIL-R	天花板固定座（嵌入式安裝）：預設選項
AIR-AP-T-RAIL-F	天花板固定座（埋入式安裝）
AIR-CHNL-ADAPTER	可選用整理天花板線路的配接器

存取器供電選項（依照需求分開訂購）

資料來源	說明
AIR-PWRINJ6=	802.3at Cisco 電源供應器
AIR-PWRINJ5 =	802.3af Cisco 電源供應器
透過交換器連接埠的 PoE+	任何與 802.3at (30.0 W) 相容的交換器連接埠

注意：請確定存取器資料表上記載的電源需求

Catalyst 9100 存取器隨附 Cisco DNA 授權

Cisco DNA 授權必填與 Catalyst 9100 存取器同時訂購。Cisco DNA 授權包括三種授權層級：Essentials (-E)、Advantage (-A) 以及 Premier (-P)。

訂購 C9115AXI-x、C9115AXE-x 或 C9117AXI-x 的同時，必須選取下列任一期為 3 年/5 年/7 年的 Cisco DNA 訂閱條款：

1. AIR-DNA-E
2. AIR-DNA-7Y
3. AIR-DNA-P

請注意，以 5 年為期的 AIR-DNA Advantage 是預設選項。

思科無線區域網路服務

透過思科及合作夥伴智慧型的客製化服務，瞭解您技術投資的完整商務價值。思科無線區域網路服務以深厚的網路專業和寬廣的夥伴生態圈，使您能搭建穩固、可擴充的行動網路。提供豐富媒體協作的同時，以思科整合無線網路作為基礎整併的有線及無線網路基礎架構還能增進作業效率。與合作夥伴攜手，我們的專家規劃、建置並執行服務，替您加速轉換至進階的行動服務，且在部署後依然持續最佳化效能、可靠性和安全性。如需詳細資訊，請造訪 <https://www.cisco.com/go/wirelesslanservices>。

思科無線區域網路服務

- AS-WLAN-CNSLT： [思科無線區域網路之網路規劃與設計服務](#)
- AS-WLAN-CNSLT： [思科無線區域網路 802.11n 移轉服務](#)
- AS-WLAN-CNSLT： [思科無線區域網路效能與安全性評估服務](#)

保修資訊

思科存取器具有終身有限保固，在使用者持續擁有或使用產品期間提供完整硬體保固。保固包含 10 天進階硬體更換，並提供軟體媒體 90 天瑕疵保固。如需詳細資訊，請造訪 <https://www.cisco.com/go/warranty>。

請至 [cisco.com](https://www.cisco.com) [產品保固](#) 頁面取得保修資訊。

Cisco Capital Financing

具彈性的付費機制，協助您達成目標

思科無線存取器提供顯著的優勢，自然是提供優質無線連線的首選。正如任何的技術投資，新系統的實惠性非常重要。思科財務管理租賃部門的融資服務便是解答。不論是透過符合開支的彈性還款計畫以獲益並減低金流問題，或透過營運租約抵銷基本建設的費用，我們都可提供最符合客戶所需的融資解決方案。

Cisco Capital 能協助移除那些阻擋組織取得必要科技的阻礙。全面的解決方案融資計劃能夠幫助客戶與合作夥伴：

- 實現業務目標
- 加速成長
- 取得符合目前策略和未來需求的技術
- 保持競爭優勢

Cisco Capital 讓您輕鬆取得合適的技術以達成目標、實現企業轉型並協助您保持競爭力。我們可協助您降低整體擁有成本、節省資金並加速成長。我們在 100 多個國家提供具彈性的付費機制，讓您以輕鬆又穩定的方式付款，取得所需的硬體、軟體、服務與免費第三方設備。[瞭解詳情](#)。

如需有關 Cisco Capital 融資服務的詳細資訊，請造訪：通路合作夥伴：<https://www.ciscocapital.com>。

思科方面：<https://www.in.cisco.com/FinAdm/csc/>。