

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema: El servidor no desinstalará debido a la presencia de cluster instala.](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe un escenario donde se desinstala el servidor de información de Cisco (software de la virtualización de los datos).

Prerrequisitos

Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema: El servidor no desinstalará debido a la presencia de cluster instala.

El cluster componente necesita normalmente ser quitado primero antes de que el servidor pueda ser desinstalado. En algunos casos, puede haber problemas irresolubles que bloquea el proceso de la desinstalación del componente del cluster.

Solución

Puesto que el servidor entero instala debe ser desinstalado y quitado totalmente, requiere para desbloquear el cluster de parar la desinstalación del servidor. Para hacer eso, este archivo tiene que ser borrado: `<installation home>/install/cscluster.txt`

Mientras que actúa como Cookie que diga a servidor que el componente del cluster está presente.

Si usted lo borra, después la desinstalación del servidor puede proceder y también quitar el cluster en el proceso.

Es también recomienda que usted borra manualmente los apps/el directorio del cluster también antes de que los funcionamientos de la desinstalación para mantener el proceso de la desinstalación seguro accidentalmente de ignorar este directorio.