

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe un problema encountered cuando usted importa un archivo **.car** en el servidor de información de Cisco (CIS).

Problema

Durante una tentativa de importar un archivo del backup completo **.car**, usted encuentra este error en la línea sesión del cmd:

Solución

Esto es un problema conocido en v7.0.3.

Es debido a la introducción **allowNumericBooleanComparisonsAssignments** de nuevos del servidor de un elemento de los config en la versión v7.0. Se espera que sea reparado en v7.0.4.

Si usted está en una versión anterior, intente estos pasos como solución provisoria:

Paso 1. Bajo \ los apps \ servidor \ busque la última copia versioned de su archivo más server_defs-**highest** del número entero value>.xml

En ese archivo, este atributo se fija a READ_ONLY

Paso 2. Edítelo y cambie a READ_WRITE en lugar de otro.

Paso 3. Edite el elemento para los allowNumericBooleanComparisonsAssignments atributo, visto aquí en intrépido:

```
<common:attributeDef>
  <common:name>/server/sql/language/allowNumericBooleanComparisonsAssignmentsOnServerRestart<
/common:name>
  <common:type>BOOLEAN</common:type>
  <common:updateRule>READ_WRITE</common:updateRule>
  <common:annotation>This setting controls whether legacy boolean support is enabled or not.
Legacy boolean support consists of mixing of boolean and non-boolean types without a CAST. This
support is deprecated in this release and it will be obsolete in some future
release.<\/p>&lt;b>Changing this value will have no effect until the next server
restart.<\/b><\/common:annotation>
  <common:defaultValue>>false</common:defaultValue>
  <common:displayName>Allow Numeric Boolean Comparisons Assignments (On Server
Restart)</common:displayName>
  <common:public>>true</common:public>
<\/common:attributeDef>
```

Recomience el servicio CIS y su importación debe ahora tener éxito.