

Ejemplo de un cliente del comando session del cliente de Apache Sqoop

Contenido

[Introducción](#)

[Ejemplo de un comando session del cliente de Apache Sqoop](#)

Introducción

Este documento describe una conexión cliente al servidor de información de Cisco (CIS) de Apache Sqoop.

Ejemplo de un comando session del cliente de Apache Sqoop

Éste es un modelo general del uso SQOOP:

```
importación del sqoop --table> publicado CIS del <your de la tabla - conecte el "jdbc:
compositesw: <hostname>: ¿port> del <jdbc? user>&password=<password> del
domain=composite&dataSource=<dataservice>&encrypt=true&user=<CIS" --driver
cs.jdbc.driver.CompositeDriver --colmena-importación --composite_tab de la colmena-tabla --
crear-colmena-tabla --fractura-por ordenado
```

Un caso real del uso:

```
importación del sqoop --tabla ViewOrder - conecte el "jdbc: compositesw:
dbapi@dvlabhost.cisco.com:9401?domain=composite&dataSource=examples&encrypt=true&user
=admin&password=admin" --driver cs.jdbc.driver.CompositeDriver --colmena-importación --
composite_tab de la colmena-tabla --crear-colmena-tabla --fractura-por ordenado
```