
Contenido

[Introducción](#)

[Información sobre el encabezado HTTP](#)

[Comprensión de las diferencias entre los métodos del HTTP HEAD y HTTP GET](#)

[Cómo responden los servidores ColdFusion a los Keepalive de HTTP](#)

[La señal de mantenimiento HTTP responde, CSS 11000 comprende](#)

[Otro problema de URI y ColdFusion de mantenimiento](#)

[Uso de señales de mantenimiento en secuencia de comandos como solución alternativa](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Un switch de servicios de contenido Cisco serie CSS 11000 envía periódicamente un mensaje de señal de mantenimiento a un servicio para determinar si el estado del servicio es vivo, muriendo o muerto. Usted puede utilizar un keepalive mientras que una revisión médica para asegurarse el servicio está para arriba de modo que el CSS11000 pueda utilizar el servicio para el Equilibrio de carga. De otro modo, el CSS 11000 eliminará el servicio del algoritmo de equilibrio de carga. Un tipo avanzado (Capa 5) de señal de mantenimiento es un Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) que utiliza un HTTP HEAD (predeterminado) o el método HTTP GET. CSS 11000 que ejecuta el software Cisco Web Network Services (WebNS) versión 4.10 o posterior y que utiliza mantenimiento de HTTP espera el paquete de respuesta en un formato específico, como se describe a continuación.

Los servidores ColdFusion (versión 4.5.X y posteriores) o los servidores JRun que se ejecutan detrás de un CSS 11000 no responden, de manera predeterminada, a señales de mantenimiento HTTP CSS 11000 en el formato esperado. Debe configurar dichos servidores para que devuelvan los valores específicos esperados en respuesta a las directivas keepalive de HTTP del CSS 11000. Como opción alternativa, en el CSS 11000 puede utilizar señales de mantenimiento en secuencia utilizando la versión 4.10 o posterior de WebNS.

Información sobre el encabezado HTTP

Lo que sigue es una petición get típica HTTP que es hecha por el buscador Web:

```
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
```

Una respuesta del servidor Web se compone de un identificador de la Versión del protocolo, de un código de estado, de una línea de estado de respuesta legible, de los encabezados de respuesta, y de una información para la petición.

```
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: GET / HTTP/1.1
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
```


Un paquete de respuesta de un servidor ColdFusion parece similar al siguiente:

```
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
```

En la mayoría de los casos, se puede esperar obtener la siguiente salida:

```
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OKHTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
```

La señal de mantenimiento HTTP responde, CSS 11000 comprende

Necesidad de los paquetes de contener una contenido-longitud: etiqueta <valor>.

Después de recibir el encabezado de respuesta, el CSS 11000 busca una etiqueta de extensión de contenido para determinar cuánta información entrará en el cuerpo. El CSS 11000 controla la disminución de este valor para determinar si hay una respuesta completa. Esto es imprescindible en los flujos persistentes HTTP 1.1. Si el tipo de respuesta es HTTP 1.0, la extensión del contenido es opcional. El CSS11000 la utilizará si está presente. De lo contrario, el CSS 11000 configura el `uIndicatedLen` en 0 y controla el cierre de conexión. Por último, se debe tener en cuenta el método de petición para determinar la existencia/inexistencia de un cuerpo de entidad. Si el método de la petición era PISTA, no debe haber un cuerpo de entidad.

El campo del tipo de contenido se debe terminar con `0x0d0a<CR><LF>` y no el `<LF><LF>`.

El CSS11000 espera ver el paquete de respuesta en un paquete, no dos.

El CSS 11000 puede manejar una respuesta de señal de mantenimiento dividida en dos paquetes. Cuando llega la primera trama, el CSS11000 debe asegurarse de que tenga la encabezado entera del HTTP de respuesta así que puede comenzar a procesar la respuesta de `keepalive`.

La encabezado del HTTP de respuesta se debe permitir atravesar los paquetes y debe terminar en `0x0d0a0d0a <CR><LF><CR><LF>`. Sin embargo, si hay encuentros con los servidores que respondieron solamente a la encabezado del HTTP de respuesta que terminó con el `<CR><LF>`, un CSS11000 que sigue los estándares del [RFC2068](#) soportará cualquiera. Para soportar la fragmentación del encabezado de respuesta y de cualquier adaptador, si el `0x0d0a <CR><LF>` es el adaptador del segmento, significando él es los dos caracteres más recientes del paquete, después se asume que éste es el adaptador de la encabezado del HTTP de respuesta.

Los servidores de la fusión en frío terminan el primer paquete (segmento) con `0x0d0a <CR><LF>`, así el CSS11000 asume que éste es el extremo de la encabezado del HTTP de respuesta y que intenta procesarla. Debido a que el resto del encabezado se encuentra realmente en el segundo paquete, falla y esto significa que el servicio nunca aparecerá. Idealmente, la respuesta debe

ocurrir en un paquete pero si se utilizan dos paquetes el CSS11000 necesita el siguiente:

El primer paquete no se puede terminar con el <CR><LF>. Necesita combinar todos los datos en un solo paquete; o bien, la aplicación necesita asegurarse de que la división entre el paquete 1 y el paquete 2 no se produce en <CR><LF>. Los datos que provienen en dos paquetes podrían encontrar problemas sobre cómo el CSS 11000 analizará ambos paquetes.

Otro problema de URI y ColdFusion de mantenimiento

Cuando se ejecuta HEAD o GET para un archivo que no existe en el servidor ColdFusion, el servidor responderá con un código de respuesta HTTP "200 OK" y un mensaje "404 Object Not Found" en el cuerpo del HTML.

Por ejemplo, aquí está una petición del HTTP HEAD:

```
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
```

Aquí está una respuesta típica si el archivo de `/keepalive.cfm` no está presente.

```
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 1: HTTP/1.1 200 OK
HTTP: Line 6: Error Occurred While Processing Request
HTTP: Line 7: Error Diagnostic Information
HTTP: Line 8: An error has occurred.
HTTP: Line 9: .0 404 Object Not Found
```

Uso de señales de mantenimiento en secuencia de comandos como solución alternativa

Se pueden utilizar señales de mantenimiento en secuencia de comandos en CSS 11000 mediante WebNS 4.10 y posteriores (cualquier compilación). Búsqueda para la cadena `no encontrada de 404 objetos` en la respuesta. Predeterminadamente, CSS 11000 utilizará señales de mantenimiento en secuencias de comando para controlar el estado de los servicios estándar tales como el Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) y Netbios. El CSS 11000 le permite a los clientes personalizar sus propias secuencias de comandos, aunque no serán soportadas por el TAC de Cisco. Los clientes deben depurar y solucionar los problemas de sus secuencias de comandos

Nota: Ajuste la configuración de otros servidores de aplicaciones de terceros para hacerla funcionar con un CSS 11000 mediante señales de mantenimiento de HTTP.

Información Relacionada

- [Switches de servicios de contenido Cisco CSS de la serie 11000](#)
- [Soporte de productos del Entrega de contenido y video](#)

- [Comandos del modo de configuración Keepalive](#)
 - [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)
-