

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo sostengo los ajustes de sistema del codificador-decodificador TANDBERG?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del sistema EX90 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo sostengo los ajustes de sistema del codificador-decodificador TANDBERG?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

TANDBERG EX90

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Para el respaldo los ajustes de sistema que usted debe iniciar sesión al producto del TelePresence como **raíz** usando **SCP** (o **WinScp**), y hace una copia del archivo de base de datos de la configuración.

El archivo se localiza en: `/mnt/base/active/config.db`.

El reemplazo de este archivo por una copia con copia de seguridad y después el reiniciar restablecerán a sus configuraciones con copia de seguridad.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)