

# Contenido

[Introducción](#)

[Usando un portero con el servidor contenido](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor del contenido del Cisco TelePresence.

### Q. Usando un portero con el servidor contenido

A. No es estrictamente necesario tener un portero configurado para el servidor del contenido TANDBERG. Sin embargo usando un portero habilita un comportamiento de llamada y de registración mucho más versátil. Específicamente, si usted tiene un portero configurado para el servidor del contenido de Tandberg, usted puede especificar qué plantilla de la grabación a utilizar para las llamadas entrantes marcando H.323, el E.164 o el SORBO alias configurados contra esta plantilla.

Si no se utiliza a ningún portero, las grabaciones hechas de las llamadas entrantes utilizarán solamente la grabación predeterminada alias.

### ¿Cuál es la diferencia entre el registro del servidor contenido como una terminal o gateway?

Cuando está registrado como terminal, el número máximo de registros permitidos al portero de un servidor contenido es 25. Esto también significa que el número máximo de alias de la grabación es 25. Cuando está registrado como gateway, el número máximo de alias de la grabación sube a 250. Vea el tema de ayuda en línea, configurando las configuraciones del sitio, para más información.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)