

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuál es la mejor manera de salvar las Presentaciones de Powerpoint en el IP VCR de Codian cuando incluyen mucho movimiento?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence y los Productos del Cisco TelePresence VCR MSE 8220.

Q. ¿Cuál es la mejor manera de salvar las Presentaciones de Powerpoint en el IP VCR de Codian cuando incluyen mucho movimiento?

A. Una Presentación de Powerpoint sería mostrada normalmente en un canal de datos H.239 durante una conferencia. Si H.239 se habilita en el IP VCR de Codian, registra el canal H.239 usando DJPEG y éste puede alcanzar las altas resoluciones a las velocidades de tramas bajas. Esto es exactamente qué se requiere para las presentaciones que son en gran parte estáticas.

En cambio, el canal video principal utiliza normalmente resoluciones más bajas a las altas velocidades de tramas, aunque esto se puede controlar hasta cierto punto usando el equilibrio del movimiento/de la agudeza en la página de las **configuraciones > de las conferencias** en el MCU. (Nota que esta configuración aplica solamente al vídeo principal, no el canal H.239.) Si su Presentación de Powerpoint contiene mucho texto móvil y el texto que se descolora, usted puede experimentar con visualizar la presentación en el canal video principal.

Para llevar esto a cabo:

1. En el IP VCR vaya a las **configuraciones > a H.239** y inhabilite el estatus H.239. El tecleo **aplica los cambios**.
2. Vaya a las **configuraciones > a las conexiones**.
3. Para el tamaño video máximo seleccione una configuración Receive CIF, transmita el CIF, reciba el CIF, transmita 4CIF o reciba 4CIF, transmiten 4CIF.
4. Para el equilibrio del movimiento/de la agudeza seleccione la agudeza del favor o equilibrado.
5. El tecleo **aplica los cambios**.
6. En el MCU que llevará a cabo la conferencia con la presentación que se registrará, irá a las **configuraciones > a H.239** y seleccionará habilitado para la visualización H.239 en el canal video normal. El tecleo **aplica los cambios**.
7. Vaya a las **conferencias** y seleccione la conferencia con la presentación, después haga clic la lengüeta **de encargo de la disposición**.
8. Seleccione una disposición de encargo que se adapte a sus requisitos; por ejemplo uno con un cristal grande solamente (si usted apenas quiere registrar la presentación) o uno con una combinación de un bastidor grande y de bastidores más pequeños. Entonces utilice la colocación del cristal para poner la Presentación de Powerpoint en el cristal grande (y hacer

las selecciones apropiadas para los otros cristales). Haga clic la **colocación del cristal de la actualización**.

9. Vaya a las **configuraciones > a las conferencias** y seleccione la agudeza del favor para el equilibrio del movimiento/de la agudeza. El tecleo **aplica los cambios**.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)