

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cuáles son las aplicaciones de las reglas de marcado TMS del valor por defecto ISDN para los E.E.U.U.?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el conjunto de administración del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cuáles son las aplicaciones de las reglas de marcado TMS del valor por defecto ISDN para los E.E.U.U.?

A. Al marcar el ISDN, TMS realiza los controles siguientes contra el número que es marcado. El número consistirá en el number> <country del code>-<base del code>-<area:

- ¿Es el sistema que es llamado un sistema TMS-manejado en la misma zona ISDN que el sistema de llamada? Si es, marque usando el número de dígitos especificados en la zona ISDN para las llamadas internas que comienzan con el dígito menos significativo.
- ¿Está el código del país del número lo mismo que la zona ISDN? Si no, marque la línea exterior prefijo definido en la zona ISDN + 011 + código del país + número base.
- ¿Está el código de área lo mismo que la zona ISDN? Si no, marque la línea exterior prefijo definido en la zona ISDN + 1 + código de área + número base. Si es, marque la línea exterior prefijo definido en la zona + el número base ISDN.

Las reglas para que cuándo marque las llamadas como larga distancia se pueden modificar usando las reglas del código de área.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)