

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'active le debug logging de log4j sans reprise du service CIS ?](#)

Introduction

Ce document décrit comment éviter une reprise de serveur quand vous activez le debug logging à partir du fichier log4j.properties.

Comment est-ce que j'active le debug logging de log4j sans reprise du service CIS ?

Normalement, édite fait à /conf/server/log4j.properties le fichier exigent d'une reprise de serveur pour que la modification la prenne effet.

Ces étapes te permettent pour éviter la reprise.

1. Dans le studio, choisissez la **gestion > la configuration > le serveur > l'élimination des imperfections > la sortie de débogage de Configuration > activée**.
2. Changez la valeur « vraie ».
3. Cliquez sur **Apply**. Ne fermez pas la fenêtre.
4. Changez immédiatement la valeur de nouveau à « faux ».
5. Cliquez sur Apply et fermez la fenêtre.
6. Reproduisez la question que vous dépannez.
7. Annulez vous édite a fait plus tôt au fichier log4j.properties.
8. Répétez les étapes 1 à 4 afin d'arrêter le DEBUG supplémentaire qui a été activé.

Le but pour ces étapes est de décréter un changement « factice » de l'interface utilisateur de configuration qui fait recharger immédiatement le serveur le dossier nouvellement mis à jour log4j.properties. De cette façon vous pouvez collecter le debug logging et n'avez pas besoin de redémarrer le serveur.

Cisco vous recommande exécutent toutes ces étapes sans tarder, car le niveau de suivi de DEBUG peut rapidement remplir les fichiers journal.