

Le symbole monétaire de Cisco IAC dans les deux zones suivantes peut être configuré par les fichiers de configuration de devise :

1. le moment de commande de service (la case de showback)
2. la Gestion UI (les tables de débit de passage et les fiches de locataire des prix)

Fichiers de configuration de devise

Emplacement : `~installDir/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/lib/currency/`

1. `currency_list.js`

1. Ce fichier répertorie toutes les devises disponibles dans le monde, là sont 137 d'entre elles.
2. La sélection par défaut est « America(UnitedStatesofAmerica), des dollars ».
3. Uncomment celui que vous voulez utiliser, et si des plusieurs entrées uncommented, seulement le premier sera utilisé.

2. `currency_properties.js`

1. Ce fichier définit comment l'utilisateur veut que la devise soit affichée.
2. `délimiteur : ? ?` - la ponctuation est utilisée pour séparer le nombre
3. `dividerSpace : ? 3 ?` - où mettre le délimiteur. par exemple les USA divisent le nombre chaque trois bits - > \$123,456,789
4. `décimale : ? 0 ?` - où mettre la virgule décimale, de la droite. 0 ne signifie aucune virgule décimale - > tous les nombres seront arrondis.
5. `symbolPlace : 'préfixe ?` - préfixe ou suffixe
6. Remarque: la décimale n'est pas prise en charge dans IAC 4.0

3. `currencySymbol.js`

1. Ce fichier répertorie tous les symboles monétaires.
2. Attention : Ne modifiez pas ce fichier