

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi est-ce que je ne peux pas enregistrer les nombres E.164 de mon magnétoscope IP de Codian MXM au garde-porte ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux Produits de TelePresence Cisco IP magnétoscope 2210 et magnétoscope MSE 8220 de TelePresence Cisco.

Q. Pourquoi est-ce que je ne peux pas enregistrer les nombres E.164 de mon magnétoscope IP de Codian MXM au garde-porte ?

A. Le magnétoscope IP de Codian s'enregistre au garde-porte MXM comme passerelle, et le garde-porte MXM permet seulement à des passerelles pour enregistrer des préfixes ; donc, le magnétoscope IP ne peut pas enregistrer les nombres E.164.

Un préfixe peut être utilisé pour accéder à tous les enregistrements et répertoires magnétoscope IP. À la page de **configurations > de garde-porte**, placez un préfixe pour l'enregistrement magnétoscope IP, et sélectionnez le registre comme préfixe de service. Vous pouvez alors accéder à des enregistrements sur le magnétoscope IP en composant le préfixe suivi du nombre E.164. Par exemple, pour atteindre un enregistrement avec l'ID 111 sur un magnétoscope IP avec le préfixe 22, composez 22111.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)