

# Contenu

[Introduction](#)

[De quels codecs de medias ConferenceMe a-t-il besoin ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux Produits de Cisco TelePresence MCU série 4200 et de Cisco TelePresence MCU série 4500.

### Q. De quels codecs de medias ConferenceMe a-t-il besoin ?

A. ConferenceMe a besoin de que H.264 et les codecs de medias de C de l'annexe G.722.1 sont activés sur le MCU.

Pour activer le C de l'annexe H.264 et G.722.1 :

1. Allez aux **configurations > aux conférences**.
2. Faites descendre l'écran aux **paramètres avancés**.
3. Pour le Codec audio du MCU, C choisi de l'annexe G.722.1.
4. Pour le Codec audio au MCU, C choisi de l'annexe G.722.1.
5. Pour les codecs visuels du MCU, H.264 choisi.
6. Pour les codecs visuels au MCU, H.264 choisi.
7. Cliquez sur Apply les **modifications**.

Si vous ne faites pas activer ces codecs, vous ne recevrez aucun audio ou vidéo.

### Note

: : Si vous faites seulement activer une direction, vous n'enverrez pas ou recevrez l'audio ou le vidéo dans l'un ou l'autre de direction.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)