

Comment utilisez-vous des informations d'identification différentes de celles utilisées pour la connexion au domaine Windows ?

Contenu

Question

Comment utilisez-vous des informations d'identification utilisateur spécifiques pour l'authentification sur une machine configurée pour SSO ?

Environnement :

Série S configurée pour SSO. Un utilisateur travaille sur une machine qui est connectée au domaine Windows mais qui veut utiliser d'autres informations d'identification pour s'authentifier sur le WSA.

Par exemple, un PC invité avec un accès limité qui est utilisé par un employé qui a normalement plus d'autorisations.

Symptômes :

J'ai un compte que je voudrais utiliser pour naviguer, mais je ne peux pas les entrer car la machine sur laquelle je travaille fait SSO avec le proxy. Dans les journaux, le nom d'utilisateur de la machine sur laquelle je travaille est connecté au domaine Windows. J'aimerais voir mon propre nom ici.

Note: Cet article de la base de connaissances se rapporte à un logiciel qui n'est pas mis à jour ou pris en charge par Cisco. Les informations sont fournies comme courtoisie pour votre commodité. Pour plus d'assistance, communiquez avec le fournisseur du logiciel.

Si votre station de travail actuelle est connectée au domaine Windows avec certaines informations d'identification, ces informations d'identification seront transmises à l'apppliance de sécurité Web Cisco lorsque SSO est configuré correctement.

Une solution de contournement consiste à démarrer le navigateur en tant qu'autre utilisateur. Cliquez avec le bouton droit sur le lien (symbole du navigateur dans la barre des tâches, sur le Bureau ou dans le menu Démarrer) pour afficher l'option Exécuter en tant que...

Vous pouvez ensuite entrer différentes informations d'identification qui seront ensuite utilisées pour authentifier et connecter les journaux d'accès de l'appareil WSA.