

# シスコのマイク

---

# 目次

|               |   |
|---------------|---|
| 製品概要          | 3 |
| 機能と利点         | 4 |
| 製品仕様          | 5 |
| 製品持続性         | 6 |
| 保証に関する情報      | 6 |
| 発注情報          | 6 |
| シスコ サービス      | 7 |
| Cisco Capital | 7 |



## 製品概要

シスコの会議用マイクは、卓上型または目立たない天井設置型のいずれかで、統合ビデオシステムと、ルームキットおよびカスタムのビデオ導入の両方に対応する幅広い音声対応ソリューションを提供します。

これらのインテリジェントなマイクは、忠実度の高い音声ピックアップと効果的なノイズキャンセレーションに最適化されており、小規模から大規模の会議室や特殊なスペースで使用するよう設計されており、リモートの会議参加者に気が散ることのない音響体験と包括的なコラボレーションを実現します。



図 1.  
Cisco Table Microphone



図 2.  
Cisco Ceiling Microphone



図 3.  
Cisco Table Microphone Pro

## 機能と利点

Cisco® マイクポートフォリオは、Table Microphone、Ceiling Microphone、Table Microphone Pro で構成されます。

- **Cisco Table Microphone** は、シスコのビデオ会議室システム向けの全方向性のアナログマイク製品です。固定テーブルを備えた小規模から大規模の会議室の全方向性カバレッジに最適です。Cisco Table Microphone には、ミニジャックまたはユーロブロックプラグの 2 つのバージョンがあります。また、机への埋め込みや机の磁気プレートへの取り付けもできるよう設計されており、机の上を整理された状態に維持できます。
- **Ceiling Microphone** は、高品質でコスト効率の高い指向性マイクとして、研修室、デモ ルーム、講堂などの大規模な会議スペースに対応できるよう設計されています。簡単に目立たないように天井に取り付けることができ、机上のスペースを有効に使えます。
- 新しい **Cisco Table Microphone Pro** は、シスコのビデオコラボレーションシステムとルームキットに効率的な音声キャプチャと高度なオーディオ処理を提供するように設計された、高品質のデジタル会議用マイクです。多指向性のピックアップパターンを使用して参加者の音声をキャプチャし、忠実度の高いオーディオの複数のストリーミングを配信できます。Table Microphone Pro は、スピーカーがテーブルのどちら側にあるかを認識し、アダプティブ オーディオ テクノロジーを使用して、背景から気を散らす音をブロックします。遠端の参加者には、より没入感のある自然なエクスペリエンスを提供します。Audio over IP を搭載しているため、拡張性が向上し、Control Hub でのデバイス管理が統合され、シスコのビデオデバイスとのシームレスな展開が実現します。洗練されたデザイン、簡素化されたケーブル管理、汎用性の高い取り付けオプションにより、柔軟性が向上し、導入コストが削減されます。 [詳細はこちらをご覧ください。](#)

## 製品仕様

表 1. 製品仕様

| 製品名             | Table Microphone   | Ceiling Microphone   | Table Microphone Pro  |
|-----------------|--|--|---|
| 説明              | バランス型全指向性テーブルマイク、バウンダリータイプ   | バランス型指向性マイク（180度ピックアップパターン）、境界レイヤタイプ   | デジタル指向性マイク（360度カージオイドピックアップパターン）  |
| 製品の互換性          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Room Bar、Room Bar Pro、Room Kit、Room Kit Plus、Room Kit EQ、Room Kit EQX、Room Kit Pro</li> <li>Room Kit、Room 55 Dual、Room 70、Room 70 G2</li> <li>SX10、SX20、SX80</li> <li>MX700、MX800</li> <li>Board Pro 55/75</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Room Bar、Room Bar Pro、Room Kit、Room Kit Plus、Room Kit EQ、Room Kit EQX、Room Kit Pro</li> <li>Room Kit、Room 55 Dual、Room 70、Room 70 G2</li> <li>SX10、SX20、SX80</li> <li>MX200、MX300、MX700、MX800</li> <li>Board Pro 55/75</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Room Bar Pro</li> <li>Room Kit EQ</li> <li>Room Kit EQX</li> <li>Room Kit Pro</li> <li>Board Pro 55/75</li> <li>Room Panorama</li> <li>Room 70 Panorama</li> <li>Room 70 Panorama アップグレード</li> </ul> |
| コネクタ            | 4 ピン ミニジャックまたは 4 ピン ユーロブロックから選択  | 4 ピン ユーロブロック コネクタと 4 ピン ミニジャック コネクタの両方が付属  | イーサネット RJ45   |
| 周波数の範囲          | 80 Hz ~ 20 kHz、+/-6 dB   | 80 Hz ~ 20 kHz、+/-6 dB   | 100 Hz~16 kHz、+/-6 dB（軸上）   |
| 自由音場感度          | -34 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa、1 kHz  | -33 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa、1 kHz  | -22 dB +/- 3 dB rel 1V/Pa、1 kHz   |
| 信号対雑音比          | 最小 70 dB   | 最小 72 dB   | 最小 70 dB  |
| ミュート機能          | ミュート状態を示す LED<br>ミュート/ミュート解除ボタン  | ミュート ステータスを示す LED  | ミュート状態を示す LED<br>ミュート/ミュート解除ボタン   |
| 寸法（幅 X 奥行 X 高さ） | 丸型<br>6.39 cm（直径）x 1.09 cm<br>2.52 インチ（直径）x 0.43 インチ   | 75 x 55 x 27 cm<br>29.5 X 21.6 X 9.8 インチ   | 直径：10 cm（3.94インチ）<br>高さ：3 cm（1.18インチ）<br>10 x 10 x 3 cm<br>3.94 X 3.94 X 1.18 インチ<br>付属ケーブル長：11 m（36 フィート）  |
| 重量              | 0.126 kg（0.28 ポンド）   | 1.85 kg（4.08 ポンド）  | 0.3 kg（0.29 ポンド）  |
| ファントム電源         | 9V/52V   | 12V / 48V  | イーサネット経由の電力供給   |

## 製品持続性

シスコの環境、社会、ガバナンス（ESG）イニシアチブおよびパフォーマンスに関する情報は、シスコの CSR および持続可能性 [レポート](#) で提供されます。

表 2. シスコの環境保全に関する情報

| 持続性に関するトピック |                                 | 参照先   |
|-------------|---------------------------------|---|
| 全般          | 製品の材料に関する法律および規制に関する情報          | <a href="#">材料</a>  |
|             | 製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報 | <a href="#">WEEE 適合性</a>  |
|             | 製品の回収および再利用プログラムに関する情報          | <a href="#">Cisco 回収および再利用プログラム</a>   |
|             | 持続性に関するお問い合わせ                   | お問い合わせ先： <a href="mailto:csr_inquiries@cisco.com">csr_inquiries@cisco.com</a> |
| 材料          | 製品パッケージの重量と材料                   | お問い合わせ先： <a href="mailto:environment@cisco.com">environment@cisco.com</a>     |

## 保証に関する情報

保証については、Cisco.com の [製品保証](#) のページを参照してください。

## 発注情報

表 3 および 4 には、Cisco マイクの発注情報が記載されています。購入方法については、[Cisco® の「購入案内」のページ](#) を参照してください。ソフトウェアをダウンロードするには、[Cisco Software Center](#) にアクセスしてください。

表 3. 発注情報

| 製品名   | 製品番号             |
|---|------------------|
| Cisco Table Microphone、4 ピン ミニジャック コネクタ、7.5 m ケーブル付属                    | CS-MIC-TABLE-J=  |
| Cisco Table Microphone、4 ピン ユーロブロック コネクタ、9 m ケーブル付属                     | CS-MIC-TABLE-E=  |
| Cisco Table Microphone 延長ケーブル 4 ピン ミニジャック ケーブル用、9 m                     | CAB-MIC-EXT-J=   |
| Cisco Table Microphone 延長ケーブル 4 ピン ミニユーロブロック ケーブル用、9 m                  | CAB-MIC-EXT-E=   |
| Cisco Ceiling Microphone (天井グリッド取り付け用クリップなし) 07-02-2022 09:28, kaoryama | CTS-MIC-CLNG-G2  |
| Cisco Ceiling Microphone オプション ケーブル (10 m、非プレナム定格)                      | CAB-ETHRSHLD-10M |
| Cisco Table Microphone Pro  | CS-MIC-ARRAY-T   |

表 4. シスコのマイクスペア部品の発注情報

| 製品名  | 製品番号              | 準拠モデルの番号 |
|--|-------------------|----------|
| Cisco Table Microphone 4 ピン ミニジャック コネクタ用スペア ケーブル、7.5 m ケーブル    | CAB-MIC-TABLE-J=  | -        |
| Cisco Table Microphone 4 ピン ユーロブロック コネクタ用スペア ケーブル、9 m ケーブル     | CAB-MIC-TABLE-E=  | -        |
| Cisco Table Microphone スペア卓上メタルプレート (3 個)                      | CS-MIC-TABLE-PLA= | -        |
| Cisco Ceiling Microphone 用プレート                                 | CTS-MIC-CLNG-PLT= | -        |
| Cisco Ceiling Microphone 用エレメント                                | CTS-MIC-CLNG-ELM= | -        |
| Cisco Ceiling Microphone 用ドングル (RJ-45 ミニジャックおよび RJ4-5 ユーロブロック) | CTS-MIC-CLNG-DNG= | -        |
| Cisco Ceiling Microphone 配線キット (2 m/6.5 フィート)                  | CTS-MIC-CLNG-WRK= | -        |
| Cisco Ceiling Microphone 用ケーブル (10 m/32.8 フィート)                | CAB-ETHRSHLD-10M= | -        |
| Cisco Table Microphone Pro                                     | CS-MIC-ARRAY-T=   | TTC5-17  |

## シスコ サービス

シスコとそのパートナーは、ビジネスの俊敏性と運用効率を向上させることにより、シスコ コラボレーションへの投資の完全なビジネス価値を実現するのに役立つスマートでパーソナライズされたサービスとサポートの広範なポートフォリオを提供します。シスコのサービスポートフォリオは、企業がいつでもどこでもコラボレーションできるネットワークベースのコラボレーション プラットフォームを通じて、ビジネスのイノベーションを促進します。これらのサービスの詳細については、<https://www.cisco.com/jp/go/collaborationservice> を参照してください。

## Cisco Capital

### 目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。シスコの柔軟な支払いソリューションは 100 か国以上で利用可能であり、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティ製の補完的な機器を、利用しやすい計画的な支払方法で購入できます。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

## 詳細情報

[シスコのマイク](#)の Web ページにアクセスするか、新しい [Cisco Table Microphone Pro](#) を確認するか、最寄りのシスコアカウント担当者にお問い合わせください。



米国本社  
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社  
シンガポール

ヨーロッパ本社  
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト ([www.cisco.com/jp/go/offices](http://www.cisco.com/jp/go/offices)) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、[www.cisco.com/jp/go/trademarks](http://www.cisco.com/jp/go/trademarks) をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)