

ESAおよびSMAでのAMPのユーザロールの設定方法の理解

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[ESAの場合](#)

[ユーザロールの追加](#)

[ユーザロールをユーザに割り当てる](#)

[SMAの場合](#)

[ユーザロールの追加](#)

[ユーザロールをユーザに割り当てる](#)

概要

このドキュメントでは、Cisco Secure EmailおよびCisco Secure Email and Web ManagerのAMPユーザ権限の設定について説明します

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Secure Email (別名ESA)
- Cisco Secure EmailおよびCisco Secure Email and Web Manager (別名SMA)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Eメールセキュリティアプライアンスバージョン14.3
- クラウドEメールセキュリティバージョン14.3
- AMP機能キー

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

この機能は、AMP設定権限のロールを提供します。この権限がユーザに割り当てられると、ユーザはAMPセキュリティ設定のみを設定できます。

AMP関連のレポートを表示するには、このAMP設定権限を使用してAMP設定とAMPレポートの両方を表示できます。AMPレポートへのアクセスは、次の4つのレポートに与えられます。

- 高度なマルウェア防衛
- AMPファイル分析
- AMP判定チャートの更新
- メールボックスの自動修復レポート。(レガシーとNGUIの両方に適用可能)

設定

ESAの場合

ユーザロールの追加

最初に、ESAで新しいユーザロールを作成する必要があります。

1. [System Administration] > [User Roles]に移動します
2. [Add User Role]をクリックします。
3. ユーザロールに名前を付ける
4. AMP設定で[Full Access]を選択します。
5. [Email Reporting]で[View relevant reports]を選択します。
6. 送信およびコミット

Edit User Role

Mode — Cluster: Hosted_Cluster Change Mode... ▾

▶ Centralized Management Options

Settings

Name:	AMP_user
Description:	AMP user role
Access Privileges:	<p>Mail Policies and Content Filters: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>DLP Policies: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> View assigned, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit assigned <input type="radio"/> View all, edit all (full access)</p> <p>AMP Configurations: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> Full access</p> <p>Email Reporting: <input type="radio"/> No access <input checked="" type="radio"/> View relevant reports* <input type="radio"/> View all reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Message Tracking access</p> <p>Trace: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Trace access</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Manage assigned quarantines</p> <p>Encryption Profiles: <i>As assigned</i></p> <p>Log Subscription: <input checked="" type="radio"/> No access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p> <p><small>*Access to reports is controlled by Mail Policy, DLP and AMP privileges</small></p>

ユーザロールをユーザに割り当てる

次に、前のセクションで作成したユーザロールを割り当てるために、新しいユーザを作成する必要があります。

1. [System Administration] > [Users]に移動します
2. [Add User]をクリックします。
3. ユーザの名前
4. [Custom Roles]をクリックし、以前作成したユーザロールを選択します
5. 変更を送信して確定します。

Add Local User

Mode —Cluster: Hosted_Cluster Change Mode...

▶ Centralized Management Options

Local User Settings

Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="AMP user privileges"/>
User Role: ?	<input type="radio"/> Predefined Roles <input type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Administrator"/> ▼ <input checked="" type="radio"/> Custom Roles <input type="text" value="Add Role..."/> <input type="text" value="AMP_user"/> <input type="text" value="Cloud DLP Admin"/> <input type="text" value="Cloud Guest"/> <input type="text" value="Cloud Help Desk"/> <input type="text" value="Cloud Operator"/>
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase <input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/> <input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice Passphrase: <input type="text"/> Retype Passphrase: <input type="text"/>

SMAの場合

ユーザロールの追加

まず、SMAで新しいユーザロールを作成する必要があります。

1. [System Administration] > [User Roles]に移動します
2. [Add User Role]をクリックします。
3. ユーザロールに名前を付ける
4. 必要に応じて、グループごとまたは全Eメールアプライアンスを選択できる「AMPレポート」
5. 送信およびコミット

Edit Email User Role

Settings	
Name:	<input type="text" value="AMP_usertest"/>
Description:	<input type="text" value="AMP user test"/>
Access Privileges:	<p>Email Reporting: <input type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Access to data by Reporting Group All Reports</p> <p><input checked="" type="radio"/> Access to data from all Email Appliances AMP Reports</p> <p>Message Tracking: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> View Message Tracking</p> <p>Quarantines: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Quarantines Access <input type="radio"/> View Only Access</p> <p>Log Subscriptions: <input checked="" type="radio"/> No Access <input type="radio"/> Log Subscription Access</p>

Cancel

Submit

ユーザロールをユーザに割り当てる

次に、前のセクションで作成したユーザロールを割り当てるために、新しいユーザを作成する必要があります

1. [System Administration] > [Users]に移動します
2. [Add User]をクリックします。
3. ユーザの名前
4. [Custom Roles]をクリックし、以前作成したユーザロールを選択します
5. 変更を送信して確定します。

Add Local User

Local User Settings	
Account Status:	Active
User Name:	<input type="text" value="amp_user"/>
Full Name:	<input type="text" value="amp user"/>
User Role: ?	<p><input type="radio"/> Predefined Roles</p> <p>Administrator ▾</p> <p><input checked="" type="radio"/> Custom Roles</p> <ul style="list-style-type: none">AMP_UserAMP_User_ALLAMP_usertestCloud GuestCloud Help DeskCloud Operator
Confirm your Passphrase to make changes:	<input type="text"/>
Passphrase: ?	<p><input checked="" type="radio"/> Generate a passphrase</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="button" value="Generate"/></p> <p><input type="radio"/> Enter a passphrase of your choice</p> <p>Passphrase:</p> <p><input type="text"/></p> <p>Retype Passphrase:</p> <p><input type="text"/></p>

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。