

目次

[質問：](#)

質問：

シンクライアントおよび Citrix サーバを Cisco Web セキュリティ アプライアンス (WSA) とともに使用する場合の認証の設定方法か。

環境： シンクライアント-> Citrix -> WSA -> インターネット、Cisco Web セキュリティ アプライアンス、AsyncOS すべてのバージョン

透過モードの WSA を設定したら：

- 正しく citrix サーバに接続される異なるユーザーを識別し、異なるポリシーにそれらをリンク
ことできる使用「クッキー」サロゲート

明示モードで WSA を使用すれば：

- Citrix サーバの各ブラウザは WSA への自身の接続およびプロキシへの認証するを別々に開きます。従って WSA は各ブラウザのためのセッションを区別できます。
- 任意で、まだ「クッキー」サロゲートを AD サーバのロードを制限するために設定することができます

識別 (GUI の「クッキー」サロゲートを設定できます --> Web Security Manager --> 識別) およびサロゲートは識別ごとに設定することができます。

オプション「明示的な Forward 要求、さらに、明示的な セットアップで: 明示的な forward 要求に同じ代用設定を」チェックを外されます加えて下さい、そして WSA は代用物を使用しません- WSA を意味することはクライアント 資格情報をキャッシュするように試みません。