



## 監査ログ

- [監査ログ \(1 ページ\)](#)
- [Viewing Audit Logs, on page 1](#)

## 監査ログ

監査ログは、発生したシステム イベント、発生した場所、開始したユーザを記録します。

## Viewing Audit Logs

### SUMMARY STEPS

1. UCS-A# **scope security**
2. UCS-A /security # **show audit-logs**

### DETAILED STEPS

	Command or Action	Purpose
<b>Step 1</b>	UCS-A# <b>scope security</b>	Enters security mode.
<b>Step 2</b>	UCS-A /security # <b>show audit-logs</b>	Displays the audit logs. <b>Note</b> Use the <i>id</i> option to view a specific audit-log. Use the <i>detail</i> option to view more detailed information in the audit log output.

### Example

The following example displays the audit logs:

```
UCS-A# scope security  
UCS-A /security # show audit-logs
```

Audit trail logs:

Creation Time	User	ID	Action	Description
2015-12-24T12:34:02.980	internal	6572175	Creation	Web A: local user admin logged
2015-12-22T11:26:33.547	admin	6512814	Creation	Server port A/1/21 created
2015-12-22T11:26:33.547	admin	6512816	Deletion	Server Port Channel A/1025
2015-12-22T11:26:33.536	admin	6512791	Modification	Acknowledged chassis 1.
2015-12-22T11:25:44.755	admin	6512767	Modification	chassis discovery policy
2015-12-22T11:25:01.447	admin	6512763	Deletion	Server Member Port A/1/23
2015-12-22T11:04:22.031	admin	6511644	Deletion	Server port A/1/21 deleted
2015-12-22T11:04:22.030	admin	6511638	Creation	Server Port Channel A/1025
2015-12-22T11:04:22.030				UCS-A /security #