



証明書のデコード

ここでは、証明書の内容を復号化して表示する方法についていくつか説明します。

OpenSSL

PEM ファイル (**cert.pem** など) は、次のコマンドによって復号化できます。

```
openssl x509 -text -in cert.pem
```

DER ファイル (**cert.cer** など) は、次のコマンドによって復号化できます。

```
openssl x509 -text -inform DER -in cert.cer
```

Firefox

Firefox の場合、アドレスバーの [**セキュリティ情報 (Security Information)**] ボタンをクリックし [**詳細情報 (More Information)**] > [**証明書を表示 (View Certificate)**] の順に選択すると、Web サイトで使用中の証明書を表示できます。

Internet Explorer

Internet Explorer では、アドレスバーの右側にあるロックアイコンをクリックすると、Web サイトで使用されている証明書を表示できます。[Web サイトの識別 (Website Identification)] ダイアログが表示されます。下にある [**証明書の表示 (View Certificates)**] リンクをクリックします。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。