

Conecte remotamente aos postgres o exemplo encaixado

Índice

[Introdução](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Exemplo](#)

Introdução

Este documento descreve como conectar remotamente aos postgres o exemplo encaixado.

Problema

Você precisa de conectar a um base de dados de seu exemplo encaixado dos postgres de uma ferramenta do cliente remoto.

Solução

Àrevelia, os postgres são configurados no server de informação de Cisco (CI) para permitir somente as conexões do cliente de entrada que são locais a seu host. A fim permitir conexões recebidas dos host exteriores, você precisa de alterar este arquivo: `/repository/data/pg_hba.conf`

Dentro de, há uma anotação detalhada que descreva as limitações da Conectividade. Adicionar uma nova linha sob esta seção no arquivo `pg_hba.conf`:

```
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 password
```

Sua nova linha contém o endereço IP ou nome do host de onde você quer permitir a conexão recebida remota. Igualmente especifica o base de dados, o usuário, e o método.

Exemplo

A nova linha permite que as conexões aos postgres de um host remoto 172.23.6.88 de Microsoft Windows, conectem a todo o base de dados, como quaisquer Postgres Nomeados userid que exigirem a autenticação de senha.

```
host all all 172.23.6.88/32 password
```

Uma vez que isto está completo, os postgres precisam de ser reiniciados para que este tome o efeito.