

# Exemplo de um cliente do comando session do cliente de Apache Sqoop

## Índice

[Introdução](#)

[Exemplo de um comando session do cliente de Apache Sqoop](#)

## Introdução

Este documento descreve uma conexão de cliente ao server de informação de Cisco (CI) de Apache Sqoop.

## Exemplo de um comando session do cliente de Apache Sqoop

Este é um teste padrão geral do uso SQOOP:

```
importação do sqoop --table> publicado CI do <your da tabela - conecte o "jdbc: compositesw:  
<hostname>: port> do <jdbc? user>&password=<password> do  
domain=composite&dataSource=<dataservice>&encrypt=true&user=<CIS" --direcionador  
cs.jdbc.driver.CompositeDriver --colmeia-importação --composite_tab da colmeia-tabela --criar-  
colmeia-tabela --separação-pelo pedido
```

Um exemplo real do uso:

```
importação do sqoop --tabela ViewOrder - conecte o "jdbc: compositesw:  
dbapi@dvlabhost.cisco.com:9401?domain=composite&dataSource=examples&encrypt=true&user  
=admin&password=admin" --direcionador cs.jdbc.driver.CompositeDriver --colmeia-importação  
--composite_tab da colmeia-tabela --criar-colmeia-tabela --separação-pelo pedido
```