

Как изменить порт узла кластера

Содержание

[Введение](#)

[Как изменить порт узла кластера?](#)

Введение

Этот документ описывает детализированные действия того, как изменить номер порта в узле кластера для Сервера информации о Cisco (CIS).

Как изменить порт узла кластера?

Номер порта узла кластера является модифицируемым, Однако поскольку номер порта является частью названия экземпляра сервера в кластере, изменение номера порта заставляет его не быть распознанным как член кластера остатком членов кластера. Таким образом, необходимо выполнить эту процедуру для изменения номера порта узла кластера, что вы хотите быть частью того же кластера.

Изменить номер порта узла кластера.

Шаг 1. В Менеджере удалите Узел сервера CIS из кластера.

Шаг 2. Измените Номер порта сервера CIS в Studio:

1. Открытый Studio на одном из узлов кластера.
2. Из главного меню перейдите к **администрированию> Конфигурация**.
3. Найдите порт (Текущий) для отображения текущего параметра порта для этого Сервера CIS.
4. Измените номер порта.
5. Нажмите кнопку ОК.

Шаг 3. Завершите работу Сервера CIS.

Шаг 4. . Перезапустите Сервер CIS так, чтобы изменение порта вступило в силу.

Шаг 5. . В Менеджере воссоединитесь с кластером.