

TechNote о том, как включить процедуру CIS пользовательскую функцию

Содержание

[Введение](#)

[Процедура](#)

Введение

Этот документ описывает , как включить процедуру Cisco Information Server (CIS) пользовательскую функцию.

Процедура

Это шаги для включения процедуры CIS как функции Custom:

Шаг 1. Создайте Процедуру с корректной подписью:

```
PROCEDURE PTRUNCATE(  
    IN firstvar INTEGER,  
    IN secondvar INTEGER,  
    OUT result INTEGER  
)  
  
BEGIN  
END
```

Шаг 2. Перейдите к **Studio> администрирование> Пользовательские Функции** и включите процедуру PTRUNCATE как пользовательскую функцию

Шаг 3. Добавьте эти линии к

C : \apps\cis620\apps\dlm\cis_ds_greenplum\conf\greenplum-2723.capabilities

```
# This is for Carfax - John Battarna  
PTRUNCATE(~any,~any): TRUNC($1,$2)  
PTRUNCATE(~number,~number): TRUNC($1,$2)
```

Примечание: Когда вы выполняете CIS 6.2.7.00.23, модифицируете **greenplum-2723.capabilities**. Аналогично, необходимо модифицировать файл, совпадающий с номером версии.

Шаг 4. . Перезапустите сервер CIS.

Шаг 5. . Генерируйте план запросов.

Шаг 6. **Важно:** Вышеупомянутое не является постоянным решением, поскольку это

специфично для заплаты. Например, в моем случае, если я устанавливаю заплату # 23, CIS не берет изменение, пока я не забываю редактировать **greenplum-2723.capabilities**.

Так, для внесения этого изменения постоянным, вам нужно включение изменений к корректному **values.xml** файлу. Этот файл независим от заплаты.