

Содержание

[Введение](#)

[Как вы включаете отслеживание JDBC CIS?](#)

[Параметры URL](#)

[Вариант 1](#)

[Вариант 2](#)

Введение

Этот документ описывает полезные Параметры URL Связи с базой данных Java (JDBC), которые можно использовать для включения отслеживания JDBC, когда вы связаны с Сервером информации о Cisco (CIS) от клиента JDBC.

Как вы включаете отслеживание JDBC CIS?

Параметры URL

Для выполнения отслеживания клиента JDBC посмотрите Параметры URL здесь:

- Исходный URL JDBC, Общего назначения: `&dataSource = <источник данных>`
- Исходный Пример URL JDBC:

См. "Свойства URL Соединения Драйвера JDBC" разделяют в "Руководстве Клиентских интерфейсов Сервера информации о Cisco". Если у вас есть дополнительные параметры как **&unsupportedMode=silent**, можно оставить те параметры, как.

Вариант 1

Выполните трассировку клиента JDBC и добавьте **&traceFolder = <foldername>** **&traceLevel=all**. В этом случае файл трассировки называют **CsJdbcDebug.txt** к Параметрам URL в этой статье.

Формат общего назначения с трассировкой:

Пример:

Примечание: В этой опции файл трассировки автоматически называют

Вариант 2

Чтобы указать, что название файла трассировки, задают полный путь к файлу. Используйте **&traceFile=Full_path_to_filename> &traceLevel=all** и не используйте **traceFolder** параметр.

Формат общего назначения с трассировкой:

Пример: