

# Содержание

[Введение](#)

[Почему я могу только разместить двухточечные вызовы в свой Кодек TANDBERG?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Кодека системы Cisco TelePresence C90, Кодек системы Cisco TelePresence C60, Кодек системы Cisco TelePresence C40 и система Cisco TelePresence продукты EX90.

### Вопрос. Почему я могу только разместить двухточечные вызовы в свой Кодек TANDBERG?

О. Этот ответ допустим для следующих продуктов:

TANDBERG EX90

Кодек TANDBERG C40

Кодек TANDBERG C60

Кодек TANDBERG C90

Необходимо будет установить **опцию MultiSite** для размещения вызовов MultiSite.

Проверьте свои опции из меню Сведений о системе продукта TelePresence

1. Откройте меню **Home** и перейдите: **Параметры настройки> Сведения о системе**.
2. Удостоверьтесь, что **MultiSite** перечислен в **программном обеспечении> установленные Опции**

Проверьте свои опции с помощью команды API

Войдите в Кодек TANDBERG C90 как **admin**, используя SSH (Secure Shell):

1. Выполните команду API: **xStatus SystemUnit**
2. Удостоверьтесь, что опция MultiSite перечислена как Истинная.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)