

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Можно ли использовать T1 с MCU Cisco TelePresence?](#)

[T1 системы Cisco TelePresence](#)

[T1s первого поколения и профиль 65](#)

Введение

Этот документ описывает ограничения с использованием определенного T1s с Устройством управления многосторонней связью (MCU) Cisco TelePresence.

Предварительные условия

Требования

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- Кодек Cisco TelePresence C60
- Кодек Cisco TelePresence C90
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Серверы Cisco TelePresence

Используемые компоненты

Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного обеспечения и оборудования:

- Кодек Cisco TelePresence C60
- Кодек Cisco TelePresence C90
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Серверы Cisco TelePresence

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Можно ли использовать T1 с MCU Cisco TelePresence?

Да. Однако некоторые ограничения могли бы примениться на основе серии T1, которого вы имеете. В настоящее время существует три изменения систем T1:

- T1s первого поколения, которые используют Кодек C90
- T1 системы Cisco TelePresence
- Профиль Системы Cisco TelePresence 65, который использует Кодек системы Cisco TelePresence C60

T1 системы Cisco TelePresence

T1 системы Cisco TelePresence может участвовать в конференциях по MCU Cisco TelePresence, серии 4500. Однако эти ограничения применяются:

- Вы не быть в состоянии видеть иммерсивные планы TelePresence.
- Вы не можете установить конференции автоматически с панелью управления.
- Вы не можете изменить планы.

Решение для T1 системы Cisco TelePresence было разработано для близкой интеграции с Сервером Cisco TelePresence и является рекомендуемым многоточечным инфраструктурным решением. Когда вы соединяетесь с Сервером Cisco TelePresence (TS7010, Механизм сервиса мобильности [MSE] 8710), планы TelePresence только доступны.

T1s первого поколения и профиль 65

T1s первого поколения и Профиль 65 могут участвовать в конференциях по MCU Cisco TelePresence, серии 4500. Функции T1 как обычная оконечная точка, которая участвует в конференции и, если у вас есть дистанционное управление, можно изменить планы с Управлением камерой Дальнего конца и установить конференции. Вы не быть в состоянии видеть планы TelePresence, пока вы не соединяетесь с Сервером TelePresence (TS7010, MSE8710).