

# Содержание

[Введение](#)

[Каково использование TMS правил набора номера ISDN по умолчанию для US?](#)

[Дополнительные сведения](#)

## Введение

Эта статья касается Системы управления Cisco TelePresence.

### Вопрос. Каково использование TMS правил набора номера ISDN по умолчанию для US?

О. При наборе номера ISDN TMS выполняет следующие проверки против набранного номера. Номер будет состоять из <кода страны> - <кода зоны> - <основание>:

- Система вызывает управляемой TMS системой в той же зоне ISDN как система вызова? Если это, набор с помощью количества цифр задал в зоне ISDN для Внутренних вызовов начиная с младшего значащего разряда.
- Является код страны номера тем же как зоной ISDN? В противном случае наберите внешний префикс линии, определенный в Зоне ISDN + 011 + код страны + основание.
- Действительно ли код зоны является тем же как зоной ISDN? В противном случае наберите внешний префикс линии, определенный в зоне ISDN + 1 + код зоны + основание. Если это, наберите внешний префикс линии, определенный в зоне ISDN + основание.

Правила для того, когда набрать вызовы как большое расстояние, могут модифицироваться с помощью правил Кода зоны.

## Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)