

Содержание

[Введение](#)

[Какие SNMP MIB продукты Codian поддерживают?](#)

[Дополнительные сведения](#)

Введение

Эта статья касается Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence ISDN GW 3241, GW MSE 8321 ISDN Cisco TelePresence, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505 и MCU Cisco TelePresence MSE 8510 продуктов.

Вопрос. Какие SNMP MIB продукты Codian поддерживают?

О. Мы поддерживаем Протокол SNMP, который позволяет вам использовать средства управления существующей сети (такие как монитор HP OpenView) для мониторинга продуктов Codian. Продукты Codian имеют MIB общего назначения II поддержки базовой системы и сетей. Модули и блейды могут получить и ответить на SNMPv1 и запросы SNMPv2c и поддержать несколько стандартных MIB следующим образом. (Все сообщения прерывания SNMP передаются с помощью SNMPv1.)

- RFC 1213 (только для чтения)
- система
- Интерфейс
- в
- IP
- icmp
- tcp /*
- udp
- snmp

Кроме того, VCR IP поддерживает UCD-SNMP для использования диска.

Следующие стандартные trap-сообщения также поддерживаются:

- Холодный старт
- Ошибка проверки подлинности

Примечание: Нет никаких TANDBERG Codian составляющих собственность используемых MIB. Все MIB только для чтения.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)