

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

本文描述如何排除故障用思科信息服务器的问题(CIS)遇到客户端登录提示符只提供用户名和密码的地方输入，当对数据虚拟化(DV)时服务的联系被建立，例如webservice或ODATA。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据CIS版本v6.2。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

您登录一个综合网站服务，并且您要指定用户域名，但是您不是在默认组合域。典型地此方案遇到，如果您做请求作为CIS的一个已验证本地目录访问协议(LDAP)用户，并且您属于在CIS配置为了使用LDAP的自定义域。

问题是用户界面(UI)为用户和密码只提供字段。

解决方案

在HTTP验证标记、WS-Security用户名标记或者用户名字段UI的，您能输入您的用户名与此格式：

`user@<your domain name>`

例如，当用户名为从组合LDAP域名为myldap的bsmith做一网站服务请求时，应该输入用户名作为**bsmith@myldap**。