

目录

[简介](#)

[开始使用前](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[相关产品 \(可选 \)](#)

[规则](#)

[IAC分机\(3.1.1\) : CPTA密码覆盖](#)

[术语](#)

[当步骤被实行您完成 :](#)

[验证](#)

[故障排除](#)

[相关信息](#)

简介

此分机提供一个方式修改从模板服务的IAC 3.1.1命令虚拟机绕过有客户回车管理员密码和提供Cloud供应商技术管理员提供密码。

开始使用前

要求

在尝试此配置前，请保证您符合这些要求。

- 基本服务设计知识

使用的组件

本文档中的信息基于这些硬件与软件版本。

- 思科Cloud门户9.4.1和Cloud解决方案的3.1.1智能自动化
- 一定在环境部署了名为“从模板的命令虚拟机的”服务

相关产品 (可选)

规则

关于文件规则的更多信息，参考[思科技术TipsConventions](#)。

[IAC分机\(3.1.1\) : CPTA密码覆盖](#)

遵从这些说明为更改VM管理员密码的选择器的目的创建“命令虚拟机从模板”服务的一分机从客户的对Cloud供应商技术管理员。



术语

CPTA : Cloud供应商技术管理员

AFC : 激活型组件(查找在服务设计师模块)

当步骤被实行您完成 :

Step1 -保证CPTA有适当的访问控制到表领域

步骤2 -创建与有条件的规则的AFC为在扩展服务的使用 , 和

步骤3 -添加一任务到服役前的分机提供CPTA添加密码对表。

Step1 -导航“服务设计师”模块> “激活型组件”小节> “普通的”表组> “SimplePasswordVerification” AFC > “访问控制”选项卡。点击“服务提供”, 在左中心窗格的系统瞬间下。保证“Cloud供应商技术管理员”角色被添加了到“参加者”窗格和给的读/写访问对“共同性 : SimplePasswordVerification”字典。

System Moment	Dictionaries	Participants
Ordering	Common: SimplePasswordVerification	<input type="checkbox"/> Customer View <input checked="" type="checkbox"/> Edit
Departmental Authorizations		<input type="checkbox"/> Service Team View <input checked="" type="checkbox"/> Edit
Departmental Reviews		<input type="checkbox"/> Organizational Unit View <input checked="" type="checkbox"/> Edit
Service Group Authorizations		<input type="checkbox"/> Financials Team View <input type="checkbox"/> Edit
Service Group Reviews		<input type="checkbox"/> Ad-Hoc Task Performers View <input type="checkbox"/> Edit
Financial Authorizations		<input type="checkbox"/> Cloud Provider Technical Administrator View <input checked="" type="checkbox"/> Edit
Service Delivery		
Pricing		
Service Completed		

步骤2 -导航“服务设计师”模块> “激活型组件”小节。创建新的AFC没有字典 , 什么都不需要的。一旦创建 , 请创建两个有条件的规则如如下指定 :

规则摘要- “排序 : 隐藏PW菲尔茨”

类型 : 有条件的规则

规则名称 : 预定 : 隐藏PW菲尔茨

条件：瞬间与预定是相等的

操作：

设置值-对字面值密码的SimplePasswordVerification.FirstPassword

设置值-对字面值回车默认密码的SimplePasswordVerification.SecondPassword

使可选择- SimplePasswordVerification.All菲尔茨

隐藏菲尔茨- SimplePasswordVerification.All菲尔茨

触发字段/表事件：

表- onLoad

表- onSubmit

规则摘要-“服务提供：使必需对于CPTA任务”

规则名称：服务提供：使必需对于CPTA任务

条件：瞬间与服务提供是相等的，并且任务名包含任务名的回车零件

操作：

使必须- SimplePasswordVerification.FirstPassword

使必须- SimplePasswordVerification.SecondPassword

隐藏菲尔茨- SIBDVirtualDataCenter.All菲尔茨

隐藏菲尔茨- SIBDApprovals.All菲尔茨

隐藏菲尔茨- Datastore.All菲尔茨

触发字段/表事件：

表- onLoad

步骤3 -导航“服务设计师”模块> “服务”小节> “VM请求扩展”服务组> “命令从模板PRE服务的”服务的一台虚拟机。

添加CPTA的一任务能输入管理员密码和分配到人或排队(如被举例证明此处)。当活动开始，附上电子邮件模板“任务实现待定通知”对“通知：”任务的瞬间。

在表选项卡，请关联从步骤2.的新建立的AFC。

Task	By	This	Subtasks	Subtotal
Provide Password - #NAME?	Cloud Service Delivery Management Queue	4.00	0.00	4.00
			Total project duration	4.00
			Approximate days (as per working hours per day)	0.50

General	Participants	Email	Task Instructions	Checklist
Save				
Performer Role		Supervisor Role		
Name:	<input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/>	Name:	<input type="text"/>	
Assign:	<input type="text" value="A person/queue"/>	Assign:	<input type="text" value="From a position"/>	
Assign to:	<input type="text" value="Cloud Service Delivery Management Queue"/>	Assign to:	<input type="text" value="Organizational Unit Manager"/>	

[验证](#)

本文档没有任何特定的要求。

测验通过管理端到端的服务。

[故障排除](#)

目前没有针对此配置的故障排除信息。

[相关信息](#)