



数字

2 画面構成 [A-16](#)

A

Access Control Server (ACS)

ACS が到達不能になってからの作業 [8-31](#)

CiscoWorks AAA モードの設定 [8-23](#)

CiscoWorks での統合の実行 [8-21](#)

CiscoWorks でのローカル ユーザの作成 [8-22](#)

Daemon Manager の再起動 [8-25](#)

NDG 機能のアクティブ化 [8-19](#)

NDG を使用したユーザ グループへのロールの割り当て [8-27](#)

NDG を使用しない AAA クライアントとしてのデバイスの追加 [8-17](#)

NDG を使用しないユーザ グループへのロールの割り当て [8-26](#)

Security Manager との統合 [8-12](#)

Security Manager に表示されないデバイス [8-31](#)

Security Manager に表示されない変更 [8-30](#)

Security Manager の登録 [8-24](#)

アクセスの復元 [8-31](#)

管理制御ユーザの作成 [8-21](#)

管理対象デバイスの追加 [8-17](#)

管理対象デバイスの追加と NDG の設定 [8-27](#)

サーバアプリケーションの再インストール [5-3](#)

システム管理者の読み取り専用アクセス [8-30](#)

システム識別ユーザの定義 [8-15](#)

通知用の SMTP と電子メールの設定 [8-25](#)

デフォルト ロール [8-10](#)

統合チェックリスト [8-14](#)

統合の実行 [8-15](#)

統合要件 [8-13](#)

トラブルシューティング [8-29](#)

認証の失敗 [8-29](#)

ネットワーク デバイス グループの作成 [8-20](#)

ネットワーク デバイス グループの設定 [8-18](#)

複数のバージョンの Security Manager の使用 [8-29](#)

マルチホーム デバイスの追加 [8-32](#)

ユーザ グループへのロールの割り当て [8-26](#)

ユーザ権限 [8-4](#)

ユーザ権限について [8-3](#)

ユーザの追加 [8-15](#)

ユーザ ロールと権限の関連付け [8-11](#)

ユーザ ロールのカスタマイズ [8-11](#)

Approver ロール [8-6](#)

Auto Update Server (AUS)

アップグレード [5-5](#)

アンインストール [5-17](#)

インストール [5-2](#)

概要 [1-2](#)

サーバ要件 [3-4](#)

必要なユーザ アカウント [5-1](#)

ライセンス [2-4, 2-8](#)

ログイン [6-13](#)

C

Cisco Security Agent (CSA)

アップグレード [5-5](#)

インストール [5-2](#)

Cisco Security Agent、ディセーブル化 [6-8](#)

Cisco Security Agent、ディセーブル中の注意事項 [6-8](#)

CiscoWorks Common Services

AAA モードの設定 [8-23](#)

ACS での管理制御ユーザの作成 [8-21](#)
 Cisco Secure ACS への Security Manager の登録 [8-24](#)
 Cisco Secure ACS 用の統合の実行 [8-21](#)
 Cisco Secure ACS 用のローカル ユーザの作成 [8-22](#)
 アップグレード [5-5](#)
 アンインストール [5-17](#)
 インストール [5-2](#)
 概要 [1-1](#)
 システム識別ユーザの定義 [8-22](#)
 使用可能なユーザ ロール [8-6](#)
 必要なバージョン [1-1](#)
 ユーザ権限について [8-3](#)
 ユーザへのロールの割り当て [8-7](#)
 ユーザ ロールと権限の関連付け [8-11](#)
 ライセンス供与 [2-4, 2-8](#)
 ログイン [6-13](#)

D

Daemon Manager

Cisco Secure ACS 統合後の再起動 [8-25](#)

F

Firefox

Javascript のイネーブル化 [6-5](#)
 新しいタブでのヘルプの表示 [6-5](#)
 キャッシュ サイズ要件 [6-4](#)
 サポートされているバージョン [3-7, 3-11](#)
 必要な設定の構成 [6-4](#)
 プリファレンス ファイルの編集 [6-4](#)
 ポップアップ ブロックのディセーブル化 [6-4](#)

H

Help Desk ユーザ ロール [8-6](#)

HTTPS

非デフォルト ポートの設定 [6-10](#)

モードの決定 [A-15](#)

HTTP、非デフォルト ポートの設定 [6-10](#)

I

IE 8 互換表示 [3-7, 3-11, 6-2](#)

Internet Explorer

キャッシュ サイズ要件 [6-3](#)
 サポートされているバージョン [3-7, 3-11](#)
 セキュリティ設定 [6-3](#)
 必要な設定の構成 [6-2](#)

Internet Information Server (IIS)、アンインストールするための要件 [4-2](#)

J

Java 要件 [3-7, 3-11](#)

L

LAN Management Solution (LMS)、サポートされていない使用 [4-2](#)

LiaisonServlet エラー、トラブルシューティング [A-6](#)

N

Network Access Restriction (NAR) [8-13](#)

Network Administrator ロール

Cisco Secure ACS [8-10](#)
 CiscoWorks [8-6](#)

Network Operator ロール [8-6](#)

P

pdshow コマンド [7-2](#)

Performance Monitor

アップグレード [5-5](#)
 アンインストール [5-17](#)
 概要 [1-3](#)

サーバ要件 **3-4**
 必要なユーザ アカウント **5-1**
 ライセンスの更新 **5-15**
 ログイン **6-13**

R

Resource Manager Essentials (RME)

アップグレード **5-5**
 アンインストール **5-17**
 サーバ要件 **3-4**
 必要なユーザ アカウント **5-1**
 ライセンスの更新 **5-15**
 ログイン **6-13**

restorebackup.pl コマンド **5-12**

S

Security Administrator ロール **8-10**

Security Manager

ACS との相互作用のトラブルシューティング **8-29**
 Daemon Manager の再起動 **8-25**
 アップグレード後の必要な変更 **5-13**
 アップグレード前の保留データのコミット **5-8**
 インストール **5-2**
 概要 **1-2**
 関連アプリケーション **1-3**
 クライアントを使用したログイン **6-12**
 コンポーネント アプリケーション **1-1**
 サーバのアップグレード **5-5**
 サーバのアンインストール **5-17**
 サーバのダウングレード **5-18**
 サーバ要件 **3-4**
 サービス起動要件 **A-1**
 はじめる前に **7-8**
 必要なユーザ アカウント **5-1**
 ブラウザを使用したログイン **6-13**
 ライセンスの更新 **5-15**

Security Manager クライアント

2 画面モードでの実行 **A-16**

HTTPS モードの決定 **A-15**

アップグレードできない **6-11**

アンインストール **6-14**

インストール **6-7**

インストールを阻止するセキュリティ設定の処理 **6-10**

クライアント ログの配置 **A-15**

バージョン ミスマッチの解決 **A-15**

パッチング **6-11**

非デフォルト HTTP/HTTPS ポートの設定 **6-10**

ログイン **6-12**

ログイン ウィンドウでのサーバリストの消去 **A-15**

SMTP、ACS 通知用の設定 **8-25**

SSL 証明書の無効化 **4-3**

Sybase、ディセーブルにするための要件 **4-4**

System Administrator ロール **8-6**

T

TACACS+

ACS の使用 **8-12**

CiscoWorks AAA モードとしての選択 **8-23**

TCP

必要なポートの包括的リスト **A-2**

標準で必要なポートのリスト **3-1**

Terminal Services、サポートされていない設定 **3-4**

U

UDP

必要なポートの包括的リスト **A-2**

標準で必要なポートのリスト **3-1**

V

VMWare のサポートされているバージョン **3-7**

VNC、インストールに使用 **5-2**

W

Web ブラウザ

- アプリケーションへのログイン [6-13](#)
- サポートされている [3-7, 3-11](#)
- 必要な設定の構成 [6-1](#)

Windows サービス、必要な [4-2](#)

あ

アカウント、ユーザ

- 管理 [8-1](#)
- 必要な [5-1](#)

アップグレード、確認 [7-7](#)

アプリケーション

- クライアントのインストールと設定 [6-1](#)
- サーバのアップグレード [5-5](#)
- サーバのアップグレード後の必要な変更 [5-13](#)
- サーバのアンインストール [5-17](#)
- サーバのインストールとアップグレード [5-1](#)
- サーバのダウングレード [5-18](#)
- ログイン [6-12](#)

アンインストール

- Security Manager クライアント [6-14](#)
- サーバ アプリケーション [5-17](#)
- サーバのトラブルシューティング [A-8](#)
- サーバを再起動するための推奨事項 [5-17](#)

暗号化されたディレクトリ、制限 [3-4](#)アンチウイルス ユーティリティ、ディセーブルにするための要件 [4-3](#)

い

インストール

- Security Manager、AUS、Common Services [5-2](#)
- Security Manager クライアント [6-7](#)
- 確認 [7-7](#)
- クライアントのトラブルシューティング [A-10](#)
- クライアントを阻止するセキュリティ設定 [6-10](#)

- サーバのトラブルシューティング [A-4](#)
- リモート デスクトップまたは VNC の使用 [5-2](#)
- インポート権限 [8-5](#)

え

エラー メッセージ

- クライアントのインストール [A-10](#)
- サーバのアンインストール [A-8](#)
- サーバのインストール [A-4](#)

お

オペレーティング システム

- クライアント [3-10](#)

か
概要 [1-1, 2-1](#)間接アップグレード パス、定義 [5-6](#)

く

クライアント

- インストール後のトラブルシューティング [A-13](#)
- インストールのトラブルシューティング [A-10](#)
- オペレーティング システム [3-10](#)
- 要件 [3-10](#)
- ログイン ウィンドウでのサーバリストの消去 [A-15](#)
- ログ ファイル [A-15](#)

け

権限

- ACS 用のカスタマイズ [8-11](#)
- CiscoWorks でのロールの割り当て [8-7](#)
- NDG の影響 [8-19](#)
- 概要 [8-3](#)

カテゴリ [8-4](#)

ユーザ ロールとの関連付け [8-11](#)

言語サポート [3-10](#)

こ

互換表示 [3-7](#), [3-11](#), [6-2](#)

このマニュアル内の表記法 [ii-x](#)

さ

サーバ

一般的な要件 [3-1](#)

インストール後タスク [7-1](#)

インストール後のトラブルシューティング [A-5](#)

サポートされていない設定 [3-4](#)

準備状況チェックリスト [4-1](#), [4-3](#)

セキュリティ、向上させるためのベスト プラクティス [4-1](#)

セキュリティに関するベスト プラクティス [7-7](#)

パフォーマンス、向上させるためのベスト プラクティス [4-1](#)

日付と時刻の設定 [3-1](#), [4-3](#)

プロセスの確認 [7-2](#)

要件 [3-4](#)

サービス、Windows に必要な最低限の [4-2](#)

サービス起動要件 [A-1](#)

サービス パック

クライアントへの適用 [6-11](#)

取得 [5-16](#)

し

システム識別ユーザ [8-15](#), [8-22](#)

詳細 [7-8](#)

承認権限 [8-5](#)

証明書

作成するための要件 [7-1](#)

トラブルシューティング [4-3](#)

す

ストレージ、サポートされている SAN [3-9](#)

せ

制御権限 [8-5](#)

セキュリティ

サーバのベスト プラクティス [4-1](#)

そ

送信権限 [8-5](#)

て

ディレクトリの暗号化、制限 [3-4](#)

データベース

アップグレード前の保留データのコミット [5-8](#)

バックアップ [5-10](#), [5-11](#)

復元 [5-12](#)

データベースのバックアップ [5-11](#)

データベースのバックアップ中の Cygwin 障害 [A-5](#)

データベースの復元 [5-12](#)

デバイス

Security Manager に表示されない ACS 認可に対する変更 [8-30](#)

ブートストラップ [7-8](#)

デバイスのブートストラップ [7-8](#)

展開権限 [8-5](#)

電子メール アドレス、Security Manager 管理者 [8-25](#)

と

ドメイン コントローラ (プライマリまたはバックアップ)、サポートされていない使用 [3-4](#)

トラブルシューティング

2 画面構成 [A-16](#)

ACS 設定 [8-29](#)

Cygwin によるバックアップの阻止 [A-5](#)
 java.security.cert エラー [4-3](#)
 LiaisonServlet エラー [A-6](#)
 アンインストールが実行できない [A-16](#)
 アンインストールのハングアップ [A-10](#)
 アンチウイルス スキャナ [4-2](#)
 インストールが実行できない [A-16](#)
 インストール後のクライアント [A-13](#)
 インストール後のサーバ障害 [A-5](#)
 インストールのハングアップ [A-5, A-12](#)
 インストール ログ ファイルの確認 [A-18](#)
 インストールを阻止するセキュリティ設定 [6-10](#)
 エラー メッセージ
 クライアントのインストール [A-10](#)
 サーバのアンインストール [A-8](#)
 サーバのインストール [A-4](#)
 概要 [A-1, B-1](#)
 クライアント インストーラから古いバージョンがインストールされていることが通知される [A-13](#)
 クライアントのインストール [A-10](#)
 クライアントをアップグレードできない [6-11](#)
 欠落した製品機能 [A-5](#)
 サーバセルフテスト [A-16](#)
 サーバトラブルシューティング情報の収集 [A-17](#)
 サーバのアンインストール [A-8](#)
 サーバのインストール [A-4](#)
 サーバプロセス [A-18](#)
 サーバプロセスの再起動 [A-18](#)
 セキュリティ ソフトウェアの競合 [4-2](#)
 不正なインターフェイスの表示 [A-5](#)
 ホストベースの侵入防御ソフトウェア [4-2](#)
 マップされたドライブ [A-7](#)
 無効な SSL 証明書 [4-3](#)

に

認可、デバイスに対する ACS での変更 [8-30](#)

ね

ネットワーク デバイス グループ (NDG)
 NDG 機能のアクティブ化 [8-19](#)
 作成 [8-20](#)
 設定 [8-18](#)
 ユーザ権限に対する影響 [8-19](#)
 ロールとユーザ グループの関連付け [8-27](#)

は

バージョン ミスマッチ、解決 [A-15](#)
 バックアップ
 Cygwin の制限 [A-5](#)
 実行前の保留データのコミット [5-8](#)
 データベース [5-10](#)
 バックアップ / 復元アップグレードパス、定義 [5-6](#)
 パフォーマンス
 クライアント要件 [3-10](#)
 サーバ推奨事項 [3-4](#)
 サーバのベスト プラクティス [4-1](#)

ひ

日付と時刻の設定 [3-1, 4-3](#)
 表示権限 [8-4](#)

ふ

ブラウザ
 Firefox に関する必要な設定の構成 [6-4](#)
 Internet Explorer に関する必要な設定の構成 [6-2](#)
 アプリケーションへのログイン [6-13](#)
 サポートされている [3-7, 3-11](#)
 必要な設定の構成 [6-1](#)
 ブラウザクッキー [6-2](#)
 ブラウザのクッキー [6-2](#)
 プロセス
 確認 [7-2](#)

サーバの再起動 [A-18](#)
 トラブルシューティング [A-18](#)
 プロパティ ファイル [5-9](#)

へ

変更権限 [8-4](#)

ほ

ポイント パッチ

クライアントへの適用 [6-11](#)
 取得 [5-16](#)

ポート

必要な TCP/UDP の包括的リスト [A-2](#)
 非デフォルト HTTP/HTTPS の設定 [6-10](#)
 標準で必要なリスト [3-1](#)

ポップアップ ブロック

Firefox 用のディセーブル化 [6-4](#)
 ディセーブル化 [6-6](#)

保留データ、コミット [5-8](#)

め

メモリ (RAM)

クライアント要件 [3-10](#)

ゆ

ユーザ アカウント

admin [5-1](#)
 casuser [5-1](#)
 管理 [8-1](#)
 作成 [5-1](#)
 システム識別 [5-2](#)

ユーザ権限

ACS 用のカスタマイズ [8-11](#)
 CiscoWorks でのロールの割り当て [8-7](#)

NDG の影響 [8-19](#)

概要 [8-3](#)

カテゴリ [8-4](#)

ユーザ ロールとの関連付け [8-11](#)

ユーザ ロール

Cisco Secure ACS [8-9](#)

CiscoWorks [8-6](#)

使用可能な CiscoWorks ユーザ ロール [8-6](#)

デフォルト ACS ロール [8-10](#)

ユーザ権限との関連付け [8-11](#)

よ

要件

一般的なサーバ [3-1](#)
 クライアント [3-10](#)
 サーバ [3-4](#)
 サポートされていないサーバ設定 [3-4](#)
 日付と時刻の設定 [3-1, 4-3](#)

ら

ライセンス

Product Authorization Key (PAK) [2-3](#)
 Security Manager キット部品番号 [2-8](#)
 Software License Claim Certificate [2-3](#)
 更新 [5-15](#)

り

リモート アップグレード パス、定義 [5-6](#)
 リモート デスクトップ、インストールに使用 [5-2](#)

ろ

ローカル アップグレード パス、定義 [5-5](#)

ロール

Cisco Secure ACS ユーザ [8-9](#)

CiscoWorks ユーザ [8-6](#)

ログ ファイル [A-18](#)

わ

割り当て権限 [8-5](#)