

INDEX

A

AXL サーバ

- 削除 [30-7](#)
- 設定の変更 [30-8](#)
- 追加 [30-5](#)

C

Cisco DirSync サービス、有効化 [42-4](#)

Cisco Fax Server の統合

- Cisco Fax Server の設定 [33-2](#)
- Cisco Unity Connection の設定 [33-6](#)
- Cisco Unity Connection の設定変更 [33-9](#)
- コールおよび Fax 用の単一番号の設定 [33-10](#)
- 作成 [33-1](#)
- テスト [33-8](#)
- バージョン情報 [33-1](#)
- ユーザの設定 [33-8](#)
- ユーザの設定変更 [33-10](#)
- 要件 [33-2](#)

Cisco PCA、保護、Cisco Unity Connection へのアクセスを [26-1](#)

Cisco SIP Proxy Server

- 削除 [30-15](#)
- 設定の変更 [30-16](#)
- 追加 [30-15](#)

Cisco Unified Communications Manager

- AXL サーバ、削除 [30-7](#)
- AXL サーバ、追加 [30-5](#)
- AXL サーバの設定変更 [30-8](#)
- Connection のルート証明書 [30-25](#)
- TFTP サーバの削除 [30-14](#)

TFTP サーバの設定変更 [30-14](#)

TFTP サーバの追加 [30-13](#)

サーバの削除 [30-12](#)

サーバの設定変更 [30-12](#)

サーバの追加 [30-11](#)

ポート証明書 [30-22](#)

Cisco Unified MeetingPlace Express、予定表統合の作成 [35-23](#)

Cisco Unified MeetingPlace、予定表統合の作成 [35-17](#)

Cisco Unified Mobility Advantage の統合

Cisco Unity Connection の設定 [31-2](#)

作成のタスク リスト [31-1](#)

テスト [31-3](#)

バージョン情報 [31-1](#)

要件 [31-2](#)

Cisco Unified Real-Time Monitoring Tool (RTMT) [3-8](#)

Cisco Unified Serviceability [3-9](#)

Cisco Unified Serviceability サービス

エンタープライズ パラメータの設定 [37-1](#)

エンタープライズ パラメータの説明 [37-2](#)

サービス パラメータの設定 [36-2](#)

サービス パラメータの説明 [36-2](#)

Cisco Unity Connection Administration

アクセス [2-1](#)

インターフェイス [2-2](#)

ブラウザの設定 [1-1](#)

ヘルプの使用 [2-3](#)

レコードの検索 [2-3](#)

Cisco Unity Connection のカンバセーション [13-1](#)

Cisco Unity のグリーティング管理者

概要 [18-2](#)

使用方法 [18-3](#)

設定 [18-4](#)

Cisco Utilities Database Link for Informix **3-11**
Cisco Voice Technology Group Subscription ツール **3-8**
Cisco のボイスメールの構成 **xix**
COBRAS バックアップおよび復元アプリケーション **3-2**
Connection 1.x からの移行 **3-2**
Connection Administration へのアクセス **3-2**
Connection Serviceability **3-6**
Connection User Data Dump **3-11**
CUDLI **3-11**

D

Disaster Recovery System **3-8**

E

Exchange

Exchange 2003 電子メールへの音声合成アクセスの設定 **40-7**

Exchange 2007 電子メールへの音声合成アクセスの設定 **40-2**

電子メールへの音声合成アクセスの設定 **40-1**

Exchange 2003、予定表および連絡先の統合の作成 **35-9**

Exchange 2007、予定表および連絡先の統合の作成 **35-2**

Exchange の連絡先

Exchange 2003 からのインポートの有効化 **35-9**

Exchange 2007 からのインポートの有効化 **35-2**

F

Firefox の設定 **1-1**

G

G.711 A-Law コーデック

コール用の選択 **17-1, 30-10**

録音用の選択 **17-2, 18-6, 20-6**

G.711 Mu-Law コーデック

コール用の選択 **17-1, 30-10**

録音用の選択 **17-2, 18-6, 20-6**

G.729a コーデック

コール用の選択 **17-1, 30-10**

録音用の選択 **17-2, 18-6, 20-6**

G726 コーデック、録音用の選択 **17-2, 18-6, 20-6**

I

IMAP アクセス

Connection からの電子メール メッセージ アクセス、使用 **20-2**

Connection サーバの設定 **21-6**

SMTP メッセージ パラメータ **21-8**

セキュリティ上の推奨事項 **21-3**

設定手順 **21-5, 22-5**

設定のタスク リスト **21-4**

IMAP クライアント

Cisco Unity Connection へのアクセスの保護 **26-1**

SMTP メッセージ処理 **21-1**

統合メッセージングの例 **21-2**

Internet Explorer の設定 **1-2**

IPv6 **30-29**

L

LDAP

Cisco DirSync サービスの有効化 **42-4**

LDAP ディレクトリ設定の削除 **42-16**

LDAP ディレクトリ設定の変更 **42-15**

LDAP 電話番号の Connection 内線番号への変換 (Connection 8.5) **42-5**

設定のタスク リスト **42-2**

設定の追加およびデータの同期 **42-14**

同期の有効化 **42-4**

認証の設定 **42-8**

認証の無効化 **42-9**

M

Media Master、グリーティングと名前の録音 [18-1](#)

MeetingPlace Express、予定表統合の作成 [35-23](#)

MeetingPlace、予定表統合の作成 [35-17](#)

MWI

オン / オフでの同一ポート使用の無効化 [30-4](#)

設定の変更 [30-11](#)

電話システムの同期 [30-4](#)

P

PCM コーデック、録音用の選択 [17-2, 18-6](#)

Phone View [30-4, 32-1](#)

PIMG 装置

削除 [30-17](#)

設定の変更 [30-17](#)

追加 [30-16](#)

PIN ポリシー [19-1](#)

R

RSS フィード [20-26](#)

S

sag-03-01 [3-1](#)

sag-03-02 [3-2](#)

sag-03-03 [3-2](#)

sag-03-04 [3-2](#)

sag-03-05 [3-3](#)

sag-03-06 [3-3](#)

SIP

SIP 証明書の削除 [30-27](#)

SIP 証明書の追加 [30-26](#)

SIP 証明書の変更 [30-27, 30-28](#)

SIP セキュリティ プロファイルの削除 [30-28](#)

SIP セキュリティ プロファイルの追加 [30-28](#)

SIP サーバ

削除 [30-15](#)

設定の変更 [30-16](#)

追加 [30-15](#)

SMS (SMPP) メッセージ通知の設定 [25-3](#)

SMTP

メッセージ、概要 [21-1](#)

SpeechView

設定 [22-1](#)

SpeechView アクティビティ要約レポート、説明 [41-4](#)

SSL 証明書、Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスの保護に使用 [26-1](#)

Subscriber Information Dump。「Connection User Data Dump」を参照。

T

TFTP サーバ

削除 [30-14](#)

設定の変更 [30-14](#)

追加 [30-13](#)

TIMG 装置

削除 [30-17](#)

設定の変更 [30-17](#)

追加 [30-16](#)

U

UndeliverableMessagesMailbox ユーザ [20-8](#)

Unity Connection メッセージング システム ユーザ [20-8](#)

Unity からの移行 [3-2](#)

V

ViewMail for Microsoft Outlook、統合メッセージングの例 [21-2](#)

VPIM ネットワーキング [xix](#)

あ

アカウント

UndeliverableMessagesMailbox **20-8**

Unity Connection メッセージング システム **20-8**

オペレータ **20-7**

アプリケーション プラグイン **3-2**

い

移行、Unity または Connection 1.x からのデータとメッセージ **3-2**

依存関係の結果の表示 **3-7**

一括管理ツール (Bulk Administration Tool) へのアクセス **3-3**

インターネットワーク、Cisco Unity Connection サーバ **xix**

インタビュー ハンドラ

概要 **4-3**

削除 **8-4**

作成 **8-1**

変更 **8-2**

イントラサイトまたはインターサイトのリンク **xix**

う

ウォレット カード ウィザード **3-11**

え

エンタープライズ パラメータ

Cisco Unified Serviceability サービス **37-1**

Cisco Unified Serviceability サービスの設定 **37-1**

説明 **37-2**

お

オーディオ形式

コール用の変更 **17-1, 30-10**

録音用の変更 **17-2, 18-6, 20-6**

オプション カンバセーション 1

概要 **13-4**

メッセージのスキップ動作の変更 **14-15**

オペレータ コール ハンドラ **6-2**

オペレータ ユーザ **20-7**

音声からテキスト **22-1**

音声合成

Exchange 2003 電子メールへのアクセスの設定 **40-7**

Exchange 2007 電子メールへのアクセスの設定 **40-2**

概要 **40-1**

音声認識

文法の統計ツール **3-4**

ユーザによるボイスメール PIN 読み上げの許可 **14-15**

音声認識更新スケジュール **11-1**

か

ガイダンス

コール ハンドラ **6-1**

コール ルーティング ルール **10-1**

外部発信者のボイス メッセージ **20-2**

外部メッセージ ストア、電子メールへのアクセスの設定 **40-1**

カスタム キーボード マッピング ツール

アクセス **16-2**

ガイドライン **16-2**

カスタマイズ可能なカンバセーション **16-3**

使用 **16-1**

ユーザ用キーマップ ドキュメントの作成 **16-14**

リセット **16-3**

簡易サインイン カンバセーション **14-13**

カンバセーション

Cisco Unity Connection の概要 **13-1**

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **13-6**

Connection のカンパセーションでのユーザ設定 **13-6**

PIN 入力動作の変更 **14-13**

宛先指定および録音の順序の変更 **14-2, 14-3**

音声認識ユーザによるボイスメールの PIN 読み上げの許可 **14-15**

簡易サインイン **14-13**

管理者によるカスタマイズ **13-2**

サインイン **14-12**

識別できない発信者への Live Reply のダイヤルプレフィックス設定の変更 **14-7**

代行カンパセーションバージョン **13-4**

発信者オプション **13-1**

ボイス コマンドの使用 **13-4**

メッセージの再生前の発信者情報の指定 **14-6**

メッセージの削除オプションの変更 **14-8**

ユーザ オプション **13-1**

ユーザによるカスタマイズ **13-5**

ユーザのアドレス指定順位リストへの名前への格納方法の変更 **14-2**

ユーザ用ドキュメント **3-11**

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **13-6**

Connection のカンパセーションでのユーザ設定 **13-6**

Media Master を使用した録音 **18-1**

コール ハンドラ **6-6**

録音用のオーディオ形式の変更 **18-6**

グループウェアの電子メール メッセージ **20-2**

クレデンシャル ポリシー **19-1, 19-2**

グローバル ニックネーム

リストの編集 **14-18**

リストへの名前への追加 **14-17**

け

言語

インタビュー ハンドラの言語設定 **8-3**

コール ハンドラの言語設定 **6-12**

システム プロンプト言語の変更 **14-9**

ディレクトリ ハンドラの言語設定 **7-4**

メッセージの件名行の形式 **20-17**

ルーティング ルールの言語設定 **10-3**

き

規制テーブル

概要 **4-6**

削除 **12-4**

作成 **12-2**

デフォルト **12-1**

デフォルトのシステム転送 **12-1**

デフォルトの転送 **12-1**

デフォルトの発信ダイヤル **12-1**

デフォルトのファクス **12-1**

変更 **12-3**

緊急連絡先番号、コール ハンドラに対する設定 **6-9**

く

クォータ、超えたときのメッセージの処理 **20-13**

グリーティング

こ

コーデック

コール用の変更 **17-1, 30-10**

有効な録音時間および使用されるディスク領域への影響 **24-1**

優先順位の設定の変更 **30-10**

録音用の変更 **17-2, 18-6, 20-6**

コール ウェイティング、保留時間の設定 **14-5**

コール、オーディオ形式（またはコーデック）の変更 **17-1, 30-10**

コール管理

インタビュー ハンドラの管理 **8-1**

概要 **4-1**

規制テーブルの管理 **12-1**

計画の実現 **5-2**

コール ハンドラの管理 **6-1**

Index

コール ルーティング テーブルの管理 **10-1**
スケジュールと祝日の管理 **11-1, 34-1**
ディレクトリ ハンドラの管理 **7-1**
マップの作成 **5-1**

コール ハンドラ

- オペレータ **6-2**
- ガイダンス **6-1**
- 概要 **4-2**
- グリーティング **6-6**
- 削除 **6-14**
- 終了案内 **6-2**
- 着信転送設定 **6-13**
- 「次のコール ルーティング ルールからルーティング」
アクション、ルーティング ルールの使用 **4-6**
- デフォルト **6-1**
- テンプレートの変更 **6-3, 6-4**
- 発信者入力とワンタッチ ダイヤル **6-9**
- 変更 **6-5**
- メッセージの取得 **6-13**

コール ハンドラ テンプレート

- 削除 **6-2**
- 作成 **6-2**
- デフォルト テンプレート **6-2**
- 変更 **6-2**

コール ハンドラ トラフィック レポート、説明 **41-4**

コール ルーティング テーブル

- および「次のコール ルーティング ルールからルー
ティング」アクション **4-6**
- ガイダンス ルール **10-1**
- 概要 **4-4**
- サインイン 試行ルール **10-1**
- デフォルト ルール **10-1**
- 転送 試行ルール **10-1**
- ルールの削除 **10-4**
- ルールの順序変更 **10-4**
- ルールの追加 **10-2**
- ルールの変更 **10-2**

コール ループの検出 **30-5**

個人設定

Connection Messaging Assistant でのユーザ設
定 **13-8**

Connection のカンバセーションでのユーザ設
定 **13-8**

さ

サーチ スペース

- VPIM ロケーション **29-8**
- インタビュー ハンドラ **29-8**
- オブジェクトの検索 **29-12**
- 概要 **29-2**
- コール ハンドラ **29-7**
- コール ルーティング ルール **29-6**
- 削除 **29-11**
- 作成 **29-10**
- システム同報リスト **29-7**
- 設定例 **29-3**
- ディレクトリ ハンドラ **29-7**
- デジタル ネットワーク **29-8**
- デフォルト **29-3**
- デフォルトの変更 **29-11**
- 変更 **29-11**
- ユーザ オブジェクト **29-5**
- 連絡先 **29-9**

サービス パラメータ

- Cisco Unified Serviceability サービス **36-1**
- Cisco Unified Serviceability サービスの設定 **36-2**
- 説明 **36-2**

最大遅延、タイムアウト前の TTS アクセス **20-12**

サインイン カンバセーション **14-12**

サインイン 試行コール ルーティング ルール **10-1**

サインイン ポリシー **19-1, 19-2**

削除

- AXL サーバ **30-7**
- Cisco Unified Communications Manager サー
バ **30-12**
- PIMG/TIMG 装置 **30-17**
- SIP サーバ **30-15**
- TFTP サーバ **30-14**

インタビュー ハンドラ [8-4](#)
 規制テーブル [12-4](#)
 コール ハンドラ [6-14, 7-5, 9-6](#)
 コール ハンドラ テンプレート [6-2](#)
 コール ルーティング ルール [10-4](#)
 システム同報リストからのメンバー [28-5](#)
 スケジュール [11-3, 34-4](#)
 電話システム トランク [30-24](#)
 ポート [30-20](#)
 ポート グループ [30-9](#)
 メッセージ添付ファイルの説明 [39-2](#)
 連動、電話システム [30-2](#)

作成

AXL サーバ [30-5](#)
 インタビュー ハンドラ [8-1](#)
 規制テーブル [12-2](#)
 コール管理マップ [5-1](#)
 コール ハンドラ テンプレート [6-2](#)
 コール ルーティング ルール [10-2](#)
 祝日スケジュール [11-2, 34-2](#)
 スケジュール [11-2, 34-3, 34-4](#)
 ディレクトリ ハンドラ [7-2, 9-2](#)
 ユーザ アカウント [xix](#)

し

識別されたユーザのメッセージ [20-2](#)
 識別できない発信者のメッセージ [20-2](#)
 システム設定レポート、説明 [41-4](#)
 システム ディレクトリ ハンドラ [7-1, 9-1](#)
 システム転送の設定 [15-1](#)
 システム同報リスト
 概要 [28-1](#)
 作成 [28-2](#)
 デフォルト リスト [28-1](#)
 変更 [28-3, 28-6](#)
 メンバーの追加と削除 [28-5](#)
 ユーザの別名の追加 [28-5](#)
 システム プロンプト

カスタマイズ [13-2](#)
 言語の変更 [14-9](#)
 自動受付 [4-9](#)
 シミュレート、短縮内線番号 [6-11](#)
 終了案内コール ハンドラ [6-2](#)
 終了警告プロンプトの設定 [20-6](#)
 祝日
 指定 [11-2, 34-2](#)
 祝日スケジュール [11-1](#)
 使用されるディスク領域、コーデックの影響 [24-1](#)
 常時スケジュール [11-1](#)
 証明書、ポートの表示 [30-22](#)

す

スケジュールと祝日
 音声認識更新 [11-1, 34-1](#)
 概要 [4-8](#)
 祝日 [11-1, 34-1](#)
 祝日の指定 [11-2, 34-2](#)
 常時 [11-1, 34-1](#)
 スケジュールの削除 [11-3, 34-4](#)
 スケジュールの作成 [11-2, 34-3, 34-4](#)
 スケジュールの変更 [11-3, 34-3](#)
 デフォルト [11-1](#)
 平日 [11-1, 34-1](#)
 スピーチからテキスト [22-1](#)
 [すべてのボイスメール ユーザ (All Voicemail Users)]
 同報リスト [28-1](#)

せ

正規化、ポート グループに対する有効化または無効化 [30-18](#)
 セキュアな削除のためのメッセージ ファイルの破棄 [20-23](#)
 セキュアな削除、メッセージ ファイルの破棄 [20-23](#)
 セキュリティ
 Connection のルート証明書 [30-26](#)

Connection のルート証明書の表示 [30-25](#)
SIP 証明書の削除 [30-27](#)
SIP 証明書の追加 [30-26](#)
SIP 証明書の変更 [30-27](#), [30-28](#)
SIP セキュリティ プロファイルの削除 [30-28](#)
SIP セキュリティ プロファイルの追加 [30-28](#)
プライベートおよびセキュア メッセージのリレー設定 [21-6](#)
ポート証明書 [30-22](#)
ポートの説明 [30-25](#)
ポリシー [19-2](#)
セッション開始プロトコル (SIP)、設定の変更 [30-17](#)
セッション タイムアウトの設定、Cisco Unity Connection Administration [2-1](#)
設定
SMS (SMPP) メッセージ通知 [25-3](#)
先頭に追加する数字、内線番号 [6-11](#)

た

代行カンバセーション
オプション カンバセーション 1 [13-4](#)
概要 [13-4](#)
タイムアウト、Cisco Unity Connection Administration [2-1](#)
ダイヤル検索範囲レポート、説明 [41-2](#)
ダイヤル プラン レポート、説明 [41-2](#)
タスク管理ツールのアクセス [3-7](#)
短縮内線番号 [6-11](#)

ち

着信転送
Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-6](#)
Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-6](#)

つ

追加
AXL サーバ [30-5](#)
Cisco Unified Communications Manager サーバ [30-11](#)
PIMG/TIMG 装置 [30-16](#)
SIP サーバ [30-15](#)
TFTP サーバ [30-13](#)
システム同報リスト [28-2](#)
システム同報リストへのメンバー [28-5](#)
システム同報リスト用のユーザの別名 [28-5](#)
ポート [30-19](#)
ポート グループ [30-9](#)
メッセージ添付ファイルの説明 [39-1](#)
リストのグローバル ニックネーム [14-17](#)
連動、電話システム [30-2](#)

通知

Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
設定、SMS (SMPP) [25-3](#)
ツール、カスタム キーパッド マッピング [16-1](#)
通話管理
計画 [5-1](#)
通話の発信者名確認、Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-5](#)
「次のコール ルーティング ルールからルーティング」アクション [4-6](#)

て

ディスク容量設定の編集ページ [20-21](#)
ディスパッチ メッセージ [20-8](#)
ディレクトリ ハンドラ
概要 [4-3](#)
削除 [7-5](#), [9-6](#)
作成 [7-2](#), [9-2](#)
システム ディレクトリ ハンドラ [7-1](#), [9-1](#)

デフォルト [7-1, 9-1](#)
 変更 [7-3, 9-2](#)
 データベース プロキシ [3-9](#)
 テキスト形式の到着通知 [20-3](#)
 デジタル ネットワーキング [xix](#)
 電子メール
 Exchange への音声合成アクセスの設定 [40-1](#)
 メッセージ [20-2](#)
 転送コール課金レポート、説明 [41-3](#)
 転送試行コールルーティングルール [10-1](#)
 電話インターフェイスのサインイン失敗レポート、説明 [41-1](#)
 電話言語の変更 [14-9](#)
 電話システム
 AXL サーバの削除 [30-7](#)
 AXL サーバの設定変更 [30-8](#)
 AXL サーバの追加 [30-5](#)
 MWI のオン / オフでの同一ポート使用の無効化 [30-4](#)
 MWI の同期 [30-4](#)
 関連付けられているユーザのリスト [30-3](#)
 設定の変更 [30-3](#)
 連動の削除 [30-2](#)
 連動の追加 [30-2](#)
 電話システム トランク
 削除 [30-24](#)
 設定の変更 [30-24](#)
 説明 [30-23](#)
 電話の保留、Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-5](#)

と

同期、電話システムの MWI [30-4](#)
 統合メッセージング、例 [21-2](#)
 同報リスト レポート、説明 [41-3](#)
 トランク、電話システム
 削除 [30-24](#)
 設定の変更 [30-24](#)
 追加 [30-23](#)

な

内線番号
 LDAP 電話番号の変換 (Connection 8.5) [42-5](#)
 先頭に追加する数字 [6-11](#)
 名前、Media Master を使用した録音 [18-1](#)

に

認証、LDAP の設定 [42-8](#)
 認証規則
 概要 [19-2](#)
 デフォルト ルール [19-2](#)

ね

ネットワーキング [xix](#)

は

パーソナル着信転送ルール、Exchange の連絡先との統合 [35-2](#)

パーティション

 オブジェクトの検索 [29-12](#)

 概要 [29-1](#)

 削除 [29-10](#)

 作成 [29-9](#)

 デフォルト [29-3](#)

 デフォルトの変更 [29-11](#)

 変更 [29-9](#)

ハード ディスクの最大容量の指定 [20-21](#)

[配信できないメッセージ (Undeliverable Messages)] 同報リスト [28-2](#)

パスワード ポリシー [19-1, 19-2](#)

バックアップおよび復元アプリケーション (COBRAS)、移行のため [3-2](#)

バックアップと復元、データ [3-8](#)

発信課金詳細レポート、説明 [41-4](#)

発信課金要約レポート、説明 [41-4](#)

- 発信者オプション、ユーザ設定 [13-6](#)
- 発信者入力設定、ユーザ サインイン設定の変更 [14-11](#)

ふ

ファクス

- Cisco Fax Server と統合するための要件 [33-2](#)
- Cisco Fax Server の設定 [33-2](#)
- Cisco Fax Server の統合作成 [33-1](#)
- Cisco Fax Server の統合について [33-1](#)
- Cisco Unity Connection の設定 [33-6](#)
- Cisco Unity Connection の設定変更 [33-9](#)
- コールおよびファクス用の単一番号の設定 [33-10](#)
- テスト [33-8](#)
- ユーザの設定 [33-8](#)
- ユーザの設定変更 [33-10](#)

フィールドの定義 [2-3](#)複数のメールボックス ストア [23-1](#)

プライベート同報リスト

- Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-8](#)
- Connection のカンバセーションでのユーザ設定 [13-8](#)

プラグイン

- アプリケーション [3-2](#)
- インストール [38-1](#)
- 概要 [38-1](#)

ブロードキャスト メッセージ

- 概要 [27-1](#)
- 送信用のアクセス設定 [27-3](#)
- デフォルト設定の変更 [27-7](#)

ブロードキャスト メッセージ管理者

- アクセス設定 [27-3](#)
- 使用 [27-7](#)

プロンプト

- 概要 [13-2](#)
- 変更できるもの [13-2](#)

文法統計ツールのアクセス [3-4](#)

へ

平日スケジュール [11-1](#)ページ ヘルプ [2-3](#)

ヘルプ

- 使用 [2-3](#)
- ページとフィールド [2-3](#)

変更

- AXL サーバの設定 [30-8](#)
- Cisco Unified Communications Manager サーバの設定 [30-12](#)
- MWI の設定 [30-11](#)
- PIMG/TIMG の設定 [30-17](#)
- SIP サーバの設定 [30-16](#)
- SIP の設定 [30-17](#)
- TFTP サーバの設定 [30-14](#)
- 宛先指定と録音の順序 [14-2, 14-3](#)
- アドレス指定順位リスト、名前の格納方法 [14-2](#)
- インタビュー ハンドラ [8-2](#)
- 規制テーブル [12-3](#)
- コーデックの優先順位の設定 [30-10](#)
- コール ハンドラ [6-5](#)
- コール ハンドラ テンプレート [6-2, 6-3, 6-4](#)
- コール ルーティング ルール [10-2](#)
- コール ループの検出設定 [30-5](#)
- 再生中のメッセージ スキップ (オプション カンバセーション 1) [14-15](#)
- 識別できない発信者への Live Reply のダイヤル プレフィックス設定 [14-7](#)
- システム同報リスト [28-3, 28-6](#)
- システム プロンプトの言語 [14-9](#)
- スケジュール [11-3, 34-3](#)
- 正規化の設定 [30-18](#)
- ディレクトリ ハンドラ [7-3, 9-2](#)
- 電話システム トランクの設定 [30-24](#)
- 電話システムの設定 [30-3](#)
- ポート グループの詳細設定 [30-18](#)
- ポート グループの設定 [30-10](#)
- ポートの設定 [30-20](#)
- メッセージ添付ファイルの説明 [39-2](#)

メッセージの削除オプション [14-8](#)
 ユーザ グリーティング中のユーザ サインイン設定 [14-11](#)

ほ

ボイス コマンド、Exchange の連絡先のコールで使用 [35-2](#)

ボイス コマンドの使用 [13-4](#)

ボイス メッセージ

インタビュー [20-5](#)

開封確認 [20-5](#)

外部発信者 [20-2](#)

システム ブロードキャスト [20-2](#)

通知 [20-3](#)

ディスパッチ メッセージ [20-8](#)

配信 [20-11](#)

ユーザ間 [20-2](#)

ライブ レコード [20-5](#)

ボイス メッセージング ポート

削除 [30-20](#)

設定の変更 [30-20](#)

追加 [30-19](#)

ポート

Connection のポート証明書 [30-22](#)

Connection のルート証明書 [30-26](#)

Connection のルート証明書の表示 [30-25](#)

SIP 証明書の削除 [30-27](#)

SIP 証明書の追加 [30-26](#)

SIP 証明書の変更 [30-27, 30-28](#)

SIP セキュリティ プロファイルの削除 [30-28](#)

SIP セキュリティ プロファイルの追加 [30-28](#)

削除 [30-20](#)

セキュリティ [30-25](#)

設定の変更 [30-20](#)

説明 [30-19](#)

追加 [30-19](#)

ポート アクティビティ レポート、説明 [41-2](#)

ポート グループ

削除 [30-9](#)

詳細設定の変更 [30-18](#)

正規化の有効化または無効化 [30-18](#)

設定の変更 [30-10](#)

説明 [30-8](#)

追加 [30-9](#)

ポート メモリ、無効化 [30-4](#)

保護、Cisco PCA および IMAP クライアントから Cisco Unity Connection へのアクセスを [26-1](#)

み

未使用ボイスメール アカウント レポート、説明 [41-3](#)

め

メールボックス、移動 [23-5](#)

メールボックス サイズのクォータ、システム全体およびメールボックス ストアの制限設定 [24-1](#)

メールボックス ストア

最大サイズ [23-3](#)

最大サイズ、変更 [23-6](#)

最大サイズを超えたときのメッセージの処理 [20-14](#)

削除 [23-6](#)

作成 [23-4](#)

バックアップ [23-3](#)

複数 [23-1](#)

無効化 [23-8](#)

メールボックスの移動 [23-5](#)

メールボックス ストア レポート、説明 [41-2](#)

メッセージ

COBRAS を使用した Connection 1.x からの移行（推奨） [3-2](#)

COBRAS を使用した Unity からの移行（推奨） [3-2](#)

Connection 1.x からの移行 [3-5](#)

Unity からの移行 [3-5](#)

アクション、設定 [20-16](#)

インタビュー メッセージ [20-5](#)

エージング [24-3](#)

- エージング アラート [24-3, 24-4](#)
 - 開封確認 [20-5](#)
 - 外部発信者のボイス メッセージ [20-2](#)
 - 機密性 [20-14](#)
 - グループウェアの電子メール メッセージ [20-2](#)
 - 件名行の形式 [20-17](#)
 - コール切断によって中断されたメッセージに対する Connection の処理 [20-13](#)
 - 最大メールボックス ストア サイズを超えたときの Connection のメッセージの処理 [20-14](#)
 - システム コンポーネントを使用できないときの Connection のメッセージ処理 [20-12](#)
 - システム ブロードキャスト メッセージ [20-2](#)
 - セキュアな削除のためのファイルの破棄 [20-23](#)
 - 通知 [20-3](#)
 - ディスパッチ メッセージ [20-8](#)
 - 配信できないメッセージに対する Connection の処理 [20-11](#)
 - メールボックス クォータを超えたときの Connection のメッセージの処理 [20-13](#)
 - メッセージ ストレージ [20-21](#)
 - メッセージのタイプ [20-1](#)
 - メッセージ配信 [20-11](#)
 - 有効期限 [24-8](#)
 - ユーザ間のボイス メッセージ [20-2](#)
 - ライブ レコード [20-5](#)
 - メッセージ アクションの設定 [20-16](#)
 - メッセージ エージング [24-3](#)
 - メッセージ エージング アラート
 - 概要 [24-3, 24-4](#)
 - 設定手順 [24-6, 24-7](#)
 - メッセージ受信インジケータ、電話システムの同期 [30-4](#)
 - メッセージ通知
 - Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
 - Connection のカンパセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
 - 設定、SMS (SMPP) [25-3](#)
 - メッセージ添付ファイル
 - 削除 [39-2](#)
 - 追加 [39-1](#)
 - 変更 [39-2](#)
 - メッセージ トラフィック レポート、説明 [41-2](#)
 - メッセージの宛先指定
 - Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
 - Connection のカンパセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
 - メッセージの移行ユーティリティへのアクセス [3-5](#)
 - メッセージの概要 [20-1](#)
 - メッセージの再生
 - Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 [13-7](#)
 - Connection のカンパセーションでのユーザ設定 [13-7](#)
 - メッセージ ロケータ、Phone View [32-1](#)
- も**
- 文字変換 [22-1](#)
- ゆ**
- 有効な録音時間、コーデックの影響 [24-1](#)
 - ユーザ
 - COBRAS を使用した Connection 1.x からの移行 (推奨) [3-2](#)
 - COBRAS を使用した Unity からの移行 (推奨) [3-2](#)
 - Connection 1.x からの移行 [3-6](#)
 - UndeliverableMessagesMailbox [20-8](#)
 - Unity Connection メッセージング システム [20-8](#)
 - Unity からの移行 [3-6](#)
 - オペレータ [20-7](#)
 - 電話システムに関連付けられているユーザのリスト [30-3](#)
 - ユーザ アカウントの作成 [xix](#)
 - ユーザ間のボイス メッセージ [20-2](#)
 - ユーザ スピーチ認識カンパセーション [13-4](#)
 - ユーザの移行ユーティリティへのアクセス [3-6](#)
 - ユーザのインポート ツールへのアクセス [3-4](#)

ユーザの電話サインインおよび MWI レポート、説明 [41-3](#)

ユーザの同期ツールへのアクセス [3-4](#)

ユーザの別名、システム同報リストへの追加 [28-5](#)

ユーザ別 SpeechView アクティビティ レポート、説明 [41-4](#)

ユーザ メッセージ アクティビティ レポート、説明 [41-3](#)

ユーザ レポート、説明 [41-1](#)

ユーザ ロックアウト レポート、説明 [41-3](#)

ユーザ ワークステーションの設定 [xix](#)

ユーティリティとツール

Cisco Unified Serviceability [3-9](#)

Cisco Voice Technology Group Subscription ツール [3-8](#)

Connection Administration [3-2](#)

Connection Serviceability [3-6](#)

RTMT [3-8](#)

一括管理ツール (Bulk Administration Tool) [3-3](#)

タスク管理 [3-7](#)

ディザスタ リカバリ システム [3-8](#)

プラグイン [3-2](#)

文法統計 [3-4](#)

メッセージの移行 [3-5](#)

ユーザの移行 [3-6](#)

ユーザのインポート [3-4](#)

ユーザの同期 [3-4](#)

よ

容量、ハード ディスクの、最大パーセンテージの指定 [20-21](#)

予定表の統合

Cisco Unified MeetingPlace Express との作成 [35-23](#)

Cisco Unified MeetingPlace との作成 [35-17](#)

Exchange 2003 との作成 [35-9](#)

Exchange 2007 との作成 [35-2](#)

Exchange の連絡先 [35-1](#)

バージョン情報 [35-1](#)

ら

ライセンス ファイル

物理サーバでの MAC アドレスの使用について [43-2](#)

ライブ レコード

設定 [20-24](#)

バージョン情報 [20-5](#)

り

リモート管理ツール [3-9](#)

リレー設定、プライベートおよびセキュア メッセージ [21-6](#)

る

ルート証明書

表示 [30-25](#)

ファイルとして保存 [30-26](#)

れ

レポート

概要 [41-1](#)

生成と表示 [41-5](#)

設定パラメータ [41-4](#)

データのアーカイブ [41-5](#)

連動

AXL サーバ、削除 [30-7](#)

AXL サーバ、設定の変更 [30-8](#)

AXL サーバ、追加 [30-5](#)

Cisco Unified Communications Manager サーバの削除 [30-12](#)

Cisco Unified Communications Manager サーバの設定変更 [30-12](#)

Connection のルート証明書 [30-26](#)

Connection のルート証明書の表示 [30-25](#)

IPv6 [30-29](#)

Index

MWI、オン/オフでの同一ポート使用の無効化 **30-4**

MWI、設定の変更 **30-11**

MWI、同期 **30-4**

PIMG/TIMG 装置の削除 **30-17**

PIMG/TIMG 装置の追加 **30-16**

PIMG/TIMG の設定変更 **30-17**

SIP サーバの削除 **30-15**

SIP サーバの設定変更 **30-16**

SIP サーバの追加 **30-15**

SIP 証明書の削除 **30-27**

SIP 証明書の追加 **30-26**

SIP 証明書の変更 **30-27, 30-28**

SIP セキュリティプロファイルの削除 **30-28**

SIP セキュリティプロファイルの追加 **30-28**

SIP の設定変更 **30-17**

TFTP サーバの削除 **30-14**

TFTP サーバの設定変更 **30-14**

TFTP サーバの追加 **30-13**

コーデック、優先順位の設定の変更 **30-10**

コールループの検出、設定の変更 **30-5**

削除 **30-2**

正規化の有効化または無効化 **30-18**

追加 **30-2**

電話システム、設定の変更 **30-3**

電話システム トランクの削除 **30-24**

電話システム トランクの設定変更 **30-24**

電話システム トランクの説明 **30-23**

電話システムに関連付けられているユーザ **30-3**

電話システムのトランクの追加 **30-23**

ポートグループ、削除 **30-9**

ポートグループ、設定の変更 **30-10**

ポートグループの詳細設定の変更 **30-18**

ポートグループの説明 **30-8**

ポートグループの追加 **30-9**

ポート証明書 **30-22**

ポートの削除 **30-20**

ポートのセキュリティ **30-25**

ポートの設定変更 **30-20**

ポートの説明 **30-19**

ポートの追加 **30-19**

連絡先、Connection Messaging Assistant でのユーザ設定 **13-8**

連絡先の統合

Exchange 2003 との作成 **35-9**

Exchange 2007 との作成 **35-2**

Exchange の連絡先 **35-2**

バージョン情報 **35-2**

ろ

録音

オーディオ形式（またはコーデック）の変更 **17-2, 18-6, 20-6**

グリーティングと名前 **18-1**

終了警告プロンプトの設定 **20-6**

デバイスの選択 **18-2**

録音終了時、終了警告プロンプトの設定 **20-6**

録音終了時の警告プロンプトの設定 **20-6**

録音メッセージの有効期限 **24-8**

ロックアウト ポリシー **19-1, 19-2**

わ

ワンタッチ ダイヤル

概要 **6-9**

設定 **6-9**