



Symbols

%PPP [5-3](#)
%Telnet [5-3](#)
/localhost [4-3](#)
/opt/AICar1/usrbin [4-3](#)

A

Access control [4-15](#)
Access Registrar
 add command [5-2](#)
 configuration validation [4-11](#)
 health [4-5](#)
 saving changes [5-2](#)
 system defaults [4-4](#)
Access Registrar User's Guide [5-1](#)
Accounting
 setting up [4-13](#)
add command [4-2](#)
Adding users [4-7](#)
Administrators
 additional [4-3](#)
Admin password
 changing [4-3](#)
aicuser [4-3](#)
Application commands [4-2](#)
aregcmd
 command list [4-2](#)
 command syntax [4-1](#)
 trace command [4-13](#)
Attributes
 setting [4-10](#)

Authentication-Service [5-6](#)
AuthorizationScript [5-3](#)
Authorization-Service [5-6](#)

B

Base directory [1-3](#)
Basic site configuration [4-2](#)

C

cd command [4-1, 4-2, 4-3, 4-7](#)
Configuration
 testing [4-12](#)
Configuring
 basic site [4-2](#)
 ports [4-5](#)
 profiles [4-10](#)
 RADIUS Server [4-4](#)
 SNMP [4-14](#)
 userlists [4-6](#)
Configuring clients [4-9](#)
Configuring UserGroups [5-1](#)

D

DefaultAccountingService [4-4](#)
DefaultAuthenticationService [4-4, 5-11](#)
DefaultAuthorizationService [4-4, 5-11](#)
Default ports [4-5](#)
default-PPP-users [4-9, 4-10](#)
DefaultSessionManager [4-4](#)
DefaultSessionManagment [4-4](#)

default-SLIP-users [4-10](#)
 default-Telnet-users [4-9, 4-10](#)
 Default UserList [4-7](#)
 delete command [4-2](#)
 Deleting users [4-8](#)
 Displaying UserGroups [4-9](#)
 DNS environment [4-17](#)
 Dynamic DNS
 configuring [4-17](#)
 testing [4-19](#)

E

Empty string [4-2](#)
 Enabling SNMP [4-14](#)
 Entrypoint
 scripting [5-3](#)
 Example configuration [1-2](#)
 exit command [4-2](#)

F

Failover [5-10, 5-13](#)
 Failover policy [5-11](#)
 Files
 snmpd.conf [4-15](#)
 filter command [4-2](#)
 find command [4-2](#)
 First time installation
 Linux [2-6, 3-14](#)
 Solaris [2-1, 3-7](#)
 ForwardZoneTSIGKey [4-18](#)

G

Groups [5-1](#)

H

Health [4-5](#)
 help command [4-2](#)

I

insert command [4-2](#)
 Installation
 dialog [1-1](#)
 location [1-2](#)
 type [1-1](#)
 Installation process
 Linux [2-6, 3-14](#)
 overview [1-1](#)
 Solaris [2-1, 3-7](#)
 IP-Dynamic Resource Manager [5-15](#)
 IP-Per-NAS-Port resource Manager [5-15](#)
 IPX-Dynamic Resource Manager [5-15](#)

J

J2SE [1-2](#)
 Java 2 Platform [1-2](#)

L

LDAP
 properties [5-9](#)
 server configuration [5-10](#)
 service [5-10](#)
 License file [2-1](#)
 location [1-2](#)
 local service [4-6, 5-6](#)
 local-users [4-6](#)
 login command [4-2](#)
 Login conventions [5-3](#)
 logout command [4-2](#)

ls command [4-2](#)

M

Master agent

stopping [4-14, 4-16](#)

MultipleServersPolicy [5-6, 5-10, 5-13](#)

N

NAS

adding [4-9](#)

shared secret [4-9](#)

USR [5-15](#)

Navigation commands [4-2](#)

next command [4-2](#)

O

Object commands [4-2](#)

ODBC [1-2](#)

Outage Policy [5-6, 5-10](#)

P

Password

changing [4-3](#)

Permissions

setuid/setgid [1-3](#)

Ports [4-5](#)

PPP users [4-7](#)

prev command [4-2](#)

Profile

configuring [4-10](#)

setting base profile [5-2](#)

Property commands [4-2](#)

pwd command [4-2](#)

Q

query-sessions command [4-2](#)

quit command [4-2](#)

R

radclient

testing configuration [4-12](#)

RADIUS

configuration [4-4](#)

service [5-13](#)

release-sessions command [4-2](#)

reload command [4-2, 4-11, 5-2, 5-4, 5-7, 5-11, 5-14, 5-17](#)

Reloading [4-11](#)

Reloading server [5-2](#)

Remote Servers [5-8, 5-11](#)

RemoteServers

dynamic-dns [4-17](#)

Resource Managers [5-15](#)

ReverseZoneTSIGKey [4-18](#)

RoundRobin [5-10, 5-13](#)

RoundRobin policy [5-11](#)

RPC services [2-6](#)

S

Sample users [4-7](#)

save command [4-2, 4-11, 5-2, 5-4, 5-7, 5-11, 5-14, 5-17](#)

Saving [4-11](#)

Saving changes [5-2](#)

Scripting Point [5-7](#)

Scripts

choosing location [5-7](#)

handling multiple [5-8](#)

send command [4-12](#)

Server commands [4-2](#)

Server health [4-5](#)

Service

type ldap [5-10](#)
 type local [4-6, 5-6](#)
 type radius [5-13](#)
 Session Management
 commands [4-2](#)
 configuring [5-14](#)
 disabling [4-4](#)
 enabling [5-16](#)
 Resource Managers [5-15](#)
 set command [4-2](#)
 Setting attributes
 spaces in value [4-11](#)
 Setting RADIUS attributes [4-10](#)
 Shared secret [4-9](#)
 simple command [4-12](#)
 SLIP users [5-2](#)
 SNMP [4-14](#)
 Access Control [4-15](#)
 Trap recipients [4-16](#)
 snmpd.conf [4-15](#)
 start command [4-2](#)
 stats command [4-2](#)
 status command [4-2](#)
 stop command [4-2](#)
 Suffix
 license file [2-1](#)
 System contact information [4-16](#)
 System defaults [4-4](#)
 System-level defaults [4-4](#)

T

Telnet users [4-7](#)
 trace command [4-2, 4-13](#)
 Trap recipients [4-16](#)
 TSIG keys [4-17](#)

U

unset command [4-2](#)
 UserGroups [4-9](#)
 UserLists [4-6](#)
 User-Session-Counter Resource Manager [5-15](#)
 User-VPN [5-15](#)

V

validate command [4-2](#)
 Validating [4-11](#)
 Validation [4-11](#)
 VPN
 definition [5-15](#)

W

Well-known ports [4-5](#)