



INDEX

C

- cautions
 - significance of [1-vi](#)
- Cisco Secure ACS for Windows Server [1-2](#)
- concurrent connections [1-2](#)
- configuration
 - methods [1-2](#)
 - settings [4-1](#)
- configuration provider
 - configuring [1-7](#)
 - definition [1-2](#)
 - logging configuration [1-3](#)
- conventions [1-v](#)
- CSAgent
 - description [1-5](#)
 - settings [4-2](#)
 - use at startup [1-2](#)
- CSAgent.ini
 - configuring [4-6](#)
 - location [4-1](#)
 - options [4-1](#)
 - sample [4-5](#)
 - use at startup [1-2](#)
- CSLogAgent
 - description [1-5](#)
 - process overview [1-3](#)
 - settings [4-3](#)
- CSWinAgent
 - description [1-6](#)
 - process overview [1-4](#)
 - purpose [1-4](#)
 - settings [4-4](#)

D

- debugging [4-9](#)
- directories [4-8](#)
- documentation
 - conventions [1-v](#)

E

- encryption [1-1](#)

I

- installation
 - for Solaris [3-2](#)
 - for Windows [2-4](#)

L

- local security setting, configuring in Windows [2-13](#)
- log format [4-3](#)
- logs
 - location [4-8](#)
 - support [4-9](#)

M

- maintenance [4-7](#)
- member server
 - configuring Windows [2-10](#)

N

NTLM [2-7, 2-10](#)

P

ports

configuration provider [4-2](#)

CSAgent [4-2](#)

CSLogAgent

for accounting [4-3](#)

for appliance messages [4-3](#)

CSWinAgent [4-4](#)

permitted by gateway devices [2-3, 3-2](#)

R

requirements

network [2-3, 3-2](#)

Solaris

hardware [3-1](#)

operating system [2-2, 3-2](#)

Windows

hardware [2-1](#)

restarting services [4-7](#)

S

security [1-1](#)

service configuration [2-15](#)

services

starting [4-7](#)

stopping [4-7](#)

services, configuring in Windows [2-15](#)

starting services [4-7](#)

stopping services [4-7](#)

support logs [4-9](#)

U

uninstalling

for Solaris [3-5](#)

for Windows [2-5](#)

upgrading

for Windows [2-6](#)

W

warnings

significance of [1-vi](#)

Windows authentication

member server [2-10](#)