



---

## A

### AAA Servers

multiple [2-9](#)

Access-Accept [2-7](#)

Access-Challenge [1-2](#)

### Access Registrar

definition [1-1](#)

objects [2-1](#)

### Accounting [3-1](#)

attributes [1-4](#)

database [1-1](#)

definition [1-1](#)

MaxFileAge [3-3](#)

MaxFileAge format [3-3](#)

MaxFileSize [3-3](#)

MaxFileSize format [3-4](#)

rollover [3-2](#)

RolloverSchedule [3-3](#)

service [3-2](#)

setting up [3-1](#)

Start [3-1](#)

Stop [3-1](#)

Attribute Dictionary [1-4](#)

Authentication [1-5](#)

Authentication-Service [2-6](#)

Authorization [1-5](#)

definition [1-1](#)

Authorization-Service [2-6](#)

---

## C

Callback-Number [1-4](#)

Client/server model [1-1](#)

---

## D

DefaultAccountingService [3-2](#)

DefaultAuthenticationService [2-3](#)

### Dictionary

attribute [1-4](#)

request [1-5](#)

---

## E

Environment Dictionary [2-3, 2-6](#)

---

## F

Framed-IP-Address [1-4](#)

Framed Protocol [1-4](#)

---

## G

Group-Session-Limit Resource Manager [2-3](#)

---

## H

Hot configuration [5-4](#)

---

## I

IncomingScript [2-5](#)

Incoming scripts [1-2, 2-2](#)

### Input queue

high threshold [6-3](#)

IP-Dynamic Resource Manager [2-3](#)  
 IP-Per-NAS-Port Resource Manager [2-3](#)  
 IPX-Dynamic Resource Manager [2-3](#)

---

## L

LDAP server [1-4](#)  
 Limits  
   group session [2-9](#)

---

## N

NAS [1-1, 3-1](#)  
 NAS-IP-Address [1-4](#)  
 NAS-Port [1-4](#)

---

## O

Outgoing scripts [1-3, 2-2, 2-7](#)

---

## P

Packet fields [1-3](#)  
 PPP [1-4, 2-2](#)  
 Proxying [1-4](#)  
 Proxy server [1-4](#)

---

## R

RADIUS  
   messages [1-3](#)  
   program flow [1-2](#)  
   protocol [1-1](#)  
 RadiusServer object [2-1](#)  
 RepIPMaster [5-7](#)  
 Replication [ix, 5-1](#)  
   archive [5-3](#)  
   automatic resynchronization [5-4](#)

  configuration settings [5-5](#)  
   data flow [5-2](#)  
   data integrity [5-3](#)  
   hot configuration [5-4](#)  
   hot-standby [5-1](#)  
   impact on request processing [5-5](#)  
   RepIPAddress [5-6](#)  
   RepTransactionArchiveLimit [5-6](#)  
   RepTransactionSyncInterval [5-5, 5-6](#)  
   security [5-2](#)  
   slaves [5-7](#)  
   slave server [5-2](#)  
   transaction order [5-3](#)  
   transaction verification [5-3](#)  
 RepMasterIPAddress [5-7](#)  
 RepMasterPort [5-7](#)  
 RepPort [5-6](#)  
 RepSecret [5-7](#)  
 RepType [5-5](#)  
 Request Dictionary [1-2](#)  
 Resource allocation  
   dynamic [2-3](#)  
 Resource management [1-6, 2-9](#)  
 Resource Managers [2-3](#)  
 Response Dictionary [1-3](#)  
 Resynchronization  
   automatic [5-4](#)  
   full [5-4](#)  
 RFC  
   2865 [1-5](#)  
   2866 [3-1](#)  
 RFC 2865 [1-4](#)  
 RFC 2866 [1-4](#)  
 RFC 2867 [1-4](#)  
 RFC 2868 [1-4](#)  
 RolloverSchedule [3-3](#)  
   time format [3-3](#)

**S**Scripts [1-5, 4-1](#)

- ACMEOutgoingScript [4-3, 4-6](#)
- AuthorizePPP [4-3, 4-5](#)
- AuthorizeService [4-3](#)
- AuthorizeSLIP [4-3, 4-5](#)
- AuthorizeTelnet [4-3, 4-5](#)
- DynamicLDAPSearchBase [4-4](#)
- ExecCLIDRule [4-6](#)
- ExecDNISRule [4-2, 4-6](#)
- ExecFilterRule [4-6](#)
- ExecRealmRule [4-1](#)
- InitEntryPoint [4-4](#)
- ParseAAALealm [4-2, 4-5](#)
- ParseAARealm [4-5](#)
- ParseAASRealm [4-2](#)
- ParseProxyHints [4-2, 4-5](#)
- ParseServiceAndAAALealmHints [4-2](#)
- ParseServiceAndAASRealmHints [4-3](#)
- ParseServiceAndAARealmHints [4-2](#)
- ParseServiceAndAASRealmHints [4-3](#)
- ParseServiceAndProxyHints [4-2, 4-5](#)
- ParseServiceHints [4-4](#)
- ParseTranslationGroupsByCLID [4-1, 4-4, 4-6](#)
- ParseTranslationGroupsByDNIS [4-4](#)
- ParseTranslationGroupsByRealm [4-1, 4-4](#)
- types of [2-2](#)
- UseCLIDAsSessionKey [4-1](#)

## Server

- central resource [2-9, 2-11](#)
- master [5-1](#)
- network access [1-5](#)
- primary [5-1](#)
- proxy [1-4](#)
- secondary [5-1](#)

## Service

- Radius-Session [2-10](#)
- Session-Service [2-10](#)

## Services

- used for [2-2](#)

## Session Management

- Cross-server [2-9](#)
- definition [1-1](#)
- types of [2-3](#)

## Shared secret

- definition [1-2](#)

SLIP [1-4](#)SNMP [ix, 6-1](#)

- configuration files [6-5, 6-6](#)
- traps [6-2](#)

## SNMP Configuration

- community string [6-7](#)
- snmp.conf file [6-6](#)
- snmpd.conf file [6-6](#)

**T**

## Trap configuration

- directories searched [6-5](#)

## Traps

- carAccountingLoggingFailure [6-5](#)
- carInputQueueFull [6-3](#)
- carInputQueueNotVeryFull [6-3](#)
- carOtherAccServerResponding [6-5](#)
- carOtherAuthServeNotrResponding [6-4](#)
- carOtherAuthServerResponding [6-4](#)
- carServerStart [6-3](#)
- carServerStop [6-3](#)
- configuring [6-5](#)
- supported [6-3](#)

**U**UNIX directories [2-1](#)

User extensions. See Scripts.

UserList [2-2](#)

User objects [2-2](#)  
User profiles [2-2](#)  
User-session-limit Resource Manager [2-3](#)  
USR-VPN Resource Manager [2-3](#)

---

## V

Vendor specific attributes [ix, A-1](#)  
3GPP2 [A-37](#)  
ACC [A-39](#)  
Altiga [A-44](#)  
Ascend [A-3](#)  
Bay Networks [A-36](#)  
Cabletron [A-13](#)  
Cisco [A-1](#)  
Compatible [A-13](#)  
Nomadix [A-14](#)  
RedCreek [A-14](#)  
Telebit [A-36](#)  
VSAs [ix, A-1](#)

---

## W

Windows 95 Registry [2-1](#)