

## Gehäuse für Cisco Small Business-Videoüberwachungskameras

### Produktübersicht

Mithilfe der Cisco® Small Business-Videoüberwachungskameras können Sie die physische Sicherheit Ihres Unternehmens sicherstellen. Um Unternehmen, die eine Überwachungslösung für den Außenbereich benötigen, zusätzliche Flexibilität zu bieten, stellt Cisco eine Auswahl an Gehäusen und Anschlüssen für die Kameras bereit. Diese robusten, wetterbeständigen Zubehörteile helfen Ihnen, Ihre Kamera in einer Vielzahl von Umgebungen zu schützen, vom verschneiten Parkplatz bis hin zum Strandcafé.

### Merkmale und Vorteile

Das Cisco VC030 Außengehäuse bietet robusten Schutz für Ihre Cisco PVC300 Internet-Kamera mit Schwenk-, Neige- und optischer Zoom-Funktion, sodass eine Installation in unterschiedlichen Außenbereichen möglich ist. Das VC030 entspricht der Schutzklasse IP 66 gemäß der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC). Produkte mit dieser Bewertung bieten vollständigen Schutz vor Staub sowie vor Wasserstrahlen. Dank einer Auswahl an Anschlussadaptern haben Sie zusätzliche Flexibilität bei der Platzierung und Positionierung der Kamera.

Das Heizelement, das Gebläse und die Kamera werden über nur einen Netzeingang mit Strom versorgt. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Gehäuse und Anschlüsse sowie deren technische Daten:

- **VC030:** Außenkameragehäuse schwenkbar/neigbar für PVC300
- **VC033:** Außenkameragehäuse schwenkbar/neigbar, Adapter für Mastmontage, für PVC300
- **VC032:** Außenkameragehäuse schwenkbar/neigbar, Adapter für Eckmontage, für PVC300
- **VC031:** Außenkameragehäuse schwenkbar/neigbar, Adapter für Deckenmontage, für PVC300

**Tabellen 1.** VC030: Außenkameragehäuse schwenkbar/neigbar – Technische Daten

Modell	VC030			
<b>Schwenkbar/neigbar</b>	Ja			
<b>Physische Bewertung</b>	Staubdicht (IP66)			
<b>Wasserschutz</b>	Starke Wasserstrahlen (IP66)			
<b>Heizelement/ Enteisungsanlage</b>	Einschaltung bei 5° C +/-5° C (41° F +/-9° F)			
<b>Gebläse</b>	Einschaltung bei 40° C +/-5° C (104° F +/-9° F)			
<b>Stromversorgung</b>	12 V DC/3 A			
<b>Netzkabel</b>	Separat erhältlich			
<b>Innenraum für Kamera</b>	Breite 105 mm (4,13 Zoll), Höhe 80 mm (3,15 Zoll), Tiefe 250 mm (9,84 Zoll)			
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumlegierung, weiß			
<b>Schutzglasfarbe</b>	Transparent			
<b>Kompatibilität</b>	Cisco PVC300 Internet-Kamera mit Schwenk-, Neige- und optischer Zoom-Funktion			
<b>Geräteabmessungen</b>	<b>Breite</b>	<b>Höhe</b>	<b>Tiefe</b>	<b>Gewicht</b>
<b>Metrische Maßangaben</b>	220 mm	260,3 mm	220 mm	4,9 kg
<b>Britische Maßangaben</b>	8,66 Zoll	10,25 Zoll	8,66 Zoll	10,80 lb (172,84 Unzen)
<b>Stromversorgung</b>	-			
<b>Zertifizierung</b>	CE, IP66, FCC, UL			

<b>Modell</b>	<b>VC030</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	-20° C bis 50° C
<b>Lagertemperatur</b>	-20° C bis 50° C
<b>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb</b>	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

## Eingeschränkte Garantie von Cisco für Produkte der Cisco Small Business-Serie

Für diese Cisco Small Business-Produkte gilt eine eingeschränkte Hardware-Garantie während 1 Jahr, einschließlich Rücksendung zum Werk und Ersatz. Die Geltungsbedingungen der Produktgarantien sowie weitere Informationen zu Cisco Produkten erhalten Sie unter: <http://www.cisco.com/go/warranty>.

## Bestellinformationen

Cisco Partner in Ihrer Nähe finden Sie unter <http://www.cisco.com/go/partnerlocator>.

Tabellen 2. Bestellinformationen

Produktname	Teilenummer
<b>Außenkammergehäuse schwenkbar/neigbar</b>	VC030
<b>Außenkammergehäuse schwenkbar/neigbar, Adapter für Mastmontage</b>	VC033
<b>Außenkammergehäuse schwenkbar/neigbar, Adapter für Eckmontage</b>	VC032
<b>Außenkammergehäuse schwenkbar/neigbar, Adapter für Deckenmontage</b>	VC031

## Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Cisco Small Business-Videoüberwachungslösung finden Sie unter <http://www.cisco.com/go/surveillance>.



Americas Headquarters  
Cisco Systems, Inc.  
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters  
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.  
Singapore

Europe Headquarters  
Cisco Systems International BV  
Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

CCDE, CCENT, CCSI, Cisco Eos, Cisco HealthPresence, Cisco IronPort, the Cisco logo, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco Nurse Connect, Cisco StackPower, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco Unified Computing System, Cisco WebEx, DCE, Flip Channels, Flip for Good, Flip Mino, Flip Video, Flip Video (Design), Flipshare (Design), Flip Ultra, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn, Cisco Store, and Flip Gift Card are service marks; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0907R)