

## Cisco 7000 系列端口适配器兼容性

端口适配器	7200VXR	7301	7304 载波卡	7600
<b>ATM 端口适配器</b>				
PA-A3-8T1IMA:8 端口 ATM 反向 Mux T1 端口适配器	•	•	•	•
PA-A3-8E1IMA:8 端口 ATM 反向 Mux E1(120ohm)端口适配器	•	•	•	•
PA-A3-OC3-MM/SMI/SML:1 端口 ATM 增强 OC-3c/STM1 多模、中等距离和长距离端口适配器	•	•	•	•(本机)
PA-A3-OC12-MM:1 端口 ATM 增强 OC-12/STM4 多模	-	-	-	-
PA-A3-T3/E3: 1 端口 ATM 增强 DS3 端口适配器	•	•	-	•(本机)
PA-A6-OC3MM/SMI/SML: 1 端口 ATM OC-3 多模、中等距离和长距离端口适配器	•	•	-	•
PA-A6-T3 或 E3:1 端口 ATM DS3(E3)端口适配器	•	•	•	•
<b>以太网端口适配器</b>				
PA-2FE-TX/FX:2 端口快速以太网 100Base-TX/FX 端口适配器	•	•	•(TX)	•
PA-4E:4 端口以太网 10Base-T 端口适配器	•	•	•	-
PA-8E:8 端口以太网 10Base-T 端口适配器	•	•	•	-
PA-GE:千兆以太网端口适配器	•	-	•	-
<b>串行端口适配器</b>				
PA-4E1G/75: 4 端口 E1 G.703 串行端口适配器 (120ohm/平衡)	•	•	•	-
PA-4E1G/120:4 端口 E1 G.703 串行端口适配器 (120ohm/平衡)	•	•	•	•
PA-4T+:4 端口串行端口适配器, 增强型	•	•	•	•(本机)
PA-8T-XXX:8 端口串行、232 、V.35、X.21 端口适配器	•	•	•	•(本机)
<b>高速串行端口适配器</b>				
PA-H:1 端口 HSSI 端口适配器	•	•	•	•(本机)
PA-2H:2 端口 HSSI 端口适配器	•	•	•	•(本

端口适配器	7200VXR	7301	7304 载波卡	7600
				机)
PA-E3:1 端口 E3 串行端口适配器, 带 E3 DSU	•	•	•	•(本 机)
PA-2E3:2 端口 E3 串行端口适配器, 带 E3 DSU	•	•	•	•(本 机)
PA-T3+:1 端口 T3 串行端口适配器, 增强型	•	•	•	•(本 机)
PA-2T3+:1 端口 T3 串行端口适配器, 增强型	•	•	•	•(本 机)
<b>多通道串行端口适配器</b>				
PA-4B-U	•	•	-	-
PA-8B-S/T:8 端口 BRI 端口适配器, S/T 接口	•	•	-	-
PA-MC-2T(1):2 端口多通道 T1 端口适配器, 带集成 CSU/DSU	•	•	•	-
PA-MC-4T(1):4 端口多通道 T1 端口适配器, 带集成 CSU/DSU	•	•	•	•(本 机)
PA-MC-8TE1+: 8 端口多通道 T1/E1 8PRI 端口适配器	•	•	•	-
PA-MC-2E1/120:2 端口多通道 E1 端口适配器, 带 G.703 120ohm 接口	•	•	•	-
PA-MC-E3:1 端口多通道 E3 端口适配器	•	•	•	•(本 机)
PA-MC-T3:1 端口多通道 T3 端口适配器	•	•	•	•(本 机)
PA-MC-2T3+:2 端口多通道 T3 端口适配器	•	•	•	•(本 机)
PA-MC-STM-1MM:1 端口多通道 STM-1 多模端口适配器	•	•	•	•(本 机)
PA-MC-STM-1SMI: 1 端口多通道 STM-1 单模端口适配器	•	•	•	•(本 机)
PA-MCX-2TE(1):2 端口 MIX 多通道 T1/E1, 带集成 CSU/DSU	•	-	-	-
PA-MCX-4TE(1):4 端口 MIX 多通道 T1/E1, 带集成 CSU/DSU	•	-	-	-

端口适配器	7200VXR	7301	7304 载波卡	7600
PA-MCX-8TE(1):8 端口 MIX 多通道 T1/E1, 带集成 CSU/DSU	•	-	-	-
<b>SONET 端口适配器</b>				
PA-POS-OC3-SMI:1 端口 OC-3/STM1 POS 端口适配器	•	•	-	-
PA-POS-OC3-SML:1 端口 OC-3/STM1 POS 端口适配器	•	•	•	•(本机)
PA-POS-2OC3:2 端口 OC-3/STM1 POS 端口适配器	•	•	•	•(本机)
PA-POS-1OC3	•	•	-	•(本机)
PA-POS-OC3-MM:1 端口分组/SONET OC-3c/STM1 多模端口适配器	•	•	•	•(本机)
<b>其他端口适配器和服务适配器</b>				
PA-4C-E:1 端口增强 ESCON 通道端口适配器	•	-	-	-
SA-VAM2+: VPN 加速模块 2+	•	-	-	-
PA-VXC-2TE1+:2 端口 T1/E1 大容量增强语音 PA	•	•	-	-
PA-VXB-2TE1+:2 端口 T1/E1 中等容量增强语音 PA	•	•	-	-
PA-VXA-1TE1-24+:1 端口 T1/E1 数字语音端口适配器, 带 24 个通道	•	-	-	-
PA-VXA-1TE1-30+: 1 端口 T1/E1 数字语音端口适配器, 带 30 个通道	•	-	-	-
PA-4R-DTR: 4 端口专用令牌环, 4/16 Mbps, HDX/FDX	•	-	-	-