

## Cisco IP 电话 7960

Cisco 第二代 IP 电话再度推动语音通信解决方案现代技术的进步。互联网的全球领先企业 -Cisco Systems 通过提供使用 IP 传输技术的高质量语音设备, 为市场带来了迅速部署传统及新世界语音应用的新机遇。这允许将数据和语音集成到一个网络基础设施中, 包括单一电缆线路、园区或分支机构单一以太网光纤以及数据和语音的统一操作、维护及管理(OAM)系统。

Cisco IP 电话 7960 语音设备是一个第二代功能全面的 IP 电话, 主要是为高级管理人员和经理设计的。它提供 6 个可编程的线路 / 功能按钮以及 4 个交互式软键, 指导用户了解呼叫特征和功能。7960 还提供一个基于大型像素的 LCD 显示屏。显示屏提供日期和时间、主叫方姓名、主叫方号码及拨打数字等特征。显示屏还提供特征和线路状态、扬声器(免提)和头戴式耳机以及一个控制扬声器或手柄或头戴式耳机的静音按钮。

### 特性

7960 动态并能随系统功能而发展。特性将能够通过软件升级与系统保持同步。下面的每一个特性未来都将拥有扩展的功能。

- 消息——7960 识别入站消息, 并作为内外部呼叫日志显示它们。这允许您快速识别和有效地返回呼叫。
- 目录——将要提供的目录包括个人、本地和企业目录。企业目录将与您的企业 LDAP3 标准目录集成。
- 设置——显示对比度, 24 个用户可配置的振铃音, 音量设置以及其他用户设置和喜好。网络配置喜好也可以建立。



- 服务——这是未来的关键。例如使用 XML 的功能将允许用户访问不断发展的特性和目的地。
- 信息——该在线帮助特性通过大型显示屏为用户立即提供有关如何使用键、按钮和特性的信息。

像素显示允许更大的特性灵活性, 而且在使用服务、信息、消息和目录等特性时大大扩展了所观看的信息。例如, 目录按钮可以显示本地及基于服务器的目录信息。

Cisco IP 电话采用了高质量 Polycom 扬声器电话技术。它还包括一个易于使用的扬声器开关按钮及麦克风静音按钮。

内部以太网交换机允许通过一个提供单一局域网连接的 RJ-45 接口直接连接 10/100BaseTX 以太网。辅助 RJ-45 可以用于连接并置 PC。用户可以将电话和 PC 设置于不同虚拟局域网(VLAN) (802.1Q)。在使用耳机时, 专用耳机端口不需要独立的放大器的需求。而且手柄可以保持不动, 这使耳机使用更加简单。

CISCO SYSTEMS



EMPOWERING THE  
INTERNET GENERATION

Cisco IP 电话方便的麦克风、手柄、耳机和振铃音量的控制按钮提供方便的分贝级调节。7960的支架可从平面调节到 60 度，从而提供最佳的显示屏视角以及所有按钮和键的舒适使用。

Cisco IP 电话7960还能通过局域网从任何新Cisco 内置供电功能的设备及卡板上获取局域网电源。

该电话还拥有：

- 24 个用户可调节的振铃音
- 助听兼容的手持话筒
- G.711 和 G.729a 音频压缩
- H.323 和 Microsoft NetMeeting 兼容性
- IP地址分配——动态主机配置协议(DHCP)客户机或静态配置
- 基于系统的舒适噪声生成和语音活动检测(VAD)编程
- 用于扩展选项的EIA/TIA RS-232 端口

它还拥有下列设置：

- 显示对比度
- 振铃类型
- 网络配置
- 呼叫状态

#### 技术规范

- 从 CallManager 下载固件变化
- 规格(长X宽X高): 8x10.1/2x6英寸/20.32x26.67x15.24 厘米

支架可从平面调节到最大角度60度。在平面位置(壁挂)，电话高 4.25 英寸。在桌面最大向上位置，电话高 8 英寸

- 电话重量: 3.5 lb/1.6 公斤
- 结构化深灰色聚碳酸酯 ABS 塑料
- 需要 48 VDC, 利用可选的 AC-DC 电源在桌面本地提供

#### 订购

- CP-PWR-CORD-NA (北美)
- CP-PWR-CORD-CE (中欧)
- CP-PWR-CORD-UK (英国)
- CP-PWR-CORD-AU (澳大利亚)
- CP-PWR-CORD-JP (日本)
- CP-PWR-CORDAP (亚太地区)

#### 温度

- 工作温度: 32-104°F/0-40°C
- 相对湿度: 10%-95%(非凝结)
- 存储温度: 14-140°F/-10-60°C

#### 认证

- UL-1459
- EN 60950: 1992
- CSA-C22.2 No. 225-M90
- FCC Part 15 Class A
- EN 55022, Class A
- FCC Part 68
- CE Marking
- IC CS-03
- IEC 950
- AS/NZ 3260
- TS001



**订购信息**

Cisco IP 电话 7960 及部件编号

CP 7960 (包括 Station User License)

CP 7960= (备用电话, 不包括 Station User License)

**服务和支持**

Cisco 支持解决方案的设计只有一个目的, 那就是通过提供积极的服务套件确保客户成功。获奖的 Cisco 互联网服务和支持提供售前网络审计计划、设计咨询、网络实施、操作支持和网络优化。Cisco 交互式知识传授解决方案通过利用 Cisco 专业技能和经验增强了客户成功。通过在购买 Cisco 设备时包括服务和支持, 客户可以利用 Cisco 专业技能、经验和资源充满信心地部署 AVVID 网络。



思科系统(中国)网络技术有限公司

**北京**

北京南礼士路66号  
建威大厦18~19层  
邮政编码:100045  
电话:(8610)68023355  
传真:(8610)68038348

**广州**

广州市天河北路233号  
中信广场43楼  
邮政编码:510620  
电话:(8620)38770000  
传真:(8620)38770077

**上海**

上海市淮海中路222号  
力宝广场32~33层  
邮政编码:200021  
电话:(8621)53966161  
传真:(8621)53966750

**成都**

成都市顺城大街308号  
冠城广场23层  
邮政编码:610017  
电话:(8628)6528888  
传真:(8628)6528999