

表 6 订购信息—各国家 AC 电缆

产品编号	说明
CP-PWR-CORD-AP=	亚太地区
CP-PWR-CORD-AR=	阿根廷
CP-PWR-CORD-AU=	澳大利亚
CP-PWR-CORD-CE=	欧盟
CP-PWR-CORD-CN=	中国
CP-PWR-CORD-JP=	日本
CP-PWR-CORD-NA=	北美
CP-PWR-CORD-SW=	瑞士
CP-PWR-CORD-UK=	英国

思科统一通信服务

思科和获得认证的合作伙伴能够帮助您部署一个安全、永续的思科统一通信解决方案，满足严格的部署时间要求，使您快速获得业务优势。我们的服务套件基于成熟的方法，能够将固定和移动网络上的语音、视频、数据和移动应用统一起来。

我们采用独特的生命周期服务方法，为解决方案生命周期的每个阶段都定义了必要的活动。定制规划和设计服务旨在创建一个能够满足您业务需要的解决方案，屡获大奖的技术支持能够提高运营效率，远程管理服务简化了日常运营，而优化服务则能随着您的业务需求的变化而增强解决方案性能。

了解更多信息

如需了解更多有关Cisco Unified IP电话7975G的信息，请访问<http://www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/index.html>，或联系您当地的客户代表。



Cisco Unified IP 电话 7975G

产品概述

思科统一通信解决方案统一了固定和移动网络上的语音、视频、数据和移动应用，能够为企业、政府部门和机构工作场所提供多媒体协作体验。这些应用利用网络作为平台，通过缩短决策时间和事务处理时间，增强了竞争优势。网络的安全性、永续性和可扩展性使处于任何工作场所的用户都能利用各种媒体、设备或操作系统轻松地随时随地实现连接。思科统一通信系统是一个集成解决方案的重要组成部分，这一集成解决方案包括网络基础设施、安全、无线、管理应用、生命周期服务、灵活的部署和外包管理选择，以及第三方应用。

Cisco Unified IP 电话 7975G (图 1) 是一款最先进的 VoIP 电话，包括高保真宽带音频支持、背光彩色触摸屏和一个集成千兆以太网端口。它适用于高层管理人员或主要决策者、行政助理，以及那些需要在所连 PC 上运行占用大量带宽的应用的工作人员。该电话包括一个大型、背光、便于阅读的彩色显示屏 (图 2)，方便访问通信信息、省时的应用，以及日期、时间、呼叫方姓名、呼叫方号码、拨叫号码和在线状态信息等特性。显示屏的优势使其能支持 XML 应用。它能直接接入八条电话线 (或采用混合模式，将线路、快速拨号和直接访问电话特性等功能进行组合)，拥有五个互动软键，能够引导您执行所有呼叫特性和功能，以及一个直观的四向 (带选择键) 导航键。免提扬声器和听筒是专门为高保真的宽带音频设计的，是标准配置，此外，该电话还配备了耳机接口。

图 1 Cisco Unified IP 电话 7975G



图 2 显示屏和发光线路键近视图



北京

北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心银泰写字楼C座7-12层
邮编: 100022
电话: (8610)85155000
传真: (8610)85155960

上海

上海市淮海中路222号力宝广场32-33层
邮编: 200021
电话: (8621)23024000
传真: (8621)23024450

广州

广州市天河区林和西路161号中泰国际广场A塔34层
邮编: 510620
电话: (8620)85193000
传真: (8620)85193008

成都

成都滨江东路9号B座香格里拉中心办公楼12层
邮编: 610021
电话: (8628)86961000
传真: (8628)86528999

如需了解思科公司的更多信息，请浏览<http://www.cisco.com/cn>

思科系统 (中国) 网络技术有限公司版权所有。

2008©思科系统公司版权所有。该版权和/或其它所有权利均由思科系统公司拥有并保留。Cisco, Cisco IOS, Cisco IOS 标识, Cisco Systems, Cisco Systems 标识, Cisco Systems, Cisco Press 标识等均为思科系统公司或其在美国和其他国家的附属机构的注册商标。这份文档中所提到的所有其它品牌、名称或商标均为其各自所有人的财产。合作伙伴一词的使用并不意味着在思科和任何其他公司之间存在合伙经营的关系。

欢迎下载电子文档，http://www.cisco.com/web/CN/products/products_netsol/voices/products_voices_jpt.html
2008 年 10 月印刷

特性和优势

Cisco Unified IP 电话 7975G 能随您机构的发展和您系统功能的增强而扩展。其动态特性集使该电话能够通过常规软件升级，来满足您的需求。您能从 Cisco.com 下载固件更新。该电话无需管理员人工干预，用户只需方便地拿起电话，即可将其移动到网络上的任何新地点。Cisco Unified IP 电话 7975G 还提供了许多便于使用的特性。表 1 提供了该电话的特性。

请访问以下网址，联系相应人员：http://www.in.cisco.com/CustAdv/orgs/svcs_mkt/enterprise.shtml，以获取服务总结要点（或内容列表），这对于帮助客户利用您的产品所属的技术解决方案获得成功十分重要。

表 1 Cisco Unified IP 电话 7975G 的特性

特性	说明 / 优势
显示屏	5.6 英寸（14 厘米）图形 TFT 彩色显示屏，16 位色彩，320 × 240 有效像素分辨率，带背光。支持更灵活的特性和应用，在使用服务、信息、消息和目录等特性时，大大扩展了所浏览的信息。此外，显示屏还支持双字节 Unicode 编码，支持本地语言。
高保真宽带音频	支持高保真宽带音频（G.722 编译码器，符合 TIA 920 标准），包括听筒、耳机和扬声器（具体信息请参见问题解答）。
编解码器支持	支持 G.711a、G.711μ、G.729a、G.729ab、G.722 和 iLBC 音频压缩编解码器（具体信息请参见问题解答）。
扬声器	带噪声消除的全双工扬声器。
目录键	能够查看未接来电、已接来电和已拨电话（以及内部通信历史记录和目录）。来电信息在显示屏上显示并分类，允许用户通过直接回拨功能快速、高效地回电。公司目录与 LDAP3 标准目录相集成。
设置键	允许用户通过用户属性菜单，调整显示屏亮度、选择背景图像（如提供）及铃声。此外，（通常系统管理员）还能设置网络配置。用户能自动或手动为 DHCP、TFTP、Cisco Unified Communications Manager 和备用 Cisco Unified Communications Manager 进行设置。其他可用设置子菜单包括设备配置、安全配置和型号信息等。
服务键	允许用户使用 XML 快速访问各种信息，如天气、股票、每日新闻或任何基于 Web 的信息。
帮助按钮	在线帮助用户提供了关于电话键、按钮和特性的信息。
免提、静音和耳机按钮	免提功能包括开关扬声器、麦克风静音和使用时发光的耳机按钮。如需更高安全性，则在使用免提模式时对 DTMF 音调进行隐藏。
导航键，带‘选择’按钮	四向导航键允许用户垂直和水平滚屏。其中央是一个‘选择’按钮，可用于选择所需选项（例如，打开底层菜单）。
显示屏键	表明电话处于节电睡眠/不活跃模式（按钮点亮），能用于激活显示屏。不活跃周期由系统管理员配置。
以太网交换机	内置 2 端口思科以太网交换机通过 RJ-45 接口直接连接到 10/100/1000 BASE-T 以太网，并为电话和共置 PC 提供了单一局域网连接。系统管理员能为 PC 和电话分配独立的 VLAN（802.1Q），提高了语音和数据流量的安全性和可靠性。

特性	说明 / 优势
耳机接口	专用耳机接口无需独立的耳机放大器，耳机使用更方便。支持高保真宽带（G.722）和窄带耳机。
音量控制	用户能轻松地对免提、听筒、耳机和铃声的音量进行调节。听筒兼容助听功能（HAC）。通过使用内置听筒音量放大器，能实现更强大的音量控制功能。
可调底座	底座能从水平调至 60° 角，提供最优显示效果，令用户能舒适地使用所有按钮和按键。此底座能使用标准墙壁插口，便于墙壁安装。此外，也可选择墙壁安装架。
扩展模块支持	可选的附加模块，Cisco Unified IP 电话扩展模块 7914，为可自定义的目录号码或快速拨号提供了 14 个新增按钮。可使用两个扩展模块。
多种铃声	用户能从超过 24 种已定义铃音中进行选择。此外，还能通过使 Cisco Unified 电话应用套件，来实现个性化铃音。
美国残疾人法案（ADA）特性	该电话兼容助听功能的听筒符合 ADA 的 FCC 音量要求。通过 Walker Equipment W-10 或 CE-100 放大器等业界标准内置听筒放大器，能符合 ADA 508 部分对音量的要求。电话拨号盘也符合 ADA 要求。
服务质量（QoS）选项	支持 DSCP 和 802.1Q/p 标准。
安全	通过 X.509v3 证书、数字签名、密码安全设置，以及借助 AES-128 实现的安全信令和安全媒体流，进行设备身份验证。该电话还包括一个 802.1X 请求程序，支持 EAPOL 直通。
语言支持	内置对于 30 多种语言的支持（取决于 Cisco Unified Communications Manager 的版本）。
配置选项	IP 地址分配能静态配置，也能通过 DHCP 配置。

表 2 Cisco Unified IP 电话 7975G 产品规格

规格	说明
尺寸（H × W × D）	8.2 × 10.5 × 6 英寸（20.32 × 26.67 × 15.24 厘米）
重量	3.5 磅（1.6 公斤）
电话机壳材料	ABS 塑料，深灰色，银色斜面
电源	支持 IEEE 802.3af PoE（Class 3）。需 48VDC；它还能通过可选交流变直流电源（产品编号 CP-PWR-CUBE-3=）或馈电器（CP-PWR-INJ=）在桌面本地供电。如使用本地电源选项，需要一条相应的所在国 AC 电缆（参见表 6）。
电话软件要求	使用 8.3 (2) 和更高版本
呼叫控制兼容性	支持 Cisco Unified Communications Manager 版本 4.1 (3) sr5b、4.2 (3) sr2b、4.3 (1)、5.1.1 (b)、5.1 (2)、6.0 (1) 和更高版本 支持 Cisco Unified Communications Express 和 SRST 版本 4.1
信令协议	SCCP 和 SIP，带思科呼叫控制功能

表 3 温度指标

温度	说明
工作温度	32 到 104° F (0 到 40° C)
相对湿度	10 到 95%（非冷凝）
存储温度	14 到 140° F (-10 到 60° C)

认证—符合的法规和安全标准

请参考以下链接：

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_ipphon/english/ipp7960/iphrcsi3.html。

订购信息

如需订购，请访问思科订购主页。如需下载软件，请访问思科软件中心。

表 4 订购信息—电话 / 许可证

产品编号	说明
CP-7975G	Cisco Unified IP 电话 7975G
CP-7975G=	Cisco Unified IP 电话 7975G，备件
CP-7975G-CH1	Cisco Unified IP 电话 7975G，用于渠道，带一个用户许可证
CP-7975G-CCME	Cisco Unified IP 电话 7975G，用于渠道，带一个 Cisco Unified Communications Manager Express 用户许可证

注：不管使用什么呼叫协议，所有 Cisco Unified IP 电话均要求用户购买用户许可证。

表 5 订购信息—附件

产品编号	说明
CP-7914=	配备 14 个按钮的扩展模块，最多能使用两个模块。
CP-LCKNGWALLMNT=	锁定墙壁安装套件，水平（推荐使用）
CP-WALLMOUNT-KIT=	非锁定墙壁安装套件，倾斜
CP-LCKNGWALLMNT2=	锁定墙壁安装套件，倾斜
CP-PWR-CUBE-3=	为无法使用 PoE 的地点提供的本地电源适配器；请参考表 6 选择适合您所在地区的电缆。CP-PWR-CUBE-3= 兼容 CP-PWR-CUBE-2=，且能替代后者。
CP-PWR-INJ=	带集成电源的单端口馈电器，进行了专门设计和测试，能与所有 Cisco Unified IP 电话共用。它能用于替代现有思科电话本地电源适配器（CP-PWR-CUBE-3=），允许非供电交换机和 Cisco Unified IP 电话间能够相隔最远 100 米的距离。