

Cisco Small Business Pro SRP 530W系列千兆智能路由器

产品概述

Cisco SRP 530W是一款功能强大、性能出色、特性丰富的千兆安全无线路由器，专为中国中小型企业而设计。SRP 530W基于标准且具有灵活的远程可管理性，也能被ISP、VAR或SI等托管电信运营商用作托管客户端设备(CPE)，服务于它们的中小型企业客户。

一些企业由于自身的业务特点或力争在竞争中脱颖而出，通常有着独特的、与众不同的需求。这些不同需求就会导致网络需求的不同。采用了强大硬件和丰富软件特性的Cisco SRP 530W路由器使中小型企业或托管电信运营商能轻松部署SRP 530W，在首次部署或任何需要的时候，实施适用于企业本身或特定客户的特性。


Cisco SRP 530W路由器提供双千兆高速广域网端口，8个千兆局域网交换端口，NAT硬件加速，高速WiFi和一系列强大的安全服务，如防火墙、VPN、ARP保护、ACL过滤和URL过滤等。此外，它还配有专用硬件芯片，来加速IPS和防病毒高级安全服务。借助这些先进的硬件组件和安全服务功能，SRP 530W使中小型企业能够在不降低其网络安全性的情况下，获得高速网络使用体验，并提高生产率。



应用和服务

强大、易用的托管CPE设备

中小型企业一般没有足够的人力资源来全部自行完成其IT基础设施的设置和维护。托管网络服务对中小型企业来说是一个实用选择，藉此它们能集中精力处理其主要业务，同时也能对其IT基础设施的安全充满信心。Cisco SRP 530W在设计时充分了解托管服务给中小型企业带来的优势和需求，能作为客户端设备(CPE)，帮助托管电信运营商为中小型企业客户轻松进行部署和管理。SRP 530W不仅提供丰富的网络功能，而且具有易部署性和强大的可管理性，包括基于业界标准的TR-069、SNMP、HTTPS、系统日志、易于使用的监控和诊断工具，以及一目了然的系统LED指示灯。ISP、VAR和系统集成商等托管电信运营商能充分利用这些管理特性，轻松、集中地为中小型企业客户管理大量SRP 530W。下图是对上述介绍的具体说明。



高性能局域网连接

中小型企业已从传统的基于书面工作的业务运营方式，转变为基于计算机操作和使用基于网络的应用，以获得竞争优势。客户端-服务器应用、服务器间通信、多媒体应用，以及数字化数据和媒体备份等，推动了对于高速局域网的需求。Cisco SRP 530W提供了8个千兆局域网交换端口、基于业界标准的802.1q VLAN和802.1p QoS，非常适用于希望构建高性能内联网以确立竞争优势和支持未来发展的中小型企业。

凭借802.1q VLAN的支持，Cisco SRP 530W使中小型企业能够划分流量，以提高网络效率。它还支持通过VLAN中继连接其他交换机，从而随着业务的发展而扩展网络。因为支持802.1p QoS，SRP 530W还能进行流量优先级划分，确保某些流量优先通过网络传输。

安全互联网网关

安全一直是所有网络的基本组成要素。Cisco SRP 530W系列路由器提供了路由和安全集成解决方案，能保护局域网的安全。SRP 530W包括一系列强大的常用安全特性，如防火墙、MAC过滤、ACL、URL过滤、IPSec VPN、防病毒、IPS、ARP保护等。此外，SRP 530W为IPS和防病毒功能提供了安全加速硬件。除了先进的特性和加速硬件外，SRP 530W还为中小型企业提供了一个强健、高性能的安全网关。

站点间VPN

随着中小企业的发展，它能够从单一办公地点扩展到多个地点。Cisco SRP 530W系列支持基于业界标准的IP VPN服务，能够进行快速、安全的站点间通信。

无线服务 – WLAN

无线网络使员工和客户拥有更强的移动办公能力，从而提高了他们的生产率。Cisco SRP 530W系列为中小型企业提供了一个集成WiFi接入点，能轻松启用无线局域网服务，享受移动办公带来的便利。

特性和优势 高性能硬件

NAT硬件加速：作为一个将多组用户与信息量庞大的互联网相连的互联网网关，Cisco SRP 530W采用了NAT硬件加速，借助NAT，能以最高800Mbps的速度传输互联网流量。

IPS和防病毒硬件加速：Cisco SRP 530W系列提供了一个通过专用硬件来加速检查异常流量(IPS)和被病毒感染的数据(防病毒)。确保用户能获得出色的保护，且不会影响性能。

10/100/1000 广域网接口：Cisco SRP 530W 提供了2个能支持10/100/1000Mbps速率的广域网接口。藉此，中小型企业就能灵活地从电信运营商那里选择DSL、城域以太网或基于光纤的互联网连接服务。

8个千兆局域网交换端口：Cisco SRP 530W提供8个千兆局域网交换端口，支持802.1q VLAN。借助这 8个千兆局域网交换端口，中小型企业能轻松设置高速客户端到服务器访问，灵活地扩展其网络，部署多台交换机。SRP 530W还支持基于业界标准的802.1q VLAN和802.1p QoS。这些功能使管理员能划分用户流量优先级，以提高网络性能和安全性。

强有力的安全网络和应用控制功能

防火墙/ ACL过滤：Cisco SRP 530W提供了灵活、易用的防火墙/ACL过滤功能，来保护进出网络的用户和流量。SRP 530W使用户能使用IP地址、子网、端口号、VLAN和MAC地址，来允许或拒绝流量进出互联网。

URL过滤：许多网站(URL)包含违规的内容或恶意程序。一些网站可能与工作无关，在办公时间应该禁止访问。借助Cisco SRP 530W，管理员能够禁止员工访问此类网站，以提高生产率和网络安全。

基于时间的过滤功能：除提供灵活的过滤规则之外，Cisco SRP 530W还允许用户根据时间应用这些规则，包括一天中的某些时间段和一周中其中几天。基于这种灵活性，中小型企业经营者或经理就能在办公时间对互联网访问进行更严格的限制，而在下班时间提供更灵活的互联网访问，从而既提高生产率，又确保员工满意。

P2P/IM流量控制：不经控制的P2P/IM应用会耗费宝贵的网络带宽和员工时间，使中小型企业无法保持高生产率和竞争力。Cisco SRP 530W提供了一种简单的“点击拦截”方法，来防止员工使用一系列常见的P2P/IM应用，包括Bittorrent、PPSTREAM、QQLive、eMule、MSN、ICQ等。

DDoS防护：分布式拒绝服务(DDoS)攻击能使网络和服务访问瘫痪，从而造成员工、客户或合作伙伴无法访问必要业务数据的现象。Cisco SRP 530W使管理员能根据TCP、UDP和ICMP协议，轻松实施DDoS防护，抵御常见DDoS攻击。

IPS (入侵防御系统): 网络入侵者和攻击者既有可能来自网络之外, 也有可能来自网络内部, 他们启动分布式拒绝服务攻击, 攻击互联网连接, 并利用网络和主机漏洞。为帮助用户防御这些攻击, Cisco SRP 530W提供了硬件辅助入侵防御系统(IPS)引擎。通过综合最新IPS特征, SRP 530W IPS引擎能长期对流量进行深层数据包检测, 有效防御大量网络攻击。

防病毒: Cisco SRP 530W采用了在互联网网关处防止网络内部资源遭受病毒攻击的技术。在网络外围清洁电子邮件和互联网Web流量, 有助于确保业务持续性, 无需再进行占用大量资源的恶意软件感染清理工作。

站点间IPSec VPN: 中小型企业一直在寻找发展机遇, 当中小型企业扩展到多个业务地点时, 它面临的挑战之一就是如何将多个站点互联。IPsec是一种基于标准的强大加密技术, 使机构间能够安全互联。Cisco SRP 530W提供了配有业界强大加密选项的站点间IPSec VPN, 这些选项包括256位高级加密标准(AES)和三重数字加密标准(3DES)等。

ARP保护: 安全攻击可能来自于内部, 由内部恶意用户或受感染的计算机造成。一种常见的内部攻击就是利用ARP来窃取其他用户的流量。Cisco SRP 530W提供IP地址到MAC地址映射, 能有效防御ARP欺骗攻击, 由此抵御这类内部攻击。

灵活的流量管理和QoS

QoS: Cisco SRP 530W具有智能QoS, 能将业务敏感数据设为不同优先级别, 控制带宽使用。它增强了网络资源控制能力, 优化了实时应用使用体验, 并改进了业务运营。

多种优先级划分选项: 一些企业可能有关键任务应用, 需要将此类应用设为最高优先级, 以便在任何时候, 只要出现此类流量就优先使用带宽。而另一些企业可能有多个需要共享带宽的应用。Cisco SRP 530W提供了灵活的优先级划分方法, 包括严格优先级队列(SPQ)、加权循环(WRR)队列和低延迟队列(LLQ)等, 支持灵活的部署和满足不同企业的需求。

广域网带宽限制 (限速): 当基于流量来计算广域网连接的使用费用时, 最好能限制最大带宽使用量。这有助于帮助中小型企业控制IT预算, 使电信运营商保持其基础设施的良好使用状态。Cisco SRP 530W提供了调节器, 来设置其两个广域网千兆接口的带宽上限。

冗余性和高可用性

广域网冗余性：Cisco SRP 530W支持两个广域网接口，能在链路故障期间提供冗余性。此外，也支持两个广域网接口上的负载均衡，以便更好地利用可用带宽，实现投资保护。

VRRP支持：为帮助客户提高业务连续性，Cisco SRP 530W采用了基于标准的VRRP协议，能自动进行设备故障切换，保证流量传输。

简单的配置和可管理性

灵活的远程可管理性：Cisco SRP 530W支持安全HTTPS，能通过常用Web浏览器进行远程管理。该GUI还提供两个用户优先级别，使用户能够更精确地进行网络管理。SRP 530W还支持基于标准的SNMP和TR-069协议，使托管电信运营商能运用常用管理平台，来集中管理和配置大量SRP 530W路由器。

中文GUI：专为中国中小型企业客户设计的Cisco SRP 530W已全面本地化，其中文GUI图形化界面使中国客户能使用熟悉的语言进行配置和管理。

一目了然的服务专用LED指示灯：Cisco SRP 530W在其前面板上显示重要的实时系统状态信息，使用户能对系统状态、监控和故障排除情况一目了然。

轻松的软件升级和配置更新：如需更新软件和系统配置，只需使用设备GUI来加载新软件或配置文件即可。此外，SRP 530W支持用户将USB用作恢复系统的另一方式。

无线和移动

802.11b/g支持：在某些需要部署IP设备的办公地点，有时会出现布线成本高昂或难以布线的情况。Cisco SRP 530W提供了安全无线连接，使用户能快速连接到网络，实现高生产率。借助无线技术，用户能在办公区域自由地移动，履行必要的业务职能，且始终保持联网，随时能访问信息。

产品规格

表 1 列出了 SRP 530W 系列的产品规格。

机箱	
机箱	金属机箱
尺寸(长 x 宽 x 高)	9.84 x 7.80 x 1.73 英寸(25.00 x 19.80 x 4.40 厘米)
重量	最大：3.55 磅(1.61 公斤)
环境参数	
工作温度	32-104° F (0-40° C)
工作湿度	10-85%，非冷凝
非工作温度	-4-149° F (-20-65° C)
非工作湿度	5-90%，非冷凝

硬件

LED	表示	
电源指示灯		
绿色	关闭	电源关闭
	绿色， 点亮	电源开启/正常工作
状态		
绿色/黄色	黄色	系统问题
	闪烁	启动
	点亮	系统就绪
VPN		
绿色/黄色	关闭	无隧道
	绿色， 点亮	已建立隧道
	绿色， 闪烁	尝试建立隧道
	黄色， 闪烁	SA/隧道协商故障
IPS		
绿色/黄色	关闭	禁用IPS
	绿色， 点亮	启用IPS
	绿色， 闪烁	发现外部攻击
	黄色， 闪烁	发现内部攻击

LED说明

链接/操作(局域网)		
绿色	关闭	无外部链接
	绿色, 点亮	以太网链接
	绿色, 闪烁	收发数据
1000 Mbps (局域网)		
绿色	关闭	10/100 Mbps 连接
	绿色, 点亮	1000 Mbps连接
链接/操作(广域网)		
绿色	关闭	无以太网链接
	绿色, 点亮	以太网链接
	绿色, 闪烁	收发数据
1000 Mbps (广域网)		
绿色	关闭	10/100 Mbps连接
	绿色, 点亮	1000 Mbps连接
FW		
绿色	关闭	禁用FW
	绿色, 点亮	启用FW
USB		
绿色/黄色	关闭	无USB链接
	绿色, 点亮	USB链接
	绿色, 闪烁	收发数据
链接/操作(局域网)		
绿色	关闭	无外部链接
	绿色, 点亮	以太网链接
	绿色, 闪烁	收发数据
无线		
绿色/黄色	关闭	禁用无线设备
	绿色, 点亮	无线设备已开启并关联
	绿色, 闪烁	无线传输流量
	黄色, 点亮	无线设备已开启, 但未关联
	黄色, 闪烁	错误, 或无线缓冲溢出

LED说明

广域网	协议	静态IP
		DHCP客户端
		PPPoE客户端
		L2TP客户端
		PPTP客户端
	双广域网接口	智能链接备用
		负载均衡
		路由 (静态)
		网络服务检测
局域网	虚拟局域网	接入模式
		中继模式
		STP
	802.1x	
防火墙	通用防火墙	互联网拦截(ICMP, 组播)
		Web拦截(代理服务器, Java, Active X, Cookie)
	ACL	互联网接入(可选: URL拦截, 关键字拦截, 基于时间的ACL)
		输入流量(可选: 基于时间的ACL)
路由	静态路由	
	动态路由	RIP (v1 & v2)
		OSPF
		基本PBR
		VLAN间路由
		VRRP
NAT	动态SNAT	
	静态SNAT (DMZ)	
	端口转发	
	端口触发	
	虚拟服务器	
其他	路由器属性	日期/时间(人工和NTP)
		登录(电子邮件提示, 远程登录和登录缓冲)
		SNMP (V1和V2, V3)
	路由器接入	管理接入(用户名/密码, HTTPS, 无线GUI管理, 远程接入)
	DHCP	DHCP池
		DHCP绑定
	DNS服务器	
	动态DNS	Peanuthull
		DYNDNS
		Tzo
	Radius组	
	UPnP	

基本软件特性

无线	模式	纯B
		纯G
		混合
		关闭
	安全	WEP
		WPA, 个人
		WPA2, 个人
		WPA, 个人混合
		WPA, 企业
		WPA2, 企业
		WPA2, 企业混合
		Radius
		关闭

无线特性

IPS	IPS	深层数据包检测IPS
		TCP重置
		恶意协议检查
	DDOS	DDOS
		端口扫描
		配置阈值
AV	IPS签名自动更新	
	防病毒	深层数据包检测在线防病毒
		操作: 登录, 清除, 拦截
		电子邮件白名单
	病毒数据库自动更新	
IM/P2P	Instant-Messenger深层数据包检测	
	P2P深层数据包检测	
	IM/P2P签名自动更新	
IPSEC-VPN	站点间VPN	
	Cisco Easy VPN客户端	

高级安全特性(适用于SRP 532W)

订购信息

表2提供了Cisco SRP 530W的订购信息。

SRP 530型号	
产品编号	说明
SRP531W-CN-K9	千兆智能路由器，配备2个GE广域网端口，8个GE局域网交换端口和WiFi
SRP532W-CN-K9	千兆智能路由器，配备2个GE广域网端口，8个GE局域网交换端口，WiFi和用于支持IPS/AV的安全加速硬件

表2. 订购信息

了解更多信息

如需了解更多有关Cisco Small Business Pro解决方案的信息，请访问<http://www.cisco.com/go/smallbusiness>。

思科精睿服务热线：800-888-8168 400-628-2616

思科系统（中国）网络技术有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心 银泰写字楼C座 7-12层

邮编：100022

电话：(8610) 85155000

传真：(8610) 85155960

Web: <http://www.cisco.com/cn>



北京

北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心
银泰写字楼C座7-12层
邮编: 100022
电话: (8610)85155000
传真: (8610)85155960

上海

上海市长宁区红宝石路500号
东银中心A栋 21-25层
邮编: 201103
电话: (8621)22014000
传真: (8621)22014999

广州

广州市天河区林和西路161号
中泰国际广场A塔34层
邮编: 510620
电话: (8620)85193000
传真: (8620)85193008

成都

成都市滨江东路9号B座
香格里拉中心办公楼12层
邮编: 610021
电话: (8628)86961000
传真: (8628)86961003

如需了解思科公司的更多信息, 请浏览<http://www.cisco.com/cn>

思科系统(中国)网络技术有限公司版权所有。

2009©思科系统公司版权所有。该版权和/或其它所有权利均由思科系统公司拥有并保留。Cisco, Cisco IOS, Cisco IOS 标识, Cisco Systems, Cisco Systems 标识, Cisco Systems Cisco Press 标识等均为思科系统公司或其在美国和其他国家的附属机构的注册商标。这份文档中所提到的所有其它品牌。