

Cisco-Gigabit-Switch SGE2000P mit 24 Ports: PoE-Managed Switches von Cisco für kleinere Unternehmen

Hochleistungsfähige, sichere Switching-Lösung mit PoE für kleinere Unternehmen

Highlights

- 24 Hochgeschwindigkeits-Ports, für den Kern des Netzwerks optimiert oder zur Unterstützung bandbreitenintensiver Anwendungen
- Flexibles Clustering zum Hinzufügen von Switches nach Bedarf und zur Verwaltung des Stapels als einzelner Switch, zur Unterstützung wachsender Unternehmen
- Dank Power over Ethernet werden drahtlose Zugangspunkte, Videokameras sowie andere mit einem Netzwerk verbundene Endgeräte mühelos und kostengünstig betrieben
- Der Netzwerkverkehr wird umfassend geschützt und der Zugriff unbefugter Benutzer auf das Netzwerk wird unterbunden
- Intelligente QoS (Quality of Service) sorgt für konsistentes Arbeiten im Netzwerk und unterstützt vernetzte Anwendungen, beispielsweise für Audio, Video und Datenspeicherung

Abbildung 1. Cisco-Gigabit-Switch SGE2000P mit 24 Ports: PoE



Produktübersicht

Der Gigabit-Switch SGE2000P mit 24 Ports von Cisco® (Abbildung 1) hilft, die Systemverfügbarkeit mit vollständig redundanter Stacking, redundanter Stromversorgung und Dual Images für flexible Firmware-Upgrades zu maximieren. Der Switch hilft, das Netzwerk durch IEEE 802.1Q-VLANs, IEEE 802.1x-Port-Authentifizierung, Zugriffskontrolllisten (Access Control Lists, ACLs), Vorbeugung von Denial-of-Service-(DoS-)Angriffen sowie MAC-(Medium Access Control-)basierte Filterung zu schützen. Die hochentwickelten QoS- und Verkehrsverwaltungsfunktionen tragen dazu bei, eine deutliche und zuverlässige IP-Sprach- und Videokommunikation zu gewährleisten.

Für drahtlose Bereitstellungen oder VoIP-Umsetzungen unterstützt der Cisco SGE2000P den IEEE802.3af-Standard für Power over Ethernet (PoE). Dank automatischer Auslastungserkennung erkennen die Stromversorgungskontrollschaltkreise PoE auf dem Endgerät automatisch, bevor die Stromversorgung gewährt wird. Zur Sicherheit verfügt jeder Port über unabhängigen Überlastungs- und Kurzschlusschutz sowie über Anzeige-LEDs für den Stromversorgungsstatus. Maximal sind

über die Fast Ethernet-Ports 15,4 W für die Versorgung PoE-fähiger kabelloser Zugriffspunkte oder VoIP-Telefonhörer verfügbar. Pro Gerät werden für alle Ports maximal 185 W per PoE geliefert.

Der Cisco SGE2000P bietet eine intuitive, sichere Verwaltungsschnittstelle, dank der Netzwerkadministratoren die Funktionsvielfalt des Switch besser nutzen und so für ein optimiertes Netzwerk mit einem höheren Maß an Sicherheit sorgen können.

Merkmale

- Vierundzwanzig 10/100/1000-Ethernet-Ports
- Vier Small Form-Factor Pluggable-(SFP-)Steckplätze (gemeinsam verwendet mit vier Kupfer-Ports) für die Erweiterung des Gigabit-Ethernet mit Glasfasern
- IEEE 802.3af PoE über alle der vierundzwanzig 10/100/1000-Kupfer-Ports
- Bis zu 15,4 W über die Kupfer-Ports für die Versorgung PoE-fähiger kabelloser Zugriffspunkte oder VoIP-Telefonhörer verfügbar. Pro Gerät werden für alle Ports maximal 185 W per PoE geliefert.
- Dual Images für flexible Firmware-Upgrades
- Nicht blockierendes Store-and-Forward-Switching mit 48 Gbit/s
- Vereinfachte QoS-Verwaltung unter Verwendung der 802.1p-, Differentiated Services-(DiffServ-) bzw. Type of Service-(ToS-)Spezifikationen zur Priorisierung von Datenverkehr
- Redundante Stromversorgung bei Verwendung mit der redundanten Cisco-Stromversorgung RPS1000 mit 380 W
- Vollelastische Stapelung für optimiertes Wachstum bei vereinfachter Verwaltung
- ACLs für präzise Sicherheitssteuerung und QoS-Implementierung
- Konfiguration und Überwachung über einen Standardwebbrowser
- Sichere Remote-Verwaltung des Switch durch Secure Shell-(SSH-) und SSL-Verschlüsselung
- 802.1Q-basierte virtuelle lokale Netzwerke (Virtual Local Area Network, VLAN) ermöglichen die Segmentierung von Netzwerken für höhere Leistung und Sicherheit
- Private VLAN Edge (PVE) für einfachere Netzwerkisolierung von Gastverbindungen oder autonomen Netzwerken
- Automatische Konfiguration von VLANs für mehrere Switches, über Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) und Generic Attribute Registration Protocol (GARP)
- Benutzer-/Netzwerksicherheit auf Port-Ebene dank 802.1x-Authentifizierung und MAC-basierter Filterung
- Mehr Bandbreite und zusätzliche Verbindungsredundanz dank Link Aggregation Control Protocol (LACP)
- Erweiterte Funktionen für Ratenlimits einschließlich Rückstau sowie Multicast- und Broadcast-Überlaufsteuerung
- Port-Spiegelung für die nichtinvasive Überwachung des Switch-Verkehrs
- Mini-Jumbo-Frame-Unterstützung (1600 Byte)
- Simple Network Management Protocol-(SNMP-)Version 1, 2c und 3 sowie Remote Monitoring-(RMON-)Unterstützung
- Kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagezubehör in einem Rack installiert werden

Spezifikationen

In Tabelle 1 sind die Spezifikationen, der Lieferumfang sowie die Mindestanforderungen für den Cisco SGE2000P-Gigabit-Switch mit 24 Ports angegeben.

Tabelle 1. Spezifikationen für den Cisco-Gigabit-Switch SGE2000P mit 24 Ports (PoE)

Spezifikationen	
Ports	<ul style="list-style-type: none"> • 24 RJ-45-Schnittstellen für 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T mit 4 freigegebenen Gigabit-SFP-Steckplätzen • Konsolen-Port • Automatische Medium Dependent Interface (MDI) sowie automatisches MDI-Crossover (MDI-X) • Auto-Verhandlung/manuelle Einstellung • RPS-Port zur Verbindung mit einer redundanten Stromversorgung
Tasten	Reset-Taste
Kabeltyp	<ul style="list-style-type: none"> • Unshielded Twisted Pair (UTP), Kategorie 5 oder höher für 10BASE-T/100BASE-TX • UTP, Kategorie 5 Ethernet oder höher für 1000BASE-T
LEDs	Ein/Aus, Lüfter, Verbindung/Verarbeitung, PoE, Geschwindigkeit, RPS, Master, Stack-ID 1 bis 8
PoE	
IEEE 802.3af PoE über alle der vierundzwanzig 10/100/1000-Ports; Strombudget für maximal 15,4 W auf bis zu 12 Ports gleichzeitig	
Performance	
Switching-Kapazität	Bis zu 48 Gb/s, nicht blockierend
Weiterleitungsrate (basierend auf 64-Byte-Paketen)	Bis zu 35,7 Mpps
Stacking	
Stapelbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu 8 Einheiten in einem Stapel (192 Ports) • Einsetzen und Entfernen im laufenden Betrieb • Optionen für Kreis- und Kettenstapel • Master und Sicherungsmaster für flexible Stapelkontrolle • Automatische Nummerierung oder manuelle Konfiguration der Einheiten im Stapel
Schicht 2	
MAC-Tabellengröße	8000
Anzahl der VLANs	256 aktive VLANs (4096-Bereich)
VLAN	<ul style="list-style-type: none"> • Portbasierte und 802.1Q tag-basierte VLANs • Auf Protokollen basierendes VLAN • Verwaltungs-VLAN • PVE • GVRP
Head-of-Line-(HOL-)Blocking-Effekt	Vermeidung des HOL-Blocking-Effekts
Schicht 3	
Schicht 3-Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Statisches Routing • CIDR (Classless Interdomain Routing, klassenloses Interdomain Routing) • 128 statische Routen • IPv4 • Weiterleitung per Silicon-Wire-Speed-Weiterleitung von Layer-3-Verkehr
Verwaltung	
Web-Benutzeroberfläche	Integrierte Web-Benutzeroberfläche für einfache browserbasierte Konfiguration (HTTP/HTTPS)
SNMP	SNMP-Version 1, 2c und 3, mit Unterstützung für Traps
SNMP-MIBs	RFC1213 MIB-2, RFC2863-Schnittstellen-MIB, RFC2665 Ether-ähnliche MIB, RFC1493-Bridge-MIB, RFC2674 Extended Bridge-MIB (P-Bridge, Q-Bridge), RFC2819 RMON-MIB (nur Gruppe 1, 2, 3 und 9), RFC2737 Entity-MIB, RFC3621 Power Ethernet-MIB, RFC 2618 RADIUS-Client-MIB, RFC1215-Traps

RMON	Ein integrierter RMON-Softwareagent unterstützt 4 RMON-Gruppen (History, Statistics, Alarms und Events) zur Verbesserung von Verwaltung, Überwachung und Analyse des Datenverkehrs
Aktualisieren der Firmware	<ul style="list-style-type: none"> • Webbrowser-Upgrade (HTTP) und Trivial File Transfer Protocol (TFTP) • Dual Images für flexible Firmware-Upgrades
Port-Spiegelung	Der Datenverkehr an einem Port kann zur Analyse mit einem Netzwerkanalyse-Tool oder einem RMON-Tester auf einen anderen Port gespiegelt werden.
Weitere Verwaltungsfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Routenverfolgung • Single IP-Management • SSL-Sicherheit für Web-Benutzeroberfläche • SSH • RADIUS • Port-Spiegelung • TFTP-Aktualisierung • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Client • BOOTP • Simple Network Management Protocol (SNMP) • Xmodem-Aktualisierung • Kabeldiagnose • Pingen • Syslog • Telnet-Client (Unterstützung von durch SSH geschützte Verbindungen)
Sicherheit	
IEEE 802.1x	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1x – RADIUS-Authentifizierung; MD5-Hash • Gast-VLAN • Einzel-/Mehrfachhostmodus
Zugriffskontrolle	Zugriffskontrolllisten – Drop- oder Ratenlimit basiert auf: <ul style="list-style-type: none"> • Quelle und Ziel MAC-basiert • Quell- und Ziel-IP-Adresse • Protokoll • Port • VLAN • Differentiated Services Code Point (DSCP)/IP-Präferenzwert • TCP/User Datagram Protocol-(UDP-)Quell- und Zielports • 802.1p-Priorität • Ethernet-Typ • Internet Control Message Protocol-(ICMP-)Pakete • Internet Group Management Protocol-(IGMP-)Pakete • Bis zu 1018 Regeln
Verfügbarkeit:	
Link Aggregation	<ul style="list-style-type: none"> • Link Aggregation mit IEEE 802.3ad LACP • Bis zu 8 Ports in bis zu 8 Gruppen
Sturmsteuerung	Broadcast- und Multicaststurmschutz
DoS-Schutz	Vermeidung von DoS-Angriffen
Spanning Tree	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1D Spanning Tree • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, Fast Linkover
IGMP-Snooping	Durch IGMP-Snooping (Version 1 und 2) wird der bandbreitenintensive Videoverkehr auf die Anforderungen beschränkt. Unterstützung für 256 Multicast-Gruppen
Redundante Stromversorgung	Verbindung mit redundanter Stromversorgung für unterbrechungsfreie Stromversorgung
QoS	
Prioritätsstufen	4 Hardware-Warteschlangen
Planen	Prioritätswarteschlangen und Weighted Round Robin (WRR)

Class of Service	<ul style="list-style-type: none"> • Portbasiert • 802.1p VLAN auf Prioritätenbasis • IPv4: IP-Präzedenz/ToS/DSCP-basiert • DiffServ • ACLs für Klassifizierung und erneute Markierung
Geschwindigkeitsbegrenzung	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien für eingehenden Verkehr • Ausgangsdurchsatzkontrolle
Standards	802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x-Flusssteuerung, 802.3ad LACP, 802.3af PoE, 802.1d Spanning Tree Protocol (STP), 802.1Q/p VLAN, 802.1w Rapid STP, 802.1s Multiple STP, 802.1x-Port-Zugriffsauthentifizierung
Betriebsumgebung	
Abmessungen B x H x T	440 x 375 x 44 mm
Gerätengewicht	7,19 kg
Zertifizierung	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE-Markierung, FCC Teil 15 (CFR 47) Klasse A
Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
Lagertemperatur	-20 bis 70 °C)
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Feuchtigkeit bei Lagerung	10 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Anzahl der Lüfter	5
Geräuschentwicklung	Maximal 55 dB
Stromversorgung	100–240 V Wechselstrom, 50–60 Hz, intern, universal; darüber hinaus ausgestattet mit Adapter für redundante Stromversorgung für externe Stromversorgung, 48 V Gleichstrom
Stromverbrauch:	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne PoE: 12 V bei 8,5 A (102 W) • 12 Ports (halbe Leistung, 7,5 W): 192 W • 12 Ports (volle Leistung, 15 W): 282 W • 24 Ports (halbe Leistung, 7,5 W): 282 W
Lieferumfang	
<ul style="list-style-type: none"> • Cisco-Gigabit-Switch SGE2000P mit 24 Ports • Konsolenkabel • Wechselstrom-Netzkabel • Rack-Einbausatz • Kurzanleitung 	
Mindestanforderungen	
<ul style="list-style-type: none"> • Webbrowser: Mozilla Firefox 1.5 oder höher, Internet Explorer 5.5 oder höher, Netscape 7.01 oder höher • Ethernet-Netzkabel der Kategorie 5 • TCP/IP-Protokoll muss auf jedem Computer im Netzwerk installiert sein • Netzwerkadapter muss auf jedem Computer installiert sein • Netzbetriebssystem • Provider-Unterstützung für CPE-Software der Version 1.2 oder höher 	
Produktgarantie	
Beschränkte 5-Jahres-Hardware-Garantie mit Austausch durch Rückgabe sowie beschränkte 90-Tage-Software-Garantie	

Beschränkte Cisco-Garantie für Produkte aus der Cisco-Serie für kleine Unternehmen

Für dieses Produkt aus der Cisco-Serie für kleine Unternehmen gilt eine beschränkte 5-Jahres-Hardware-Garantie mit Austausch durch Rückgabe sowie eine beschränkte 90-Tage-Software-Garantie. Zudem bietet Cisco für die ersten 12 Monate ab Kaufdatum Software-Updates zur Behebung von Software-Fehlern sowie technischen Support per Telefon. Software-Updates stehen unter folgender Adresse zum Download bereit: <http://www.cisco.com/go/smallbiz>.

Die Bestimmungen und Bedingungen der Produktgarantie sowie weitere Informationen zu Cisco-Produkten (in englischer Sprache) finden Sie hier: <http://www.cisco.com/go/warranty>.

Für weitere Informationen

Weitere Informationen zu Cisco-Produkten und -Lösungen für kleine Unternehmen finden Sie hier: <http://www.cisco.com/smallbusiness>.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV
Amsterdam, The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, Cisco WebEx, the Cisco logo, DCE, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn and Cisco Store are service marks; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, COVR, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0809R)