

Cisco IP Conference Station 7935



Cisco IP Conference Station 7935には、Polycom社による高度な会議電話技術と、シスコの受賞技術であるAVVID音声通信技術が組み合わされています。これにより優れた音声およびマイクロフォン品質を持つ会議電話機と、音声、ビデオ、およびデータを共通のIPインフラストラクチャに集約することによって得られる配線の簡素化と管理コスト削減が得られます。

Cisco IP Conference Station 7935はフル機能、IPベースの全二重化ハンズフリー会議電話ステーションであり、デスクトップやオフィス、および小規模から中規模な会議室での使用に適しています。この機器はシンプルなRJ-45接続を通じてCatalyst®スイッチの10/100イーサネットポートに簡単に接続でき、DHCP (Dynamic Host Control Protocol)によって動的かつ自動的に設定されます。Cisco 7935をイーサネットポートに接続だけで、その他の作業は必要ありません。Cisco 7935は接続サービスについてはCisco CallManagerに動的に登録を行い、適切な端点電話番号を取得し、またCisco CallManager内であらかじめロードされたソフトウェアや個人設定を読み込みます。

Cisco 7935の全二重化設計はエコーや音声の脱落、残響をなくし、優れた音声品質による自然な会話を提供します。デジタル的にチューニングが施されたスピーカーと3台のマイクロフォンが付属し、会議への参加者が会話中に動き回ることが可能です。通常の電話機のプッシュボタンに加え、3つのソフトキーとメニューナビゲーションキーが付属しています。またピクセルベースのLCDディスプレイがあり、ここに日付や時刻、発呼者の名称、発呼者の電話番号、ダイヤルした番号、および機能と回線の状況などが表示されます。

機能

- 標準的なビジネス電話機能 --- 保留、転送、終話、ミュート、会議(アドホックおよびミートミー)、パーク、ピックアップをサポート。
- 機能のアップデート --- Cisco CallManagerからのソフトウェアアップグレードにより、システム機能の追加が可能。
- 全二重化動作 --- Polycomによる高度な音響明瞭化技術により、脱落や歪みのない自然な双方向会話を実現。システムは部屋の音響条件に自動的に適合。
- 内蔵キーパッド --- 別の電話機を使用して電話の受信/発呼を行う必要がなくなり、操作が簡素化。
- 360度をカバー --- 強力かつデジタルなチューニングが施されたカスタムスピーカーと3台の高感度マイクロフォンにより、小規模から中規模の会議室やオフィスを均一にカバー。
- シングルケーブルの設計 --- ネットワークと電源ケーブルをまとめることにより、テーブルトップを整理。
- シンプルなインストール --- Cisco CallManagerにより設定。
- エンドユーザーのトレーニングは必要なし --- 通常の電話と同様に機能。
- DHCPによるIPネットワークへの自動アドレス設定
- Cisco IP Conference Station 7935のためのCisco Discovery ProtocolによるCatalystスイッチポートのディスカバリ --- E911サービス、トラッキング、資産管理/盗難防止のための強力なプロトコル。
- 電話番号、ソフトウェアイメージ、および個人設定を自動的に設定 --- インストール、再設定、Webブラウジングなどの将来的な機能強化を簡素化。

Cisco 7935はRJ-45インターフェースを経由して、10/100BaseTxイーサネットLANに接続します。

Cisco 7935には以下の機能もあります。

- 便利なボリュームコントロールボタン
- 5種類の呼出音を設定可能
- G.711(A-lawおよびμ-Law)およびG.729a音声圧縮
- IPアドレスの割り当て --- DHCPクライアントまたは静的に設定
- 快適ノイズ生成と音声検知
- WebおよびLCDベースの設定

以下の設定も行えます。

- 表示コントラスト
- 呼出タイプ
- ネットワーク設定
- 呼ステータス

仕様

- 音声帯域幅:300~3500 Hz
- スピーカーボリューム:0.5メートル地点でのピークボリューム85 dB
- 推奨される部屋の条件:20フィート×30フィートまでの大きなガラス/セラミック面がなく、空調ノイズが通常レベルに抑えられた閉じたオフィスまたは会議室(残響時間は8分の1秒未満であること)。
- Cisco CallManagerからファームウェアのアップデートをダウンロード
- 寸法(H×W×D):31.5×30.2×5.7 cm
(12.5×12×2.25インチ)
- 電話機重量:0.8 kg(1.75ポンド)
- ダークグレーのABS樹脂
- PIM(Power Interface Module)により電源とネットワーク接続を提供
- ユニバーサル電源を内蔵。次のいずれかの国コードが必要。
 - CP-PWR-CORD-NA(北米)
 - CP-PWR-CORD-CE(中部欧州)
 - CP-PWR-CORD-UK(英国)
 - CP-PWR-CORD-AU(オーストラリア)
 - CP-PWR-CORD-JP(日本)
 - CP-PWR-CORD-AP(アジア太平洋)

温度環境

- 動作温度:0~40(32~104°F)
- 相対湿度:20~85%(結露しないこと)
- 保管温度:30~55(-22~131°F)

準拠規制

安全基準

- UL1950
- CSA C22.2, No. 950
- EN60950
- IEC60950
- AS/NZS3260

EMC

- FCC(47 CFR Part 15) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- AS/NZS 3548 Class
- VCCI Class B
- EN55024

発注情報

- CP-7935(ステーションユーザライセンスを含む)
- CP-7935=(予備電話として使用、ステーションユーザライセンスを含まない)

シスコによる通常の1年保証が適用されます。オプションでSMARTnetサービス契約も利用可能です。

サービスとサポート

Cisco AVVID (Architecture for Voice, Video and Integrated Data) IPテレフォニーサービス & サポートソリューションは、プロアクティブなサービスを提供することによって、お客様の成功を保証することを目的としています。シスコのインターネットワーキングサービスおよびサポートは、販売前のネットワーク監査計画、設計コンサルティング、ネットワークの実装、運用サポート、およびネットワークの最適化を提供します。シスコの双方向知識移転ソリューションを通じ、シスコのノウハウと経験を活用することにより顧客の成功が高められます。Cisco AVVID IPテレフォニーソリューションを導入する際にサービス & サポートも組み込んでおけば、シスコの専門知識、経験、およびリソースを利用し、確信を持ってAVVIDネットワークを展開することができます。

©2001 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco, Cisco Systems, およびCiscoロゴは米国およびその他の国におけるCisco Systems, Inc.の商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ株式会社

URL: <http://www.cisco.com/jp/>
 問合せ URL: <http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>
 〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館
 TEL: 03-6670-2992

電話でのお問合せは、以下の時間帯で受付けております。
 平日 10:00 ~ 12:00 および 13:00 ~ 17:00

お問い合わせ先