



# SCCP 互換性マトリクス： Cisco Unity Connection/ Cisco Unified Communications Manager/ Cisco Unified Communications Manager Express

---

**【注意】** シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。  
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。  
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

**Revised August 25, 2008**

このドキュメントでは、Cisco Unity Connection、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager (CM) (旧名称 Cisco Unified CallManager) のサポートされるバージョンの組み合わせ、および Cisco Unity Connection、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせを示します。このドキュメントには、次の項があります。

- [Cisco Unity Connection および Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ \(P.3\)](#)
- [Cisco Unified Communications Manager Business Edition \(CMBE\) のサポートされるバージョンの組み合わせ \(P.4\)](#)
- [Cisco Unity Connection および Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせ \(P.4\)](#)



Americas Headquarters:  
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134-1706 USA

Copyright © 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-13884-02-J



(注)

サポートされるバージョンの組み合わせはテストによって決定されます。他の組み合わせでも十分な結果が得られる可能性もありますが、シスコでは、それらの組み合わせをテストまたは承認後、サポートするものとしします。

Cisco Unity-CM TSP は、Cisco Unity Connection 1.x が Skinny Call Control Protocol (SCCP) を介して Cisco Unified CM または Cisco Unified CM Express と統合されている場合にのみ必要です。  
Cisco Unity Connection 2.x 以降は Cisco Unity-CM TSP を使用しません。

Cisco Unified CM サポート パッチ (sp) リリースは、Cisco Unity Connection または Cisco Unity-CM TSP との互換性に影響がない場合、次に示す表に記載されていません。表に記載されていない場合、そのサポート パッチは、ベースとなるリリースと同じ互換性を持っています。また、再リリースされたバージョン (たとえば、3.x(xa) の再リリースバージョンの 3.x(xb)) は、特に記載がない限り、同じ互換性を持つことを前提としています。

# Cisco Unity Connection および Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ

Cisco Unity Connection 2.x 以降および Cisco Unified CM の各バージョンは、表 1 の組み合わせにおいてのみサポートされます。



(注)

Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) としてインストールされる Cisco Unity Connection および Cisco Unified CM のサポートされるバージョンの組み合わせについては、P.4 の「Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) のサポートされるバージョンの組み合わせ」を参照してください。

**表 1 Cisco Unity Connection 2.x 以降および Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ**

Cisco Unity Connection	Cisco Unified Communications Manager
7.0(1)	7.0(x)、6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3) <sup>1</sup>
2.1(2)	7.0(x)、6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3) <sup>1</sup>
2.1(1)	7.0(x)、6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3) <sup>1</sup>
2.0(1)	7.0(x)、6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3) <sup>1</sup>

1. Cisco Unified Communications Manager バージョン 4.3(x)、4.2(x) および 4.1(3) は、Cisco Unity Connection Phone View と併用される場合はサポートされません。

Cisco Unity Connection 1.x、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified CM の各バージョンは、表 2 の組み合わせにおいてのみサポートされます。

**表 2 Cisco Unity Connection 1.x、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ**

Cisco Unity Connection	Cisco Unity-CM TSP	Cisco Unified Communications Manager
1.2(1)	8.3(1)	7.0(x)、6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)
	8.1(3)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.3(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)
1.1(1)	8.3(1)	7.0(x)、6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)
	8.1(3)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.3(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)
	8.1(2)	5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.1(1)	4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)

## Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) のサポートされるバージョンの組み合わせ

Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) としてインストールされる Cisco Unity Connection および Cisco Unified CM の各バージョンは、表 3 の組み合わせにおいてのみサポートされます。

**表 3 Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) のサポートされるバージョンの組み合わせ**

Cisco Unified CMBE としてインストールされる Cisco Unity Connection	Cisco Unified CMBE としてインストールされる Cisco Unified Communications Manager
7.0(x)	7.0(x)
6.1(x)	6.1(x)
6.0(x)	6.0(x)

## Cisco Unity Connection および Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせ

Cisco Unity Connection 2.x 以降および Cisco Unified Communications Manager Express の各バージョンは、表 4 の組み合わせにおいてのみサポートされます。

**表 4 Cisco Unity Connection 2.x 以降および Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせ**

Cisco Unity Connection	Cisco Unified Communications Manager Express
7.0(1)	4.3、4.2、4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
2.1(2)	4.3、4.2、4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
2.1(1)	4.3、4.2、4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
2.0(1)	4.3、4.2、4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>

1. Connection と Cisco Unified CM Express 3.4 との統合は、Cisco Unified CM Express 3.4 が IOS 12.4(6)T1 以降にインストールされている場合にのみサポートされます。

Cisco Unity Connection 1.x、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager Express の各バージョンは、表 5 の組み合わせにおいてのみサポートされます。

**表 5 Cisco Unity Connection 1.x、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせ**

Cisco Unity Connection	Cisco Unity-CM TSP	Cisco Unified Communications Manager Express
1.2(1)	8.3(1)、8.2(1)、8.1(3)	4.3、4.2、4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup> 、3.3、3.2、3.1
1.1(1)	8.1(2)、8.1(1)	3.4 <sup>1</sup> 、3.3、3.2、3.1

1. Connection と Cisco Unified CM Express 3.4 との統合は、Cisco Unified CM Express 3.4 が IOS 12.4(6)T1 以降にインストールされている場合にのみサポートされます。

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, Cisco TelePresence, the Cisco logo, DCE, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn and Cisco Store are service marks; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MeetingPlace Chime Sound, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0807R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Copyright © 2008, Cisco Systems, Inc.  
All rights reserved.

Copyright © 2008, シスコシステムズ合同会社.  
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。  
本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト

[http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual\\_j/](http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/)

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、  
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ合同会社

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスココンタクトセンター

0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)

電話受付時間：平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>