



Cisco Unity Connection Release 2.x サポートされるハードウェア/ソフトウェア およびサポート ポリシー

Published May 30, 2007

このマニュアルでは、Cisco Unity Connection バージョン 2.x システムでサポートされるハードウェアとソフトウェア、およびサポート ポリシーを示しています。このマニュアルは、次のパートで構成されています。

- [パート 1 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるハードウェア \(P. 2\)](#)
- [パート 2 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるソフトウェア \(オプション\) \(P. 5\)](#)
- [パート 3 : Cisco Unity Connection サポート ポリシー \(P. 6\)](#)
- [パート 4 : 関連マニュアル \(P. 7\)](#)



(注) このマニュアルには、日本語化されたマニュアル名と英語版 URL が併記された箇所があります。日本語版マニュアルを参照する場合は、次の URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/index_uc_cuc.shtml

パート 1 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるハードウェア

- サポートされる電話システム連動 (P. 2)
- Cisco Unity Connection Phone View 機能でサポートされる電話モデル (P. 4)
- サポートされるプラットフォーム (P. 4)
- サポートされるハードウェア (オプション) (P. 4)
- パート 2 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるソフトウェア (オプション) (P. 5)
- パート 3 : Cisco Unity Connection サポート ポリシー (P. 6)
- パート 4 : 関連マニュアル (P. 7)

サポートされる電話システム連動

Cisco Unity Connection は、適合性が確認された IP 電話システム (「サポートされる IP 電話システム連動」 の項を参照) および適合性が確認された回線交換電話システム (「サポートされる回線交換電話システム連動」 の項を参照) と連動します。Connection は、複数の電話システムとの同時連動 (http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_installation_and_configuration_guides_list.html にある『Multiple Phone System Integration Guide for Cisco Unity Connection 2.0』を参照) もサポートします。

サポートされる IP 電話システム連動

- Cisco Unified Communications Manager
- Cisco Unified Communications Manager Express
- Cisco SIP Proxy Server

また、Cisco Unified CM の Cisco Unity Connection との連動では、リモートサイトで Cisco IOS プラットフォームにインストールされた Survivable Remote Site Telephony (SRST) をサポートします。

Cisco Unified CM および Cisco Unified CM Express のサポート対象バージョンについては、連動タイプに応じて適切なマニュアルを参照してください。

- *SCCP 互換性マトリクス : Cisco Unity Connection/Cisco Unified Communications Manager/Cisco Unified Communications Manager Express*
(http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_device_support_tables_list.html)
- *SIP トランク互換性マトリクス : Cisco Unity Connection/Cisco Unified Communications Manager/Cisco Unified Communications Manager Express*
(http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_device_support_tables_list.html)

サポートされる回線交換電話システム連動



(注) 日本ではサポートの対象外です。

表 1 サポートされる回線交換電話システム連動

電話システム	連動タイプ	サポートされる PIMG ユニット	その他の必須コンポーネント ¹
Avaya Definity G3	デジタル	デジタル PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
Avaya Definity ProLogix	デジタル	デジタル PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
Avaya S8300、Avaya S8500、および Avaya S8700	デジタル	デジタル PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
Mitel SX-2000	デジタル	Mitel デジタル PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
NEC NEAX 2400	デジタル	デジタル PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
Nortel Meridian 1 (Succession と SL 1 を含む)	デジタル	デジタル PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
QSIG または DPNSS 電話システム	IP	N/A	<ul style="list-style-type: none"> Cisco EGW 2200 LAN 接続
Rolm 9751 9005	デジタル	デジタル Rolm PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
Rolm 9751 9006	デジタル	デジタル Rolm PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続
Siemens Hicom 300 E (European)	DTMF	アナログ PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> アナログ ケーブル LAN 接続
Siemens Hicom 300 シリーズ E CS	デジタル	デジタル PIMG ユニット	<ul style="list-style-type: none"> デジタル ケーブル LAN 接続

1. これらのコンポーネントの推奨事項および詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_installation_and_configuration_guides_list.html にある適切な『Cisco Unity Connection インテグレーション ガイド』を参照してください。

Cisco Unity Connection Phone View 機能でサポートされる電話モデル

サポートされている Cisco Unified IP Phone モデルは、7941G、7941G-GE、7961G、7961G-GE、7970G、および 7971G-GE です。

上記以外の電話モデルで、Phone View の使用にあたってユーザに問題が発生する場合、そのユーザではこの機能を無効化する必要があります。

Phone View は、7902G、7910G、7912G、7920、7940G、7960G、7985G、および Cisco IP Communicator では使用できません。

サポートされるプラットフォーム

Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるプラットフォームについては、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_data_sheets_list.html にある『Cisco Unity Connection Supported Platforms List』を参照してください。

サポートされるハードウェア（オプション）

Cisco Unity Connection 2.x では、次のオプションのハードウェアがサポートされています。

次のバックアップ用テープドライブ

- HP StorageWorks DAT 72 USB テープドライブ
- HP StorageWorks Ultrium 448 テープドライブ

お使いのサーバでサポートされているテープドライブについては、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_data_sheets_list.html にある『Cisco Unity Connection Supported Platforms List』の表で、該当するサーバを参照してください。

パート 2 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるソフトウェア (オプション)

- [Cisco Unified MeetingPlace Express との連動がサポートされるバージョン \(P. 5\)](#)
- [パート 1 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるハードウェア \(P. 2\)](#)
- [パート 3 : Cisco Unity Connection サポート ポリシー \(P. 6\)](#)
- [パート 4 : 関連マニュアル \(P. 7\)](#)

Cisco Unified MeetingPlace Express との連動がサポートされるバージョン

Cisco Unity Connection は、Cisco Unified MeetingPlace Express 2.0 以降との連動をサポートします。

パート 3 : Cisco Unity Connection サポート ポリシー

- [VPIM ボイス メッセージング システムのサポート ポリシー \(P. 6\)](#)
- [パート 1 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるハードウェア \(P. 2\)](#)
- [パート 2 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるソフトウェア \(オプション\)\(P. 5\)](#)
- [パート 4 : 関連マニュアル \(P. 7\)](#)

VPIM ボイス メッセージング システムのサポート ポリシー



(注) 日本ではサポートの対象外です。

Cisco Unity Connection 2.x は、Voice Profile for Internet Mail (VPIM) バージョン 2 をサポートします。VPIM バージョン 2 では、次のような他のボイス メッセージング システムとの間でボイス メッセージとテキスト メッセージの交換が可能です。

- Cisco Unity Connection in Cisco Unified Communications Manager Business Edition バージョン 6.x
- Cisco Unity 4.0 以降
- Cisco Unity Express 1.2 以降
- サードパーティ製のボイス メッセージング システム

シスコのサポート ポリシーは、お客様が VPIM ネットワーキングを使用して、Cisco Unity Connection やサードパーティ製のボイス メッセージング システム (該当サードパーティ システムが Internet RFC 3801 に定義された VPIM バージョン 2 の仕様に準拠している場合) との間でボイス メッセージの交換ができるようにすることです。

Cisco Unity Connection での VPIM の使用方法については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/prod_maintenance_guides_list.html にある『Cisco Unity Connection システム アドミニストレーション ガイド』の「VPIM ネットワークの使用方法」の章を参照してください。

パート 4 : 関連マニュアル

- [互換性に関する情報 \(P. 7\)](#)
- [要件に関する情報 \(P. 7\)](#)
- [パート 1 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるハードウェア \(P. 2\)](#)
- [パート 2 : Cisco Unity Connection 2.x でサポートされるソフトウェア \(オプション\) \(P. 5\)](#)
- [パート 3 : Cisco Unity Connection サポート ポリシー \(P. 6\)](#)

互換性に関する情報

互換性に関する情報については、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/products_device_support_tables_list.html にある次のマニュアルを参照してください。

- *互換性マトリクス : Cisco Unity Connection とユーザワークステーション上のソフトウェア*
- *SCCP 互換性マトリクス : Cisco Unity Connection/Cisco Unified Communications Manager/Cisco Unified Communications Manager Express*
- *SIP トランク互換性マトリクス : Cisco Unity Connection/Cisco Unified Communications Manager/Cisco Unified Communications Manager Express*

要件に関する情報

要件に関する情報については、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6509/prod_installation_guides_list.html にある『Cisco Unity Connection システム要件』を参照してください。

CCVP, the Cisco logo, and the Cisco Square Bridge logo are trademarks of Cisco Systems, Inc.; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark of Cisco Systems, Inc.; and Access Registrar, Aironet, BPX, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Enterprise/Solver, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, IP/TV, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, LightStream, Linksys, MeetingPlace, MGX, Networking Academy, Network Registrar, *Packet*, PIX, ProConnect, ScriptShare, SMARTnet, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, and TransPath are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

このドキュメントで使用しているインターネット プロトコル (IP) アドレスは、実在のアドレスではありません。ドキュメント中で示される例、コマンドの画面出力、および図は、いずれも視覚的な説明のみを目的としています。実在する IP アドレスが例示されていた場合、それらは意図して使用したものではありません。

Copyright © 2007, Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。
本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 (シスコ コンタクトセンター)

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter>

0120-933-122 (通話料無料)、03-6670-2992 (携帯電話、PHS)

電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00