



## SCCP 互換性マトリクス： Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、 Cisco Unified Communications Manager、 Cisco Unified Communications Manager Express

**【注意】** シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。  
米国サイト掲載ドキュメントとの差異が生じる場合があるため、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。  
また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

Revised May 21, 2008

このドキュメントでは、Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager (CM) (旧称は Cisco Unified CallManager) のサポートされるバージョンの組み合わせと、Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせについて示します。このドキュメントには、次の項があります。

- [Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ \(P.2\)](#)
- [Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせ \(P.5\)](#)
- [SCCP を使用した Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unified Communications Manager Express と Cisco Unity 統合のバージョン サポート ポリシー \(P.6\)](#)



(注)

Skippy Call Control Protocol (SCCP) を使用して Cisco Unity を Cisco Unified CM または Cisco Unified CM Express と統合する場合には、Cisco Unity-CM TSP が必要です。



Americas Headquarters:  
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive, San Jose, CA 95134-1706 USA

Copyright © 2002-2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-2783-09-J

Cisco Unified CM サポート パッチ (sp) リリースは、Cisco Unity または Cisco Unity-CM TSP との互換性に影響がない場合、次に示す表に記載されていません。表に記載されていない場合、そのサポート パッチは、ベースとなるリリースと同じ互換性を持っています。また、再リリースされたバージョン (たとえば、3.x(xa) の再リリースバージョンの 3.x(xb)) は、特に記載がない限り、同じ互換性を持つことを前提としています。

Cisco Unity サービス リリース (SR) は、Cisco Unified CM、Cisco Unified CM Express、または Cisco Unity-CM TSP との互換性に影響がない場合、次に示す表に記載されていません。表に記載されていない場合、そのサービス リリースは、ベースとなるリリースと同じ互換性を持っています。

## Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ

Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified CM の各バージョンは、表 1 の組み合わせにおいてのみサポートされます。



(注) Cisco Unified Communications Manager が Cisco Unified Communications Manager Business Edition (CMBE) としてインストールされている場合、Cisco Unity との SCCP 統合はサポートされません。

表 1 Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ

Cisco Unity	Cisco Unity-CM TSP	Cisco Unified Communications Manager
7.0(2)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
5.0(1)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
4.2(1)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.1(3)、8.1(2)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
4.1(1)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(x)、3.3(x)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(x)、3.3(x)
	8.1(3)、8.1(2)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.1(1)	4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(2)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)

表 1 Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

Cisco Unity	Cisco Unity-CM TSP	Cisco Unified Communications Manager
4.0(5)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.1(3)、8.1(2)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.1(1)	4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(2)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(1b)、8.0(1)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)
	4.0(4)	8.3(1)
8.2(1)		6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
8.1(3)、8.1(2)		5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
8.1(1)		4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
8.0(2)		4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
8.0(1b)、8.0(1)		4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)
7.0(4b)、7.0(4)		4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)、3.1(4)、3.1(3)、3.1(2)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)
4.0(3)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.1(3)、8.1(2)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.1(1)	4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(2)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(1b)、8.0(1)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)
	7.0(4b)、7.0(4)、7.0(3b)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)、3.1(4)、3.1(3)、3.1(2)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)
	7.0(3)	3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)、3.1(4)、3.1(3)、3.1(2)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)

表 1 Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager のサポートされるバージョンの組み合わせ (続き)

Cisco Unity	Cisco Unity-CM TSP	Cisco Unified Communications Manager
4.0(2)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.1(3)、8.1(2)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.1(1)	4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(2)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(1b)、8.0(1)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)
	7.0(4b)、7.0(4)、7.0(3b)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)、3.1(4)、3.1(3)、3.1(2)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)
	7.0(3)、7.0(2)	3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)、3.1(4)、3.1(3)、3.1(2)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)
4.0(1)	8.3(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.2(1)	6.1(x)、6.0(x)、5.1(x)、5.0(x)、4.3(x)、4.2(x)、4.1(3)、4.1(2)、3.3(x)
	8.1(3)、8.1(2)	5.1(2)、5.1(1)、5.0(4)、5.0(3)、5.0(2)、5.0(1)、4.2(3)、4.2(2)、4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.1(1)	4.2(1)、4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(2)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)
	8.0(1b)、8.0(1)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)
	7.0(4b)、7.0(4)、7.0(3b)	4.1(3)、4.1(2)、4.0(2)、4.0(1)、3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)、3.1(4)、3.1(3)、3.1(2)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)
	7.0(3)、7.0(2)、7.0(1)	3.3(5)、3.3(4)、3.3(3)、3.3(2)、3.3(1)、3.2(3)、3.2(2)、3.2(1)、3.1(4)、3.1(3)、3.1(2)、3.1(1)、3.0(12)、3.0(11)、3.0(10)、3.0(9)

## Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせ

Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified CM Express の各バージョンは、表 2 の組み合わせにおいてのみサポートされます。

**表 2 Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified Communications Manager Express のサポートされるバージョンの組み合わせ**

Cisco Unity	Cisco Unity-CM TSP	Cisco Unified Communications Manager Express
7.0(2)	8.3(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
5.0(1)	8.3(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
	8.2(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
4.2(1)	8.3(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
	8.2(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
	8.1(3)、8.1(2)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup> 、3.3、3.2
4.1(1)	8.3(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
	8.2(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
	8.1(3)、8.1(2)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup> 、3.3、3.2、3.1
	8.1(1)、8.0(2)	4.0、3.4 <sup>1</sup> 、3.3、3.2、3.1
4.0(5)	8.3(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
	8.2(1)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup>
	8.1(3)、8.1(2)	4.1、4.0、3.4 <sup>1</sup> 、3.3、3.2、3.1
	8.1(1)、8.0(2)、8.0(1b)、8.0(1)	3.4 <sup>1</sup> 、3.3、3.2、3.1
4.0(4)	7.0(4b)、7.0(4)	3.0(3)、3.0(2)、3.0(1)
4.0(3)	7.0(4b)、7.0(4)、7.0(3b)、7.0(3)	3.0(3)、3.0(2)、3.0(1)
4.0(2)	7.0(4b)、7.0(4)、7.0(3b)、7.0(3)	3.0(3)、3.0(2)、3.0(1)
4.0(1)	7.0(4b)、7.0(4)、7.0(3b)、7.0(3)	3.0(3)、3.0(2)、3.0(1)

1. Cisco Unity および Cisco Unified CM Express 3.4 との統合は、Cisco Unified CM Express 3.4 が IOS 12.4(6)T1 以降にインストールされている場合にのみサポートされます。

# SCCP を使用した Cisco Unified Communications Manager および Cisco Unified Communications Manager Express と Cisco Unity 統合のバージョン サポート ポリシー

Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified CM、Cisco Unified CM Express は、サポートされるバージョンがいくつかあります。複雑さと開発の労力を抑えるため、サポートされないバージョンの組み合わせもあります。

このポリシーは、Cisco Unity が Skinny Client Control Protocol (SCCP) を使用して電話システムと通信する場合にサポートされる Cisco Unity、Cisco Unity-CM TSP、Cisco Unified CM、Cisco Unified CM Express の組み合わせを定義します。

サポートされる組み合わせは次の項の基準を使用して決定されますが、技術上の理由でサポートできない組み合わせがある場合は、さらに制約が加わる可能性もあります。

- [Cisco Unity と Cisco Unity-CM TSP のバージョン \( P.6 \)](#)
- [Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager Express、Cisco Unity-CM TSP のバージョン \( P.6 \)](#)

## Cisco Unity と Cisco Unity-CM TSP のバージョン

新バージョンの Cisco Unity は、現行バージョンの Cisco Unity-CM TSP、および Cisco Unity-CM TSP の今後のバージョンをすべてサポートします。

新バージョンの Cisco Unity は、旧バージョンの Cisco Unity-CM TSP と併用される場合はサポートされません。

新バージョンの Cisco Unity-CM TSP は、旧バージョンの Cisco Unity と併用される場合でもサポートされます (各バージョンがサポート終了となっていないことを前提とします)。

## Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Communications Manager Express、Cisco Unity-CM TSP のバージョン

新バージョンの Cisco Unified CM または Cisco Unified CM Express は、現行バージョンの Cisco Unity-CM TSP をサポートします。

新バージョンの Cisco Unified CM または Cisco Unified CM Express は、旧バージョンの Cisco Unity-CM TSP と併用される場合はサポートされません。

CCDE, CCENT, Cisco Eos, Cisco Lumin, Cisco Nexus, Cisco StadiumVision, the Cisco logo, DCE, and Welcome to the Human Network are trademarks; Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn is a service mark; and Access Registrar, Aironet, AsyncOS, Bringing the Meeting To You, Catalyst, CCDA, CCDP, CCIE, CCIP, CCNA, CCNP, CCSP, CCVP, Cisco, the Cisco Certified Internetwork Expert logo, Cisco IOS, Cisco Press, Cisco Systems, Cisco Systems Capital, the Cisco Systems logo, Cisco Unity, Collaboration Without Limitation, EtherFast, EtherSwitch, Event Center, Fast Step, Follow Me Browsing, FormShare, GigaDrive, HomeLink, Internet Quotient, IOS, iPhone, iQ Expertise, the iQ logo, iQ Net Readiness Scorecard, iQuick Study, IronPort, the IronPort logo, LightStream, Linksys, MediaTone, MeetingPlace, MGX, Networkers, Networking Academy, Network Registrar, PCNow, PIX, PowerPanels, ProConnect, ScriptShare, SenderBase, SMARTnet, Spectrum Expert, StackWise, The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient, TransPath, WebEx, and the WebEx logo are registered trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0805R)

このドキュメントで使用しているインターネット プロトコル (IP) アドレスは、実在のアドレスではありません。ドキュメント中で示される例、コマンドの画面出力、および図は、いずれも視覚的な説明のみを目的としています。実在する IP アドレスが例示されていた場合、それらは意図して使用したものではありません。

Copyright © 2002 - 2008 Cisco Systems, Inc.  
All rights reserved.

Copyright © 2008, シスコシステムズ合同会社.  
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下の URL で最新の日本語マニュアルを公開しております。  
本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト

[http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual\\_j/](http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/)

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下の URL からお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、  
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ合同会社

〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先 (シスココンタクトセンター)

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter>

0120-092-255 (通話料無料)

電話受付時間：平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

OL-2783-09-J